

Նշված երկարությամբ բառերը

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ տողերի հետ աշխատանքի ստանդարտ գրադարանի հիմնական ֆունկցիաներին, զարգացնել տեքստային տվյալների մշակման, որոնման, փոփոխման և վերլուծության գործնական հմտություններ՝ կիրառելով այդ ֆունկցիաները տարբեր խնդիրների լուծման մեջ:

Խնդրի պահանջ. Կիրառել պայմանական օպերատորներ, ցիկլեր, զանգվածներ և անհրաժեշտության դեպքում՝ սեփական ֆունկցիաներ: Տողերը կարող են պարունակել բացատներ: Պարզության համար մուտքագրել լատինատառ տեքստ: Ստորև նշված ֆունկցիաները առաջարկվող են:

Տեսական մաս. Մուտքագրել նախադասություն և դրական N թիվ: Արտածել միայն այն բառերը, որոնց երկարությունը հավասար է N-ի: Օրինակ՝ cat apple dog sun, N = 3 → cat dog sun ֆունկցիաներ՝ strtok, strlen

Առաջադրանք.

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstring>
```

```
using namespace std;
```

```
const int SIZE = 500;
```

```
// Այս ֆունկցիան նախատեսված է նշված երկարությամբ (N) բառերը  
գտնելու և արտածելու համար
```

```
void printWordsWithLength(char str[], int n) {
```

```
    // Տրոհում ենք տողը բառերի ըստ բացատների և կետադրական  
    նշանների
```

```

char* word = strtok(str, " \t\n,.");

while (word != NULL) {
    // Ստուգում ենք բառի երկարությունը strlen ֆունկցիայով
    if (strlen(word) == n) {
        cout << word << " ";
    }
    word = strtok(NULL, " \t\n,.");
}
cout << endl;
}

```

```

int main() {
    char str[SIZE];
    int N;

    cout << "Մուտքագրեք նախադասությունը: ";
    cin.getline(str, SIZE);

    cout << "Մուտքագրեք N թիվը: ";
    cin >> N;

    cout << "Արդյունք: ";
    printWordsWithLength(str, N);

    return 0;
}

```

}