

Լաբորատոր աշխատանք 5

```

Sargis > WEB > project > < > լաբ
1  /* 1. Ժառանգվող հատկություններ ծնող տարրի (body) վրա */
2  body {
3      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
4      color: #2c3e50;
5      background-color: #f4f7f6;
6      margin: 0;
7      padding: 0;
8  }
9
10 /* 2. Սնմիջական ժառանգի (>) ընտրիչ */
11 .nav-list > li {
12     display: inline-block;
13     margin-right: 15px;
14 }
15
16 .main-nav {
17     background-color: #34495e;
18     padding: 10px 20px;
19 }
20
21 .nav-list a {
22     color: #ffffff;
23     text-decoration: none;
24     font-weight: bold;
25 }
26
27 /* 3. Ձևի (Form) ընդհանուր ոճեր */
28 .form-section {
29     max-width: 650px;
30     margin: 30px auto;
31     background: #ffffff;
32     padding: 25px;
33     border-radius: 8px;
34     box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
35 }
36
37 .form-group {
38     border: 1px solid #cccccc;
39 }

```

1. Աշխատանքի նպատակը

- Յուրացնել HTML ձևերի (<form>), դրանց տարրերի (մուտքագրման, ընտրության դաշտեր) և վավերացման (validation) ատրիբուտների կիրառությունը:
- Սովորել CSS ընտրիչների (Element, Class, ID, Grouping, Descendant, Direct Child >), ժառանգման (inheritance) և առաջնահերթության (specificity) սկզբունքները:
- Կիրառել CSS կեղծ դասեր (:hover, :focus, :nth-child()) և կեղծ տարրեր (::before, ::after) կայքի ինտերակտիվությունն ու տեսքը բարելավելու համար:

2. Խնդրի հիմնական պահանջները

1. HTML Forms. Structure & Controls

- Ավելացնել նոր <section> և նավիգացիոն <nav> հղում:
- Ստեղծել <form>-ի action և method ատրիբուտներով:
- Օգտագործել առնվազն **7 դաշտ** և **5 տարբեր տեսակի control-ներ** (text, email, tel, number, date, radio, checkbox, select, textarea):
- Խմբավորել առնվազն **2 <fieldset>**-ում (<legend>-ներով) և յուրաքանչյուր դաշտի համար կապել <label for="..."> - id զույգը:

- Ավելացնել name, placeholder, required (անուն, email, 1 ընտրություն), pattern (հեռախոսի համար), minlength/maxlength, min/max սահմանափակումներ:
- Ավելացնել <select> (առնվազն 3 <option>), <textarea>, ինչպես նաև <button type="submit"> և <button type="reset"> կոճակներ:
- Ապահովել բնական ստեղնաշարային նավիգացիա (Tab / Shift+Tab / Space / Enter)՝ առանց դրական tabIndex-ների:

2. CSS Styling, Selectors & Pseudo-classes

- Միացնել արտաքին style.css ֆայլը:
- Օգտագործել տարբեր ընտրիչներ, այդ թվում՝ անմիջական ժառանգի (>) ընտրիչ:
- Կիրառել ծնող տարրի վրա ժառանգվող հատկություններ (color, font-family):
- Ստեղծել հակասող կանոններ առաջնահերթությունը (specificity) Developer Tools-ով բացատրելու համար:
- Օգտագործել :hover, :focus (չհեռացնելով տեսանելի outline-ը), :nth-child(), ::before, ::after: