🔐 مفتاح فكّ تشفير النسخ الاحتياطية — TAKI

تاريخ الطبع: 09-11-2026 · TAKI backup decryption key — printed offline escrow

اطبع هذه الورقة ولا تصوّرها بالجوّال، ولا تحفظها كملفّ.
بلا هذا المفتاح لا تُفتح أيُّ نسخة احتياطية إطلاقاً — ولا يُستعاد شيء.
.Print this sheet. Do not photograph it. Without this key no backup can ever be opened

١	`tPLMCC0TPVBxUVke`
٢	`J08acUlxlvvoNkp/`
٣	`0Zv2rjEvUFlw9HAA`
٤	`OGf1TV6a/+YZaxwa`

اكتب المجموعات الأربع متّصلةً بلا مسافات ولا أسطر — ٦٤ محرفاً واحداً.

.Join the four groups into one 64-character string, no spaces, no newlines

البصمة (sha256):

e722582fd0652c0f4f40e6f65f468f7cfd4d101b753c80bdebf3061fb469e327

المستودع: taki-backups · المنطقة: me-jeddah-1 · سحابة أوراكل (Oracle Cloud)

الاستعادة باختصار — والتفصيل في supabase/ops/RECOVERY.md

أنشئ خادم أوبنتو جديداً في منطقة me-jeddah-1 وافتح المنفذين ٨٠ و٤٤٣ · نزّل أحدث ملفّ `.tar.gpg` من مستودع `taki-backups` في لوحة أوراكل وتحقّق من ملفّ `.sha256` المجاور له · فُكَّ التشفير بـ `gpg --batch --decrypt --passphrase-file <ملفّ فيه هذا المفتاح>` ثمّ `tar -xf -` · أعِد بناء المنصّة من `config.tgz` (فيه `.env` و `docker-compose`) والصور من `storage.tgz` · استعِد القاعدة بـ `pg_restore` إلى قاعدةٍ اسمها `postgres` تحديداً · تحقّق من الأعداد · ثمّ وجّه سجلّ `api` في كلاودفلير إلى العنوان الجديد (DNS only).

English: create a fresh Ubuntu host in me-jeddah-1, download the newest `.tar.gpg` from the `taki-backups` bucket, check its `.sha256` sibling, decrypt with this key via `gpg --batch --decrypt --`

passphrase-file, untar, rebuild from config.tgz and storage.tgz, pg_restore into a
.database named exactly postgres, verify the counts, then repoint the api DNS record

نسختان من هذه الورقة في موضعين ماديّين مختلفين. وبصمةُ الخادم أعلاه هي ما يُقارَن به أيُّ نسخةٍ مستقبلية — نسخةٌ لا تطابقها لا تُحفظ ولا تُطبع.