

تمرین ۱: تابعی بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی دریافت کند و ماکزیموم، مینیوم و طول آن را در یک دیکشنری برگرداند.

نمونه خروجی:

```
print(min_max_len ([1,3,4,12,100]))
{'min': 1, 'max': 100, 'len': 5}
print(min_max_len (1))
TypeError: input must be list
```

تمرین ۲: تابعی بنویسید که یک دیکشنری که مقادیر آن لیستی از اعداد به صورت زیر است را دریافت کند.

```
{ 'l1': [1,2,2,5], 'l2': [5,3,2], 'l3': [1,2,3,4,5,6] }
```

این تابع، دیکشنری برمی گرداند که مقادیر آن، میانگین مقادیر دیکشنری ورودی باشد.

```
{ 'l1.average': 2, 'l2.average': 3, 'l3.average': 4 }
```

تمرین ۳: تابعی بنویسید که یک دیکشنری که مقادیر آن set است، مانند مثال زیر را دریافت کند.

```
S = { 's1': {1,2,4,5}, 's2': {5,3,2} }
```

خروجی این تابع، یک دیکشنری است که اشتراک و اجتماع set های ورودی را نشان می دهد.

```
{ 'intersection': {2, 5}, 'union': {1, 2, 3, 4, 5} }
```

تمرین ۴: تابعی بنویسید که ماکزیموم دو عدد ورودی را محاسبه کند. سپس از همین تابع در تابع دیگری استفاده کنید که ماکزیموم سه عدد ورودی را محاسبه کند.