



投稿舱 ManuscriptDock

产品使用手册

Local-first manuscript submission workspace

投论文，上更好的期刊

Go for Better Journals.

本地优先 · 稿件默认留在设备上；模型调用逐次授权并在 Rust 出口脱敏。

版本 0.1.0 开发 MVP

适用：macOS 11+ · Windows 10/11 x64

手册日期：2026-08-30

目录

按完整投稿流程组织，章节可在 PDF 书签中直接跳转。

1. ManuscriptDock 能做什么	4
2. 安装与首次启动	4
2.1 macOS	4
2.2 Windows	4
2.3 语言和界面	4
3. 开始前准备	4
4. 快速完成一次投稿流程	5
5. 第一步：导入论文	5
6. 第二步：检查投稿准备	5
6.1 提取论文结构	5
6.2 PDF 的特殊说明	6
6.3 选择检查标准	6
7. 第三步：投稿优化修订	6
8. 第四步：管理论文版本	7
8.1 导入外部修改稿	7
8.2 比较版本	7
8.3 恢复历史版本	7
8.4 版本与品质分数	7
9. 第五步：计算期刊推荐	7
9.1 填写投稿背景	7
9.2 可选：提供学校正式要求	8
9.3 调整推荐条件	8
10. 第六步：创建本地存证	8
11. 第七步：导出并登记投稿	9
11.1 导出投稿交付包	9

11.2 在外部系统投稿	9
11.3 登记投稿结果	9
12. 第八步：固化学术知识体	9
13. 使用自己的大模型询问知识体	9
13.1 配置模型	9
13.2 发起问题	10
14. 管理最近工作区	10
15. 数据和网络边界	10
16. 常见问题	11
16.1 明明有标题、作者或摘要，为什么没有识别出来？	11
16.2 为什么保存修订后又要求检查？	11
16.3 为什么期刊推荐显示“候选初筛”？	11
16.4 为什么高版本没有更高分？	11
16.5 模型返回 HTTP 402 怎么办？	11
16.6 模型设置显示地址错误怎么办？	11
16.7 为什么模型不能回答主要 Claim？	12
16.8 删除工作区后能恢复吗？	12
17. 当前版本限制	12
18. 重要概念	12
19. 获取更深入的产品说明	12

1. ManuscriptDock 能做什么

ManuscriptDock 面向需要持续修改、检查和投稿论文的个人作者。应用把一篇论文从原稿整理为 可追溯的本地研究记忆，主流程为：

■■ → ■■ → ■■ → ■■ → ■■■■ → ■■ → ■■ → ■■■■

当前版本可以：

- 导入 DOCX、PDF 或 TEX 稿件并建立只读源快照；
- 提取标题、作者、摘要、关键词、章节、图表、参考文献和投稿声明；
- 使用内置规则检查投稿准备情况；
- 安全修改部分结构化字段并保存为新版本；
- 比较版本，导入外部修改稿或把历史版本恢复为新的当前版本；
- 根据论文方向、稿件准备程度、用途、截止时间和学校正式规则，推荐国内、国际各 3 家期刊；
- 创建本地存证，导出投稿交付包并登记人工投稿结果；
- 固化带学科分类和 SHA-256 哈希的学术知识体；
- 使用作者自己的 API Key，让主模型和两个备选模型回答知识体问题。

ManuscriptDock 当前不会自动登录期刊网站、替作者完成投稿、预测录用结果、证明科学结论，也不会把本地存证描述成区块链、公证或第三方时间戳。

2. 安装与首次启动

2.1 macOS

公开发布版应使用 Developer ID 签名并完成 Apple 公证。当前开发安装包可能被 macOS 标记为“无法验证开发者”或“不安全”。只有在确认安装包来源可信、文件未被篡改时，才可在“系统设置 → 隐私与安全性”中选择“仍要打开”，或在 Finder 中右键应用并选择“打开”。

2.2 Windows

Windows 10/11 使用 x64 安装包。系统通常已包含 WebView2；缺少时安装器会尝试补齐。当前未签名开发包可能触发 SmartScreen。只有在确认安装包来源可信时才继续运行。

2.3 语言和界面

应用右上角提供“中文 / EN”切换。左侧固定栏包含“我的工作台”和八个论文阶段；桌面宽屏 同时显示操作区与只读证据区，窄窗口会改为单面板显示。

3. 开始前准备

建议准备：

- 1 一份 DOCX、PDF 或单文件 TEX 论文，文件不超过 250 MB；

- 2 论文用途，例如毕业、学位、职称、项目结题或学术交流；
- 3 希望完成投稿的截止日期；
- 4 如学校有成果认定要求，准备学校正式文件中的相关原文和官方 HTTPS 页面；
- 5 如需模型功能，准备一个 OpenAI Chat Completions 兼容服务的 API 地址、模型名称和 Key。

优先导入 DOCX 或 TEX 源稿。PDF 更适合只读检查；扫描件、复杂多栏、异常字体、公式和表格 可能只能得到受限提取结果。

4. 快速完成一次投稿流程

- 1 在首页点击“选择论文 (Select manuscript)”。
- 2 核对文件信息后创建本地工作区。
- 3 点击“开始检查”，先执行结构提取，再选择规则并运行投稿检查。
- 4 根据建议进入修订台，保存可安全回写的修改。
- 5 在版本库确认新版本；如版本发生变化，重新完成检查。
- 6 填写投稿背景并计算期刊推荐。
- 7 确认当前稿件和检查结果后创建本地存证。
- 8 导出投稿交付包，在真实期刊网站完成投稿，再回到应用登记期刊和回执。
- 9 选择学科分类并固化知识体。

下面各节说明每一步的具体含义和注意事项。

5. 第一步：导入论文

在“我的工作台”点击“选择论文”。系统文件选择器只允许选择：

- .docx：适合结构提取和有限字段回写；
- .pdf：适合只读提取和检查；
- .tex：适合单文件 LaTeX 结构提取和有限字段回写。

导入后，Rust 后端在应用数据目录创建不可变副本、计算 SHA-256 内容指纹并建立 v1。原始外部文件不会被移动或覆盖，界面也不会获得其完整本机路径。

如果文件不受支持、超过 250 MB、无法访问或内容在分析前被修改，应用会拒绝继续并显示原因。

6. 第二步：检查投稿准备

6.1 提取论文结构

点击“提取论文结构 (Extract structure)”。

应用在本机提取：

- 标题与作者；
- 摘要与关键词；

- 章节层级；
- 图、表、参考文献；
- 伦理、利益冲突、数据可用性等常见投稿声明。

右侧证据面会显示检测到的标题、作者、摘要、章节和来源快照版本。请重点检查标题、作者和摘要是否正确；确定性提取结果不是作者确认。

6.2 PDF 的特殊说明

PDF 先进行文档和页面分类，再优先读取原生文字与版面对象。只有无法读取的区域才会被标记为 OCR、公式识别或表格识别候选。当前安装包尚未交付完整 OCR 运行时，因此出现“需要 OCR”时：

- 可靠页面仍会保留；
- 不会对整篇 PDF 进行虚假的 OCR；
- 建议改用 DOCX/TEX 源稿，或人工核对缺失页面；
- PDF 结果始终属于受限结构证据，不等于恢复了作者源文件。

6.3 选择检查标准

通用初投稿规则始终启用。作者可以另外选择真正适用的国家标准、国际伦理规范、出版社或研究报告规则。具体期刊最新作者指南始终优先于内置基线。

点击“运行投稿检查（Run submission checks）”后，结果分为：

- 通过：当前证据满足规则；
- 建议：不阻止继续，但建议优化；
- 阻断：进入后续步骤前必须处理；
- 待确认：系统无法可靠自动判断，需要作者核对。

检查报告绑定当前稿件版本、内容指纹、规则包和输出快照。更换稿件版本后，旧报告只作为历史证据保留，不能继续代表当前版本。

7. 第三步：投稿优化修订

进入“修订”后，应用组合已选出版社的投稿要素，并只开放能够安全定位的字段。

当前主要支持：

- TEX：标题、摘要、关键词等有限字段；
- DOCX：具有明确 Title 样式的标题；
- PDF：只读，不直接修改。

修改前请在证据区核对原值、规则来源和字段限制。点击保存后：

- 1 原版本保持不变；
- 2 修改内容形成新的不可变稿件版本；
- 3 保存修订来源和差异；
- 4 对新版本重新执行结构提取和同一组规则检查。

当前修订台不是通用全文编辑器，也不承诺自动完成整篇论文排版。

8. 第四步：管理论文版本

版本库类似面向论文作者的本地轻量版本仓库。

8.1 导入外部修改稿

点击“选择修改稿”，选择与当前稿件相同类型的文件，可填写不超过 200 字的版本说明，例如“补充方法与统计分析”。保存后，新文件成为当前版本；相同内容会被去重。

8.2 比较版本

选择两个版本后，可以在本机比较：

- 标题；
- 章节增加与删除；
- 词元、图、表数量；
- 投稿声明；
- 两个版本的完整内容哈希。

当前比较不是逐词红线，也不评估修改的科学正确性。

8.3 恢复历史版本

“恢复”不会覆盖或删除历史，而是从所选历史内容创建一个新的当前版本。恢复后，检查、期刊推荐、存证、投稿和知识体需要按新版本重新形成。

8.4 版本与品质分数

版本号本身不加分。系统对每个版本使用相同维度重新计算：只有标题、摘要、章节、证据、方法、结果或投稿结构出现可追溯改善时，相关分数才可能提高；退步也允许降低分数。当前单机版已经重算结构完备度，创新性、证据强度和方法可靠性要等 PWC 提供版本化 AIReviewReport 后才能进入论文实力计算。

9. 第五步：计算期刊推荐

9.1 填写投稿背景

必须填写：

- 投稿人姓名；
- 学校或机构；
- 学院或专业；
- 论文用途；
- 完成投稿截止日期。

姓名仅用于本地归属，不参与得分。学校排名和导师名气不作为声誉分；学校正式规则只用于判断成果是否认可、是否适合当前用途以及时间是否可行。

9.2 可选：提供学校正式要求

可粘贴研究生院、科研处或学院发布的正式原文，并填写官方 HTTPS 来源。原文至少 40 个字符。

若勾选模型发送确认并运行抽取，本次请求只允许包含：

- 学校名称；
- 学科或专业；
- 论文用途；
- 已删除作者姓名、邮箱、电话、学号和长数字身份标识的规则原文。

官方来源网址、作者姓名和论文正文不发送。网址只保存在本机作为来源证据。模型只能结构化作者提供的原文，不得依靠训练记忆猜测学校政策。没有可用模型时，可留空学校要求并先执行本地候选初筛。

9.3 调整推荐条件

可以选择研究方向、文章类型、投稿语言、目标策略、开放获取偏好。目标策略包括：

- 冲刺 (Reach) ；
- 均衡 (Balanced) ；
- 务实 (Pragmatic) 。

系统分别给出国内 3 家、国际 3 家，并显示专业、用途、时间、稿件准备和学校规则状态。推荐计算的是“当前条件下最适合的投稿组合”，不是录用概率，也不是简单推荐最高分区。

当前内容完备度主要是结构信号。顶刊目标可以作为冲刺项保留，但在缺少可追溯的创新性、证据强度和方法可靠性审核前，应用不会声称论文具有某个顶刊成功率。

10. 第六步：创建本地存证

当前版本完成检查后，勾选作者确认并点击“创建本地存证”。记录绑定：

- 当前论文版本和 SHA-256 ；
- 当前检查报告；
- 作者确认时间；
- 存证记录自身的 SHA-256 ；
- 外部传输状态。

本地存证只证明“这台设备在该时间保存了这组相互绑定的对象”，不证明科学结论为真，也不等同于区块链确权、公证或可信第三方时间戳。

11. 第七步：导出并登记投稿

11.1 导出投稿交付包

点击“选择导出文件夹”。交付包包含当前稿件、JSON 检查报告、HTML 预览、存证记录和清单。这是向作者选择目录进行的本地写入，不会自动上传网络。

11.2 在外部系统投稿

打开期刊、会议或预印本平台的真实网站，由作者自行登录、核对最新要求并上传文件。ManuscriptDock 当前不保存期刊账号，也不代替作者点击最终提交。

11.3 登记投稿结果

回到应用，填写期刊/会议/预印本平台名称和可选稿件号或回执，勾选“我确认已经完成投稿”，再点击“登记投稿记录”。该操作只保存在本机，不向所填写的平台发送数据。

12. 第八步：固化学术知识体

完成投稿登记后，选择主要学科。当前分类完全由作者确认，使用 ManuscriptDock Discipline Index v1.0；系统不会根据标题或摘要自动替作者决定。

点击固化后，应用创建不可变知识体快照，并显示：

- KnowledgeBody 稳定标识；
- 完整 64 位知识体 SHA-256；
- ClassificationAssignment 分类及版本；
- ArtifactVersion、Claim、Scope、Method、Result、EvidenceRelation、SourceAnchor、Provenance、AIReviewReport 和 KnowledgeBodySnapshot 的版本状态；
- 身份与版本、知识边界与证据、能力契约、交互运行时、验证权利与信誉五部分架构。

当前 AIReviewReport 可以为空。未来 PWC 评审形成新审核版本时，知识体快照必须引用具体版本，不会悄悄覆盖历史。

13. 使用自己的大模型询问知识体

13.1 配置模型

在知识体空间图下方点击“模型设置（Model settings）”。固定提供：

- 1 主模型；
- 2 备选模型 1；
- 3 备选模型 2。

为需要启用的槽位填写提供方名称、OpenAI Chat Completions 兼容 API 地址、模型名称和 API Key，再点击“保存模型设置”。远端地址必须使用 HTTPS；只有 localhost、127.0.0.1 和 ::1 可使用 HTTP。

API Key 在 macOS 保存到 Keychain，在 Windows 保存到 Credential Manager。应用界面不会回显明文 Key，工作区、问答账本和 Git 仓库也不会保存 Key。

13.2 发起问题

选择提问类型“认可 / 疑问 / 挑战”，再选择目标对象并输入问题。点击“询问知识体”即表示授权执行本次模型请求。Rust 在网络出口删除结构报告和本地投稿档案中已知的作者姓名、邮箱、电话、长数字身份标识和本机路径后，发送：

- 当前问题；
- 脱敏后的标题、摘要和章节轮廓；
- 学科、知识体哈希和快照版本；
- Claim 与其他版本化对象引用；
- 能力契约、知识边界、拒绝条件和权利信誉引用。

不会发送源文件或完整本机路径。模型回答不能自动修改 Claim 或知识体，只作为绑定当前快照的不可变问答记录保存。主模型失败后依次尝试两个备选模型。

“外部反馈”当前只是预留入口，不接收网络用户，也不会伪造认可、疑问或挑战。

14. 管理最近工作区

首页“最近工作区”中，每篇论文都有独立管理菜单。

- 归档工作区：移入“已归档”，保留所有版本、报告、存证、投稿、知识体和问答；
- 恢复到最近工作区：恢复后继续处理；
- 永久删除：经过二次确认后删除整个本地工作区，应用内无法撤销。

永久删除不会修改最初导入的外部原稿，也不会删除已经导出到其他目录的投稿包。需要保留的研究记录应优先归档，并自行备份外部原稿和交付包。

15. 数据和网络边界

操作	是否联网	可能外发的内容
导入、结构提取、规则检查	否	无
修订、版本保存、比较、恢复	否	无
普通期刊匹配	否	无
学校要求模型抽取	仅在作者确认后	学校名称、学科、用途、脱敏规则原文

操作	是否联网	可能外发的内容
本地存证	否	无
导出投稿包	否	只写入作者选择的本地目录
投稿登记	否	无；只记录作者已完成的外部投稿
知识体固化	否	无
知识体问答	每次点击提问后	脱敏知识体投影和脱敏问题

任何模型调用都通过 Rust 后端执行。作者姓名、联系方式、身份标识和本机路径不得进入外部 模型请求；学校名称只在学校要求抽取中按作者明确授权发送。

16. 常见问题

16.1 明明有标题、作者或摘要，为什么没有识别出来？

PDF 可能没有可读文本层、字体映射异常、采用多栏布局或实际是扫描图像。先查看右侧警告和 候选页；当前版本没有完整 OCR 运行时，优先改用 DOCX/TEX 源稿或人工核对。

16.2 为什么保存修订后又要求检查？

检查、推荐、存证和知识体都绑定具体版本。任何新版本都不能继承旧版本结论，重新检查是为了 避免把旧证据误当成当前状态。

16.3 为什么期刊推荐显示“候选初筛”？

通常表示学校正式规则尚未核验，或所需评价目录没有合法、固定版本的数据。未核验条件不会被 当成零分，也不会让模型猜测。

16.4 为什么高版本没有更高分？

版本号不代表质量。只有同一评分维度中的真实改善才加分；没有变化、证据减少或结论越界时， 分数可以不变或降低。

16.5 模型返回 HTTP 402 怎么办？

通常表示提供方余额、套餐或计费状态不可用。检查账户余额与 API 计费，或配置可用的备选模型。

16.6 模型设置显示地址错误怎么办？

确认填写的是 API 基础地址而不是文档网页，并确认模型名称真实存在。远端服务必须使用 HTTPS。

16.7 为什么模型不能回答主要 Claim？

如果 Claim、Proposition、Scope 或 Evidence 仍是 **pending v0**，知识体没有足够事实依据。模型必须说明缺少什么，不能用摘要冒充已建立的 Claim。需要先完成语义提取和作者确认；未来 专业 AI Review 由 PWC 提供。

16.8 删除工作区后能恢复吗？

不能。永久删除不经过应用回收站。归档可以恢复，删除只能依靠作者自行保存的外部原稿或备份。

17. 当前版本限制

- 完整中英文 OCR、公式识别和表格结构识别运行时尚未随安装包交付；
- PDF 不能直接修订；DOCX/TEX 只开放有限的安全字段；
- 尚未实现完整自动排版和每本期刊的全部格式差异；
- 期刊推荐不是录用率预测，当前论文实力信号以结构准备程度为主；
- PWC AIReviewReport 尚未接入单机流程；
- 不自动登录或提交到期刊、学校、预印本或评价目录服务；
- 知识体外部提问入口、公共发布和跨知识体网络尚未开放；
- 当前开发安装包尚未完成公开发行所需的 macOS 公证和 Windows 代码签名。

18. 重要概念

- 工作区：一篇论文在本机的版本、报告、存证、投稿和知识体数据边界。
- 源快照：导入时生成的不可变论文副本。
- 内容指纹：用于校验文件内容的 SHA-256。
- 规则包：可组合、带完整性校验的投稿标准或出版社基线。
- 本地存证：作者确认的一组本地版本与报告记录，不等同于公证。
- 知识体：围绕 Claim 构成的、可追溯、可版本化且具有能力边界的研究记忆单元。
- 知识体快照：固定引用一组具体对象版本的不可变组合。
- AIReviewReport：审核抽取忠实性和结构边界的独立版本对象；当前由未来 PWC 服务提供。

19. 获取更深入的产品说明

本手册可以独立完成当前产品操作。需要了解设计和技术边界时，可继续阅读：

- [端到端论文生命周期](#)
- [期刊匹配与投稿目标推荐](#)
- [本地论文版本库](#)
- [知识体问答与作者自带模型](#)
- [MVP 完成状态与边界](#)
- [桌面安装包](#)