```
import java.util.Scanner;

public class labtask1 {
   public static void main (String [] args){
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      String inp = sc.nextLine();
      String fin="";
      for (int i =0 ; i<inp.length() ; i++){

         char x = inp.charAt(i);
         int d = (int) x;
         if (d >= 97 && d<= 122 ){
            d = d-32;

         }
         char y = (char) d;
         fin += y;

      }
      System.out.println(fin);

   }
}

import java.util.Scanner;

public class lastask2 {
```

```
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner( System .in);
      String in= sc.nextLine();
       int ca = in.length();
       String fin ="";
       for (int i = ca-1 ; i>=0 ; i--){
          char d = in.charAt(i);
          fin += d;
       }
      System.out.println(fin);
   }
}

import java.util.Scanner;

public class labtask3 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      String in = sc.nextLine();
      String fin ="";
      boolean flag = false;
      for (int i =in.length()-1 ; i>=0 ; i--){
         char c = in.charAt(i);
         fin +=c;

      }
      if (fin.equals(in)){
```

```
        flag = true;
      }
      System.out.println(flag);
   }
}

import java.util.Scanner;

public class labtask4 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc= new Scanner(System.in);
      String fir = sc.nextLine();
      String sec= sc.nextLine();
      String in = fir + sec;
      char sym = sec.charAt(0);
      String ns = "";
      for (int i =0 ; i<in.length() ; i++){
         char d =in.charAt(i);
         if ( d != sym){
            ns += d;
         }
         else {
            System.out.println(ns);
            ns ="";
         }
      }
   }
```

```
}


import java.util.Scanner;

public class labtask5 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner( System.in);
      String fir =sc.nextLine();
      String in = " " + fir;
      String ns ="";
      for (int i = in.length()-1 ; i>=0 ; i--){
         char c = in.charAt(i);
         if (c != ' '){
            ns = c + ns;
         }
         else {
            System.out.print(ns + " ");
            ns ="";
         }
      }
   }
}

import java.util.Scanner;

public class hometask1 {
   public static void main(String[] args) {
```

```
    Scanner sc = new Scanner( System.in);
    String in = sc.nextLine();
    String temp = in.toLowerCase();
    int cons=0, vow =0;
    boolean flag = false;
    for (int i =0; i<temp.length() ; i++){
      char c = temp.charAt(i);
      int d = (int) c;
      if(c=='a' || c=='e' || c=='i' || c=='o' || c=='u' ) {
        vow++;
      }
      else if ((d >= 65 && d<= 90) || (d >= 97 && d <=122)){
        cons ++;
      }
    }
    if(vow>0 && cons>0) {
      if (vow % 3 == 0 && cons % 5 == 0) {
        flag = true;
      }
    }
    if (flag){
      System.out.println("Aaarr! Me Plunder!!");
    }
    else {
      System.out.println("Blimey! No Plunder!!");
    }
  }
```

```
}

import java.util.Scanner;

public class hometask2 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      String in1 = sc.nextLine();
      String in2 = sc.nextLine();
      String ns ="";
      boolean flag=true;
      for (int i =0 ; i<in1.length() ; i++){
         for (int j =0; j<in2.length() ; j++) {
            if (in1.charAt(i)== in2.charAt(j)) {
               flag = false;
            }
         }
         if (flag){
            ns = ns+ in1.charAt(i);
         }
         flag = true;
      }

      for (int i =0 ; i<in2.length() ; i++){
         for (int j =0; j<in1.length() ; j++) {
            if (in2.charAt(i)== in1.charAt(j)) {
               flag = false;
```

```
            }
          }
          if (flag){
            ns = ns+ in2.charAt(i);
          }
          flag = true;
        }

        String upper="";
        for (int i =0 ; i<ns.length() ; i++){
          char c = ns.charAt(i);
          int d = (int) c;
          if (d >= 97 && d<=122){
            int ascii = d-32;
            c = (char)ascii;
          }
          upper +=c;
        }
        System.out.println(upper);
    }
}

import java.util.Scanner;

public class hometask3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner( System.in);
```

```
    String in = "Hello World!";
    String ns="";

    for (int i=0; i<in.length() ; i++){
      char c = in.charAt(i);
      int d = (int)c;
      if ((d >=97 && d<=122) || (d>=65 && d<=90) ) {

        if (i % 2 == 1) {
          if (d >= 97 && d <= 122) {
            d = d - 32;
          }
        }
         else if (i % 2 == 0) {
          if (d >= 65 && d <= 90) {
            d += 32;
          }
        }
      }

      ns += (char)d;
    }
    System.out.println(ns);
  }
}

import java.util.Scanner;
```

```
public class hometask4 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      String in = sc.nextLine();
      boolean upper =false;
      boolean lower =false;
      boolean number =false;
      boolean special =false;

      for (int i = 0 ; i<in.length() ;i++){
         char c = in.charAt(i);
         int d = (int)c;
         if (d>=97 && d<=122){
            upper =true;
         }
      }
      for (int i = 0 ; i<in.length() ;i++){
         char c = in.charAt(i);
         int d = (int)c;
         if (d>=65 && d<=90) {
            lower = true;
         }
      }
      for (int i = 0 ; i<in.length() ;i++){
         char c = in.charAt(i);
         int d = (int)c;
```

```
        if (d>=48 && d<=57){
           number =true;
        }
      }
      for (int i = 0 ; i<in.length() ;i++) {
        char c = in.charAt(i);
        int d = (int) c;
        if (d == 33 || d == 36 || d == 35 || d == 64) {
           special = true;
        }
      }
//      System.out.println(upper);
//      System.out.println(lower);
//      System.out.println(number);
//      System.out.println(special);
      if (upper && lower && number && special){
        System.out.println("True");
      }
      else {
        System.out.println("False");
      }

   }
}

import java.util.Scanner;
```

```
public class homeTask5 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner( System.in);
      String name = sc.nextLine() ;
      String pass = sc.nextLine();
      boolean flag = false;
      for (int i =0; i<pass.length() ; i++){
         if (pass.charAt(i) == name.charAt(0)){
            int index=i;
            for (int j =0 ; j<name.length() ; j++){
               if (name.charAt(j) == pass.charAt(index)){
                  flag = true;
               }
               index +=1;
            }

         }
      }
      if (flag){
         System.out.println("Invalid");
      }
      else {
         System.out.println("valid");
      }
   }
}
```

```
public class st6{
  public static void main(String [] args){

    String st ="cse110 is fun";
    String stcheck ="cse110";
    boolean isSame = false;

    for (int i=0; i<st.length() ; i++){
     char c = st.charAt(i);
     if (c == stcheck.charAt(0)){
       boolean fullSame= true;
       int idx = i;
       for (int j=0; j<stcheck.length() ; j++){

         char d = stcheck.charAt(j);
         if ( st.charAt(idx) != d){
           fullSame = false;
         }
         idx +=1;
       }
       if (fullSame){
       isSame= true;
       }
     }
```

```
 }


 if(isSame){
  System.out.println("find");
 }
 else {
  System.out.println("not found");
 }
}}
```