BRAC University
Department of CSE
Fall 2025
CSE111: Programming Language II
Quiz - 04

Name:		Marks
ID:	Section:	

Tester Class	
1	public class Main{
2	public static void main(String [] args){
3	B b1 = new B();
4	System.out.println(b1.x+" "+b1.method1(2, 4)+" "+b1.sum);
5	b1.method3(4);
6	}
7	}

Output		

```
1  public class A{
2    public static int temp = 4;
3    public int x = 1, sum = 5, y = 3;
4    public B b;
5    public A(){
6     y = temp + 2;
7     sum = (temp++) + 3;
8    }
9    public int method1(int temp, int y){
10    y = y + temp;
11    sum = sum + this.x + y;
12    b = new B(); return y;
13   }
14 }
15 class B extends A{
17   public static int x = 8;
16   public B(){
17    temp = temp + 3 ;
18    super.temp -= 2;
19   }
20   public int method2(int m, int n){
21    y = y + this.y + m;
22    x = this.y + super.x + temp;
23    sum = x + m + super.sum + n;
24    b.method1(y, x);
25    System.out.println(b.x + " " + b.y+ " " +b.sum);
26    return sum;
27   }
28   public void method3(int a){
29    b.y = b.y + method2(a, y) + b.y;
30    x = b.y + this.x + temp + a;
31    sum = x + y + this.sum;
32    System.out.println(x + " " + y+ " " +sum);}} //class B ends
```

BRAC University
Department of CSE
Fall 2025
CSE111: Programming Language II
Quiz - 04

Name:		Marks
ID:	Section:	

Tester Class	
1	public class Main{
2	public static void main(String [] args){
3	B b1 = new B();
4	System.out.println(b1.x+" "+b1.method1(2, 4)+" "+b1.sum);
5	b1.method3(4);
6	}
7	}

Output		

```
1  public class A{
2    public static int temp = 2;
3    public int x = 2, sum = 3, y = 4;
4    public B b;
5    public A(){
6     y = temp + 2;
7     sum = (temp++) + 3;
8    }
9    public int method1(int temp, int y){
10    y = y + temp;
11    sum = sum + this.x + y;
12    b = new B(); return y;
13   }
14 }
15 class B extends A{
17   public static int x = 8;
16   public B(){
17    temp = temp + 3 ;
18    super.temp -= 2;
19   }
20   public int method2(int m, int n){
21    y = y + this.y + m;
22    x = this.y + super.x + temp;
23    sum = x + m + super.sum + n;
24    b.method1(y, x);
25    System.out.println(b.x + " " + b.y+ " " +b.sum);
26    return sum;
27   }
28   public void method3(int a){
29    b.y = b.y + method2(y, a) + b.y;
30    x = b.y + this.x + temp + a;
31    sum = x + y + this.sum;
32    System.out.println(x + " " + y+ " " +sum);}} //class B ends
```