

--Insert

-- guardar información nueva en la base de datos

INSERT INTO public.roles

(nombre_rol)

values

('admin'),

('cliente'),

('vendedor'),

('soporte'),

('invitado');

INSERT INTO public.usuarios

(id_rol, nombre, apellido, correo, contrasena, telefono, tipo_documento,
numero_documento, activo, fecha_registro)

VALUES

(1, 'Juan', 'Perez', 'juan@mail.com', '123', '300123', 'C.C', 123, 1, CURRENT_DATE),

(2, 'Ana', 'Gomez', 'ana@mail.com', '123', '300124', 'C.C', 124, 1, CURRENT_DATE),

(3, 'Luis', 'Lopez', 'luis@mail.com', '123', '300125', 'C.C', 125, 1, CURRENT_DATE),

(2, 'Maria', 'Diaz', 'maria@mail.com', '123', '300126', 'C.C', 126, 1, CURRENT_DATE),

(1, 'Carlos', 'Ruiz', 'carlos@mail.com', '123', '300127', 'C.C', 127, 1,
CURRENT_DATE);

INSERT INTO public.carrito

(id_item, id_producto, id_usuarios, cantidad, fecha_agregado)

VALUES

(1, 1, 2, 2, CURRENT_TIMESTAMP),

(2, 2, 1, 1, CURRENT_TIMESTAMP),

(3, 3, 3, 3, CURRENT_TIMESTAMP),

(4, 4, 1, 1, CURRENT_TIMESTAMP),

```
(5, 5, 2, 2, CURRENT_TIMESTAMP),  
(6, 1, 2, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(7, 2, 3, 2, CURRENT_TIMESTAMP),  
(8, 3, 4, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(9, 4, 5, 3, CURRENT_TIMESTAMP),  
(10, 5, 1, 2, CURRENT_TIMESTAMP);
```

INSERT INTO public.categorias

(nombre_categoria, total_articulos, imagen, activo)

VALUES

```
('Ropa', 10, 'ropa.jpg', 1),  
( 'Zapatos', 8, 'zapatos.jpg', 1),  
( 'Accesorios', 5, 'accesorios.jpg', 1),  
( 'Deportes', 6, 'deportes.jpg', 1),  
( 'Tecnología', 7, 'tech.jpg', 1);
```

INSERT INTO public.metodos_pago

(nombre_medio, tipo, descripcion, activo)

VALUES

```
('Tarjeta', 'credito', 'Pago con tarjeta', 1),  
( 'Efectivo', 'fisico', 'Pago en efectivo', 1),  
( 'Nequi', 'digital', 'Pago con nequi', 1),  
( 'Daviplata', 'digital', 'Pago con daviplata', 1),  
( 'Transferencia', 'banco', 'Transferencia bancaria', 1);
```