

```
CREATE TABLE roles (  
id_rol serial NOT NULL,  
nombre_rol varchar(20) NOT NULL,  
CONSTRAINT roles_pkey  
PRIMARY KEY (id_rol),  
CONSTRAINT roles_nombre_rol_key  
UNIQUE (nombre_rol)  
);
```

```
CREATE TABLE metodos_pago (  
id_medio_pago serial NOT NULL,  
nombre_medio varchar(50) NOT NULL,  
tipo varchar(20) NOT NULL,  
descripcion varchar(100) NOT NULL,  
activo int4 NOT NULL,  
CONSTRAINT metodos_pago_pkey  
PRIMARY KEY (id_medio_pago),  
CONSTRAINT uc_medios_pago_nombre  
UNIQUE (nombre_medio)  
);
```

```
CREATE TABLE metodos_envio (  
id_metodo_envio serial NOT NULL,  
nombre_metodo varchar(50) NOT NULL,  
descripcion varchar(100) NOT NULL,  
costo_envio numeric(10, 2) NOT NULL,  
dias_entrega_min int4 NOT NULL,  
dias_entrega_max int4 NOT NULL,  
activo int4 NOT NULL,  
presencial int4 NOT NULL,
```

CONSTRAINT metodos_envio_pkey

PRIMARY KEY (id_metodo_envio)

);

CREATE TABLE categorias (

id_categoria serial **NOT NULL**,

nombre_categoria **varchar**(50) **NOT NULL**,

total_articulos **int4** **NOT NULL**,

imagen **varchar**(255) **NOT NULL**,

activo **int4** **NOT NULL**,

CONSTRAINT categorias_pkey

PRIMARY KEY (id_categoria),

CONSTRAINT categorias_nombre_categoria_key

UNIQUE (nombre_categoria)

);

CREATE TABLE usuarios (

id_usuario serial **NOT NULL**,

id_rol **int4** **NOT NULL**,

nombre **varchar**(100) **NOT NULL**,

apellido **varchar**(100) **NOT NULL**,

correo **varchar**(255) **NOT NULL**,

contrasena **varchar**(255) **NOT NULL**,

telefono **varchar**(20) **NOT NULL**,

tipo_documento **varchar** (20) **NOT NULL**,

numero_documento **int4** **NOT NULL**,

activo **int4** **NOT NULL**,

fecha_registro **date** **NOT NULL**,

CONSTRAINT usuarios_pkey

PRIMARY KEY (id_usuario),

CONSTRAINT usuarios_correo_key

UNIQUE (correo)

);

CREATE TABLE roles_usuarios (

roles **int4 NOT NULL**,

usuarios **int4 NOT NULL**,

CONSTRAINT roles_usuarios_pkey

PRIMARY KEY (roles, usuarios),

CONSTRAINT fk_roles_usuarios_roles

FOREIGN KEY (roles) **REFERENCES** roles(id_rol),

CONSTRAINT fk_roles_usuarios_usuarios

FOREIGN KEY (usuarios) **REFERENCES** usuarios(id_usuario)

);

CREATE TABLE productos (

id_producto serial **NOT NULL**,

id_categoria **int4 NOT NULL**,

nombre_producto **varchar(200) NOT NULL**,

descripcion **varchar(200) NOT NULL**,

caracteristicas **varchar(100) NOT NULL**,

stock **int4 DEFAULT 0 NOT NULL**,

precio **numeric(12, 2) NOT NULL**,

precio_anterior **numeric(12, 2) NOT NULL**,

estado_producto **varchar(20) DEFAULT 'activo'::character varying NOT NULL**,

imagen **varchar(255) NOT NULL**,

CONSTRAINT productos_pkey

PRIMARY KEY (id_producto),

CONSTRAINT fk_productos_categorias

FOREIGN KEY (id_categoria) **REFERENCES** categorias(id_categoria)

);

CREATE TABLE comentarios (

id_comentario serial **NOT NULL**,

id_usuario int4 **NOT NULL**,

id_producto int4 **NOT NULL**,

calificacion int2 **NOT NULL**,

comentario varchar(500) **NOT NULL**,

fecha timestamp(6) **NOT NULL**,

estado varchar(15) **NOT NULL**,

CONSTRAINT comentarios_pkey

PRIMARY KEY (id_comentario),

CONSTRAINT fk_comentarios_usuarios

FOREIGN KEY (id_usuario) **REFERENCES** usuarios(id_usuario),

CONSTRAINT fk_comentarios_productos

FOREIGN KEY (id_producto) **REFERENCES** productos(id_producto)

);

CREATE TABLE carrito (

id_item serial **NOT NULL**,

id_producto int4 **NOT NULL**,

id_usuarios int4 **NOT NULL**,

cantidad int4 **DEFAULT** 1 **NOT NULL**,

fecha_agregado timestamp(6) **DEFAULT** CURRENT_TIMESTAMP **NOT NULL**,

CONSTRAINT carrito_items_pkey

PRIMARY KEY (id_item)

);

CREATE TABLE carrito_items (

id SERIAL NOT NULL,
id_carrito int4 NOT NULL,
id_productos int4 NOT NULL,
talla varchar(10) NOT NULL,
cantidad int4 NOT NULL,
color varchar(30) NOT NULL,
precio_unitario numeric(12, 2) NOT NULL,
subtotal numeric(14, 2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
CONSTRAINT uc_cariito_items
UNIQUE (id_carrito, id_productos),
CONSTRAINT fk_carrito_items_carrito
FOREIGN KEY (id_carrito) **REFERENCES** carrito(id_item),
CONSTRAINT fk_carrito_items_productos
FOREIGN KEY (id_productos) **REFERENCES** productos(id_producto)
);

CREATE TABLE ventas (
id_venta serial NOT NULL,
id_usuario int4 NOT NULL,
id_medio_pago int4 NOT NULL,
id_metodo_envio int4 NOT NULL,
telefono varchar(20) NOT NULL,
direccion_envio varchar(200) NOT NULL,
ciudad varchar(50) NOT NULL,
fecha_venta timestamp(6) **DEFAULT** CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
subtotal numeric(14, 2) NOT NULL,
costo_envio numeric(10, 2) NOT NULL,

total **numeric**(14, 2) **NOT NULL**,
estado_venta **varchar**(20) **NOT NULL**,
CONSTRAINT ventas_pkey
PRIMARY KEY (id_venta),
CONSTRAINT fk_ventas_usuarios
FOREIGN KEY (id_usuario) **REFERENCES** usuarios(id_usuario),
CONSTRAINT fk_ventas_pago
FOREIGN KEY (id_medio_pago) **REFERENCES** metodos_pago(id_medio_pago),
CONSTRAINT fk_ventas_envio
FOREIGN KEY (id_metodo_envio) **REFERENCES**
metodos_envio(id_metodo_envio)
);

CREATE TABLE detalle_ventas (
id_detalle serial **NOT NULL**,
id_venta **int4 NOT NULL**,
id_producto **int4 NOT NULL**,
talla **varchar**(10) **NOT NULL**,
cantidad **int4 NOT NULL**,
color **varchar**(30) **NOT NULL**,
precio_unitario **numeric**(12, 2) **NOT NULL**,
subtotal **numeric**(14, 2) **NOT NULL**,
CONSTRAINT detalle_ventas_pkey
PRIMARY KEY (id_detalle),
CONSTRAINT fk_detalle_ventas_ventas
FOREIGN KEY (id_venta) **REFERENCES** ventas(id_venta),
CONSTRAINT fk_detalle_ventas_productos
FOREIGN KEY (id_producto) **REFERENCES** productos(id_producto)

);

```
CREATE TABLE pqrs (  
  id_pqrs serial NOT NULL,  
  id_usuario int4 NOT NULL,  
  nombre varchar(100) NOT NULL,  
  apellido varchar(100) NOT NULL,  
  correo varchar(100) NOT NULL,  
  telefono varchar(20) NOT NULL,  
  tipo_pqrs varchar(20) NOT NULL,  
  mensaje_pqrs varchar(500) NOT NULL,  
  respuesta_pqrs varchar(500) NOT NULL,  
  fecha_pqrs timestamp(6) NOT NULL,  
  fecha_respuesta timestamp(6) NOT NULL,  
  estado_pqrs varchar(20) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pqrs_pkey  
  PRIMARY KEY (id_pqrs),  
  CONSTRAINT fk_pqrs_usuarios  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE notificaciones (  
  id_notificacion serial NOT NULL,  
  id_usuario int4 NOT NULL,  
  mensaje varchar(200) NOT NULL,  
  tipo varchar(20) NOT NULL,  
  fecha_notificacion timestamp(6) NOT NULL,  
  estado_notificacion int2 NOT NULL,  
  CONSTRAINT notificaciones_pkey
```

PRIMARY KEY (id_notificacion),

CONSTRAINT fk_notificaciones_usuarios

FOREIGN KEY (id_usuario) **REFERENCES** usuarios(id_usuario)