

# Rapport de configuration Stripe

Projet Funkidz Animation · Activation des clés Stripe en mode Test · 24 septembre 2026

| Élément         | Détail                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Projet          | Funkidz Animation (Django)                 |
| Branche Git     | nassim                                     |
| Environnement   | Local (développement), Stripe en mode Test |
| Fichier modifié | .env (racine du projet) — uniquement       |
| Résultat global | <b>Mission terminée avec succès</b>        |

## 1. Objectif

Rendre le paiement par carte bancaire opérationnel en local en fournissant au projet les véritables clés Stripe du mode Test, à la place des valeurs d'exemple (sk\_test\_... / pk\_test\_...).

- Activer l'intégration Stripe existante sans modifier le code ni l'architecture.
- Garantir qu'aucune clé secrète ne soit exposée dans Git, GitHub, le code source ou la documentation.
- Vérifier que Django démarre et que Stripe s'initialise correctement, sans paiement réel.

## 2. Contexte et constat initial

- Les paramètres Stripe sont lus dans core/settings.py depuis le fichier .env, chargé par load\_dotenv(BASE\_DIR / '.env', override=True).
- Le fichier .env ne contenait que DEBUG et SECRET\_KEY : aucune clé Stripe n'était définie.
- Les valeurs sk\_test\_... / pk\_test\_... n'existaient qu'en commentaire dans .env.exemple (modèle, non modifié).
- Conséquence : STRIPE\_ENABLED valait False et le paiement par carte était inactif.

## 3. Description des modifications

Deux lignes ont été ajoutées à la fin du fichier .env. Aucun nom de variable n'a été changé. Les valeurs sont masquées ci-dessous :

```
STRIPE_API_KEY=sk_test_51T...BJpqr7Cc
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_51T...kYZj1tUq
```

- Une sauvegarde de l'ancien .env a été faite avant modification (hors du projet).
- Aucun autre fichier n'a été touché : code Django, frontend, base de données, réservations, disponibilités, e-mails/Brevo, administration et logique Stripe restent inchangés.
- STRIPE\_WEBHOOK\_SECRET n'est pas nécessaire en local : la page de succès confirme le paiement en interrogeant Stripe (PaymentIntent.retrieve).

## 4. Sécurité

| Contrôle            | Résultat                               |
|---------------------|----------------------------------------|
| .env ignoré par Git | <b>OK</b> — règle .gitignore, ligne 23 |

| Contrôle                               | Résultat                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| .env suivi par Git                     | <b>Non suivi</b>                                          |
| Clé secrète dans les fichiers suivis   | <b>Aucune occurrence</b> (git grep)                       |
| Clé dans le code / .env.example / docs | <b>Aucune</b>                                             |
| Commit / push                          | Aucun : seul .env a changé et il ne doit pas être commité |

## 5. Vérifications effectuées

| #  | Vérification                                                   | Résultat                                   |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Présence de STRIPE_API_KEY et STRIPE_PUBLISHABLE_KEY dans .env | <b>OK</b>                                  |
| 2  | Disparition des valeurs d'exemple (. . .)                      | <b>OK</b>                                  |
| 3  | Clé secrète commence par sk_test_                              | <b>OK</b>                                  |
| 4  | Clé publique commence par pk_test_                             | <b>OK</b>                                  |
| 5  | Chargement des deux variables par core/settings.py             | <b>OK</b>                                  |
| 6  | STRIPE_ENABLED                                                 | <b>True</b>                                |
| 7  | python manage.py check                                         | <b>OK</b> — aucun problème détecté         |
| 8  | Appel Stripe en lecture seule (Balance.retrieve)               | <b>OK</b> — livemode=False, aucun paiement |
| 9  | Serveur de test 127.0.0.1:8011, page /                         | <b>HTTP 200</b>                            |
| 10 | Logs : erreurs liées à Stripe                                  | <b>Aucune</b>                              |
| 11 | Serveur principal redémarré sur le port 8010, page /           | <b>HTTP 200</b>                            |

Note : l'URL /services/ a répondu 404 lors d'un test exploratoire ; elle n'existe pas dans les routes du projet et n'a aucun lien avec Stripe.

## 6. Utilisation et test du paiement

Pour tester un paiement sans débit réel, créer une réservation puis utiliser la carte de test Stripe :

Numéro : 4242 4242 4242 4242  
 Date : toute date future (ex. 12/34)  
 CVC : 3 chiffres au choix

Le paiement apparaîtra dans le tableau de bord Stripe, en mode Test.

## 7. Recommandations

- Ne jamais commiter .env ni utiliser git add . sans vérifier les fichiers ajoutés.
- La clé secrète a transité dans une conversation : par précaution, elle peut être régénérée (« Roll key ») dans le tableau de bord Stripe, puis mise à jour dans .env.
- Pour la production, utiliser des clés sk\_live\_ / pk\_live\_ stockées dans les variables d'environnement du serveur, et configurer STRIPE\_WEBHOOK\_SECRET.
- Après toute modification de .env, redémarrer le serveur Django.