

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="PPE3.css">

</head>
<body>
<table>
    <div class = "tete">
    <div class = "orange"></div>

        <div class="logo" >
            
        </div><br>

        <div class="ecrit">
            <h1> Nassim industries </h1>
            <h3> 28 rue des fleurs Massy <h3>
            <h3> numéro : 06 14 56 78 55 </h3>
        </div>

        <div class="facture" >
            <form>
                <h1> FACTURE </h1>
                <script src="java.js" type="text/javascript"></script>

                <br></br>

                <input value = "" placeholder="numéro de facture"
required = "required">
            </form>
        </div>
    </div>

    <br></br>

    <div class = "condition">
        <input type = "number" placeholder = "Le délai de livraison
(jour)" required = "required">
    </div>

    <br></br>

<div class = "destinataire">
<form>
        <h2> Destinataire </h2> <br>
        <input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom"><br>
        <input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom de la société"><br>

```

```

        <input class = "barre" type = "number"
required="required" placeholder = "Adresse postale"><br>
        <input class = "barre" type = "number"
required="required" placeholder = "Téléphone"><br>
        <input class = "barre" type = "email"
required="required" placeholder = "Email"><br>
        <input type = "reset" value = "Réinitialiser">
</form>
</div>

```

```

<div class = "envoyez" >
<form>
    <h2> Envoyez à </h2> <br>
    <input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom" ><br>
    <input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom de la société"><br>
    <input class = "barre" type = "number" required="required"
placeholder = "Adresse postale"><br>
    <input class = "barre" type = "number" required="required"
placeholder = "Téléphone"><br>
    <input class = "barre" type = "email" required="required"
placeholder = "Email"><br>
    <input type = "reset" value = "Réinitialiser">
</form>
</div>

```

```

<form>
    <table border = "6px" class = "tableau">
    <tr class = "ligne">
        <td> DESCRIPTION </td>
        <td> QUANTITE </td>
        <td> PRIX UNITAIRE </td>
        <td> TOTAL </td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t1" name = "t1" type
= "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t2" name = "t2" type
= "number"></td>
        <td> <input class = "ligne2" id="réponse12"
name="réponse12" type="text" placeholder="0,00"> </td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input class = "lignel" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "lignel" id = "t3" name = "t3" type
= "number" ></td>
        <td> <input class = "lignel" id = "t4" name = "t4" type
= "number" ></td>
        <td> <input class = "lignel" id="réponse34"
name="réponse34" type="text" placeholder="0,00"> </td>
    </tr>

    <tr>

```

```

        <td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t5" name = "t5" type
= "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t6" name = "t6" type
= "number"></td>
        <td> <input class = "ligne2" id="réponse56"
name="réponse56" type="text" placeholder="0,00"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "ligne1" id = "t7" name = "t7" type
= "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne1" id = "t8" name = "t8" type
= "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne1" id="réponse78"
name="réponse78" type="text" placeholder="0,00"> </td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t9" name = "t9" type
= "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t10" name = "t10"
type = "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id="réponse910"
name="réponse910" type="text" placeholder="0,00"> </td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "ligne1" id = "t11" name = "t11"
type = "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne1" id = "t12" name = "t12"
type = "number"></td>
        <td> <input class = "ligne1" id="réponse1112"
name="réponse1112" type="text" placeholder="0,00"> </td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t13" name = "t13"
type = "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id = "t14" name = "t14"
type = "number" ></td>
        <td> <input class = "ligne2" id="réponse1314"
name="réponse1314" type="text" placeholder="0,00"> </td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
        <td> <input class = "ligne1" id = "t15" name = "t15"
type = "number"></td>
        <td> <input class = "ligne1" id = "t16" name = "t16"
type = "number"></td>
        <td> <input class = "ligne1" id="réponse1516"
name="réponse1516" type="text" placeholder="0,00"> </td>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
            <td> <input class = "ligne2" id = "t17" name = "t17"
type = "number"></td>
            <td> <input class = "ligne2" id = "t18" name = "t18"
type = "number"></td>
            <td> <input class = "ligne2" id="réponse1718"
name="réponse1718" type="text" placeholder="0,00"> </td>
        </tr>

```

```

        <tr>
            <td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
            <td> <input class = "ligne1" id = "t19" name = "t19"
type = "number" ></td>
            <td> <input class = "ligne1" id = "t20" name = "t20"
type = "number" ></td>
            <td> <input class = "ligne1" id="réponse1920"
name="réponse1920" type="text" placeholder="0,00"> </td>
        </tr>

```

```

        <tr>
            <td> <input class = "ligne2" type = "name"></td>
            <td> <input class = "ligne2" id = "t21" name = "t21"
type = "number" ></td>
            <td> <input class = "ligne2" id = "t22" name = "t22"
type = "number"></td>
            <td> <input class = "ligne2" id="réponse2122"
name="réponse2122" type="text" placeholder="0,00"> </td>
        </tr>

```

```

        <tr>
            <td> </td>
            <td> <input type="reset" value="Réinitialiser">
</td>
            <td> <input onclick ="calculate()" type="button"
value="Calculer"> </td>
        </tr>
    </table>
</form>

```

<b> Remarque, note et instructions de paiement: </b>

```

<form>
    <table class = "remarque">
        <tr>
            <td> <p class = "re"> SOUS-TOALE </p></td>
            <td width = "20%" ><input id = "sous-totale" name =
"sous-totale" type = "text" placeholder = "0,00"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><p class = "re"> REMISE </p></td>
            <td><input id = "remise" name = "remise" type = "text"
placeholder = "0,00"></td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <td><p class = "re"> SOUS-TOTALE MOINS LES REMISES
</p></td>
        <td><input id = "sous-totaler" name = "sous-totaler"
type = "text" placeholder = "0,00"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td><p class = "re"> TAUX D'IMPOSITION </p></td>
        <td><input id = "taux" name = "taux" type = "text"
placeholder = "0,00%"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td><p class = "re"> TAXE TOTALE </p></td>
        <td><input id = "taxe" name = "taxe" type = "text"
placeholder = "0,00"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td><p class = "re"> EXPEDITO, MANUTENTION</p></td>
        <td><input id = "expedito" name = "expedito" type = "text"
placeholder = "0,00"></td>
    </tr>

    <tr >
        <td> <p class = "sold"> SOLDE DU <p> </td>
        <td bgcolor="yellow"> <input id = "solde" name =
"solde" type = "text" placeholder = "0,00"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td> <input type="reset" value="Réinitialiser"> </td>
    </tr>

</table>
</form>

</body>
</html>

```