

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Иванова Анастасия Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов	7
2.2	Параметры репозитория	8
2.3	rsa-4096	9
2.4	ed25519	10
2.5	GPG ключ	11
2.6	GPG ключ	12
2.7	Параметры репозитория	13
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	14
2.9	Загрузка шаблона	15
2.10	Первый коммит	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```
aaivanova@aaivanova:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
    [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
    [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
    [--no-optional-loops] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
    [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
    <command> [<args>]
```

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: `git help tutorial`)

<code>clone</code>	Клонирование репозитория в новый каталог
<code>init</code>	Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: `git help everyday`)

<code>add</code>	Добавление содержимого файла в индекс
<code>mv</code>	Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
<code>restore</code>	Восстановление файлов в рабочем каталоге
<code>rm</code>	Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: `git help revisions`)

<code>bisect</code>	Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
<code>diff</code>	Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
<code>grep</code>	Вывод строк, соответствующих шаблону
<code>log</code>	Вывод истории коммитов
<code>show</code>	Вывод различных типов объектов
<code>status</code>	Вывод состояния рабочего каталога

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
aaivanova@aaivanova:~$  
aaivanova@aaivanova:~$  
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global user.name "nastyaianova-rudn"  
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global user.email "1132246804@rudn.university"  
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global core.quotepath false  
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global init.defaultBranch master  
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global core.autocrlf input  
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global core.safecrlf warn  
aaivanova@aaivanova:~$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи


```

aaivanova@aaivanova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aaivanova/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/aaivanova/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aaivanova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aaivanova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:WKQMIJjJJrqiBPuofufbJ08/JGrwIbJCPXiMG4nfkb4 aaivanova@aaivanova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|+0...  .          |
|+=.  0 0          |
|+. 0 0 .          |
|+ . . 0           |
|+0*  .. S         |
|+0 B0+ . . .      |
|=.0*.+ 0.0        |
|.0..0..=....      |
| . E00.+ . .      |
+----[SHA256]-----+
aaivanova@aaivanova:~$

```

Рис. 2.3: rsa-4096

```

aaivanova@aaivanova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aaivanova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aaivanova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aaivanova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:RaZ3M89wyak0XN38zFJIrWmXEm7BVji67x0i+h5mLE0 aaivanova@aaivanova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      o . +o |
|      +  @ *. |
|      . o X @o=|
|      + + %+=o |
|      SEo +.=.+ |
|      + = . . |
|      . *. + . |
|      +.. o |
|      .+o ... |
+----[SHA256]-----+
aaivanova@aaivanova:~$

```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```

aaivanova@aaivanova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.5; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/aaivanova/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: nastyaivanova-rudn
Адрес электронной почты: 1132246804@rudn.university
Примечание:

```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

```

aaivanova@aaivanova:~$
aaivanova@aaivanova:~$ gpg --armor --export 83EE62917D0B3CD2
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGesztkBeadDSuYnmfDXxvibbcOd6IVhVV7/nHs7mo61gWM63KFQGUadCbJ
IePOszeD6yFIkaWn0wvzsW6ABVm3W5jcaY+wRNX0mLZGGTzTTItTUU0ctu1Dt49
NuK4plrJrJfXngq8AOKlbElU3oGzCmnF5LDLc+gdPxoULpUSMh+ypJEMtQ7QjDBz
VePZvS09sa2yTVEZTYQ3HR381g+TTGeRVT5dKIbSlnbSY3AUj0XkkNoYZDzKlq1
DMLLkV7GW0+tzHSZUbgowj05eIxb5VfXmIrcnqZCt062VLx9ZzG0rAFZLbzzp3N
/d0aINBnDCL5dbnP6iyNaqugpT+i5nR/N7TM52iSvbqg5Eo/ISBuQIZcoX7epfo
y07GrWRJ49dYNX5sJsdDgE9s3nh9DSzoqtgUjWYLGBZVaZGGgWm9fTJgru0piXCQ
T2RNA+r5lDovI6WG0p3WIpt5yalshhR50VLUaulcl2FC5Tz/rUFtSIfxGvm3lV+8
QbUNwnfnVz1vn5tnkQeI8isgMUa/HD6bySAIGQ3GmRYj540ZcK0KHkagezmDevX7
nZCxDvfQaIFp6aW7ZCmYARn3l5r0B0g4dru1VScjnpKWT/WK6GgLR6AmX+IXLxhc
o6VjIQaa1FHm3r84/6bQUug5mrz0LZGfmiX7zgUTSGHEM/v3HyD2UNxdyARAQAB
tC9uYXN0eWFpdmfub3ZlXJ1ZG4gPDExMzIyNDY4MDRAcnVkb151bm12ZXJzaXR5
PokCUQQTAgA0xYhBCt7tHwk2P1Dk0xa0IPuYpF9CzzSBQJnrM7ZAhsDBQsJCAcC
AiICBhUKCQGLAgQWAgMBAh4HAheAAAJEIPuYpF9CzzSx/cP/A7YymbT7pxb5akg
f0/J0FU923eRs58384w9r50qNrX3i0RrpuducjnwRa0dB0sS9JUhw7i0pMDCUD
ccvTDFNv2mjK/l+7f7dnX6wXaLj9bziV03cXh7wFeHEcWe/enBdagt7ixUr7g/ds
DdeHfipRVGGMVf9XbxiWEDqz60wMkCfQcx25eh5kuf2wGCFP/PrLG6axm5qtE6Ep
5LavIVn4YGNjW+WiUK1Nrv/IrBm7pfMFcrJ8MBELtdBPFdo9D+RWfFd9LE47nAzW
PFECdTzoS70JudtFpWP+rhYi0f594uKpcd5zVKWyXfey31T5iXVx7gkhw+RdrCrU
I2QbgwAbeUmJbC7P9MMD+zmLmKeFKkAX7iL0ksqkXha18eoTMwwUkLydphfC3YNk
Xtxs0rSSLbUAo0LaKPug5C8FMI+z4gNMIhj6Qyn48yCV+ict0iLc5naH85zoykp3
zKBL0bbMLPTAJ9ut+edcBA1KYZsbqXA+xweLEkGzt3QZxo/o3iUAodZ5apjZhn8L
a7+1YJREcyRIJTZeE7RLjNyp54vrfGcd23a7a1dbLW13YUzeWgt+vtfg2S2S/80q

```

Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

QIqx1WV0b0kgGwvh40g4VNEp0ztGrjLWcov3p994xjcJokK5ACN7EprHwaGlp0iI
NaKygKLOP4Gadi/TUxc=
=/qAN
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

aaivanova@aaivanova:~$
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global user.signingkey 83EE6291700E3CD2
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global commit.gpgsign true
aaivanova@aaivanova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
aaivanova@aaivanova:~$

```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
aaivanova@aaivanova:~$  
aaivanova@aaivanova:~$ gh auth login  
? Where do you use GitHub? GitHub.com  
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH  
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/aaivanova/.ssh/id_rsa.pub  
? Title for your SSH key: GitHub CLI  
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser  
  
! First copy your one-time code: B945-A79C  
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...  
✓ Authentication complete.  
- gh config set -h github.com git_protocol ssh  
✓ Configured git protocol  
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/aaivanova/.ssh/id_rsa.pub  
✓ Logged in as nastyaivanova-rudn  
aaivanova@aaivanova:~$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```

aaivanova@aaivanova:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
aaivanova@aaivanova:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
aaivanova@aaivanova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create os-intro --template=yamadharma/course-d
irectory-student-template --public
✓ Created repository nastyaivanova-rudn/os-intro on GitHub
https://github.com/nastyaivanova-rudn/os-intro
aaivanova@aaivanova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:nastyaivanova-rud
n/os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhpZisF/zLDA0zPMSvHdKr4UvC0qU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 36, done.
remote: Counting objects: 100% (36/36), done.
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 36 (delta 1), reused 21 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (36/36), 19.38 Киб | 9.69 Миб/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистр
ирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по
пути «template/report»

```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```

create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/presentation.md
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
aaivanova@aaivanova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.28 КиБ | 2.09 МБ/с, готово.
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:nastyaivanova-rudn/os-intro.git
   db81224..0e3b0bd master -> master
aaivanova@aaivanova:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$

```

Рис. 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: