

No	Caso de Prueba	Datos de la prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus	Enlace al defecto
7	Verificar que el usuario no puede agregar un producto usando un valor de texto en el campo ID	Endpoint: api/v1/kits/3/products { "productsList": [{ "id": "Torre", "quantity": 1 }] }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + api/v1/kits/3/products 2. El usuario hace una petición usando un ID con un string / texto ejemplo: "Torre" en el cuerpo de la solicitud. 3. El usuario no puede agregar productos usando un string / texto ejemplo: "Torre" en el cuerpo de la solicitud. 3. El usuario obtiene un código de estado: 400 Bad Request de respuesta.	- Se obtiene un código de estado: 400 Bad Request - Los parámetros indican que No se permite agregar productos a un kit usando en el cuerpo de solicitud del ID un String o Texto.	- Se obtiene un código de estado: 400 Bad Request - Mensaje: "Unexpected token 'c'; ...\"quantity\": \"Unexpected token '		

No	Caso de Prueba	Datos de la prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus	Enlace al defecto
13	Verificar que el usuario No pueda agregar un producto si el campo del Id contiene un carácter especial.	Endpoint: api/v1/kits/8/products { "productsList": [{ "id": "\$%&# "quantity": 1 }] }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + api/v1/kits/8/products 2. El usuario hace una petición usando el valor de carácter especial "\$%&#" en el campo del ID 3. El usuario agrega productos existentes al kit. 3. El usuario obtiene un código de estado: 400 Bad request de respuesta.	Se obtiene el código de estado: 400 Bad Request - "message": "Unexpected token '\$', ...'\n' \tid': '\$%&#\n' '\n'... is not valid JSON"	Passed		
14	Verificar que el usuario No pueda agregar un producto si el campo del Id contiene -1	Endpoint: api/v1/kits/8/products { "productsList": [{ "id": -1 "quantity": 1 }] }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + api/v1/kits/8/products 2. El usuario hace una petición usando el valor de "-1" en el campo del ID 3. El usuario agrega productos existentes al kit. 3. El usuario obtiene un código de estado: 404 Not Found de respuesta.	Se obtiene el código de estado: 404 Not Found - Se agregan productos al Kit.	Failed	https://natalia-andrea-montana-herrera.atlassian.net/browse/G6PS4R1B-4	
15	Verificar que el usuario No pueda agregar un producto si el campo del Id contiene el valor de "1,5"	Endpoint: api/v1/kits/8/products { "productsList": [{ "id": 1.5 "quantity": "1" }] }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + api/v1/kits/8/products 2. El usuario hace una petición usando el valor de "1,5" en el campo del ID 3. El usuario agrega productos existentes al kit. 3. El usuario obtiene un código de estado: 404 Not Found de respuesta.	- Se obtiene el código 500 Internal Server Error. - Se rompió el endpoint.	Failed	https://natalia-andrea-montana-herrera.atlassian.net/browse/G6PS4R1B-6	
16	Verificar que el usuario No pueda agregar un producto si el campo del Id esta vacío.	Endpoint: api/v1/kits/10/products { "productsList": [{ "id": "quantity": "" }] }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + api/v1/kits/8/products 2. El usuario hace una petición, donde el campo del ID está vacío. 3. El usuario agrega productos existentes al kit. 3. El usuario obtiene un código de estado: 400 Bad Request de respuesta.	- Se obtiene el código de estado: 400 Bad Request	Passed		
17	Validar que el sistema devuelva 400 Bad Request cuando el body no tenga la estructura esperada.	Endpoint: api/v1/kits/9/products { "productsList": "id": 2, "quantity": 1 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + api/v1/kits/9/products 2. El usuario hace una petición, la estructura del Body está incompleta. 3. El usuario agrega productos existentes al kit. 3. El usuario obtiene un código de estado: 400 Bad Request de respuesta.	- Se obtiene el código de estado: 400 Bad Request - "message": "Unexpected token '\n', '\n\n #' is not valid JSON"	Passed		
18	Validar que el sistema devuelva 400 Bad Request cuando productsList no sea un array.	Endpoint: api/v1/kits/12/products { "productsList": { "id": 2, "quantity": 1 } }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + api/v1/kits/12/products 2. El usuario hace una petición con productsList sin array 3. El usuario agrega productos existentes al kit. 3. El usuario obtiene un código de estado: 400 Bad Request.	Se obtiene el código de estado: 500 Internal Server Error - "message": "productsList find is not a function"	Failed	https://natalia-andrea-montana-herrera.atlassian.net/browse/G6PS4R1B-7	

No	Caso de Prueba	Datos de la prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus	Enlace al defecto	Comentarios
	Verificar pedido en fuera del límite inferior del horario permitido 7"	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery	- No se puede generar la orden. - Aparece en respuesta en "isItPossibleToDeliver": False	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	Failed		
1		{ "deliveryTime": 7, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 }	2. El usuario envía una petición usando un DeliveryTime de: 7	- El estado de la solicitud es 200 OK	- El campo de "isItPossibleToDeliver": False		https://natalia-andrea-montana-herrera.atlassian.net/browse/G6PS4R1B-8	
	Verificar pedido en el límite inferior del horario permitido 8	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	Passed		
2		{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 }	2. El usuario envía una petición usando un DeliveryTime de: 8	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true			
	Verificar pedido dentro del límite inferior del horario permitido 9	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	Passed		
3		{ "deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 }	2. El usuario envía una petición usando un DeliveryTime de: 9	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true			
	Verificar pedido dentro del límite superior del horario permitido 21	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	Passed		
4		{ "deliveryTime": 21, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 }	2. El usuario envía una petición usando un DeliveryTime de: 21	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true			
	Verificar pedido en el límite superior del horario permitido 22	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	Passed		
5		{ "deliveryTime": 22, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 }	2. El usuario envía una petición usando un DeliveryTime de: 22	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true	- El campo de "isItPossibleToDeliver": true			
	Verificar pedido fuera del límite superior del horario permitido 23	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery	- No se puede generar la orden. - Aparece en respuesta en "isItPossibleToDeliver": False	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	Failed		
6		{ "deliveryTime": 23, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 }	2. El usuario envía una petición usando un DeliveryTime de: 23	- El estado de la solicitud es 200 OK	- El campo de "isItPossibleToDeliver": True		https://natalia-andrea-montana-herrera.atlassian.net/browse/G6PS4R1B-9	
	Verificar pedido en el límite inferior de número de artículos permitidos 0 con un peso entre 0 y 3 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery	- El estado de la solicitud es 200 OK	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK.	Passed		
7		{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 0, "productsWeight": 1 }	2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 0	- El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0			

No	Caso de Prueba	Datos de la prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus	Enlace al defecto	Comentarios
8	Verificar pedido dentro del límite inferior de artículos permitidos 1 con un peso entre 0 y 3 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 1 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		
	Verificar pedido dentro del límite superior de artículos permitidos 7 con un peso entre 0 y 3 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 8, "productsCount": 7, "productsWeight": 2 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 7 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		
9	Verificar pedido dentro del límite superior de artículos permitidos 8 con un peso entre 0 y 3 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 8, "productsCount": 8, "productsWeight": 3 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 8 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		
	Verificar pedido fuera del límite superior de artículos permitidos 9 con un peso entre 0 y 3 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 3 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 9 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		Esta prueba tiene en cuenta que se cumple uno de los dos requisitos: 9 cantidad de productos con 3kg para un costo de \$5. En la tabla de requisitos aparece en la segunda fila de horario 8-22 artículos entre 9-15 y co peso entre 3,1kg y 6kg.
11	Verificar pedido dentro del límite inferior de artículos permitidos 8 con un peso entre 3,1 y 6 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 9, "productsCount": 8, "productsWeight": 3,1 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 8 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" 5	Passed		Esta prueba también cumple dos de los requisitos. A pesar que el número de artículos es inferior 8 al peso registrado entre 3,1 y 6kg se cumple el peso.
	Verificar pedido fuera del límite inferior de artículos permitidos 10 con un peso entre 3,1 y 6 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": 4 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 10 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" 5	Passed		
12	Verificar pedido dentro del límite inferior de artículos permitidos 10 con un peso entre 3,1 y 6 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": 4 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 10 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" 5	Passed		
	Verificar pedido fuera del límite inferior de artículos permitidos 10 con un peso entre 3,1 y 6 kg	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": 4 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 10 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" 5	Passed		

No	Caso de Prueba	Datos de la prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus	Enlace al defecto	Comentarios
	Verificar pedido dentro del límite superior de artículos permitidos 14 con un peso entre 3,1 y 6 kg		1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: <code>base_url + /order-and-gov/v1/delivery</code> 2. El usuario envía una petición usando un "productsCount" de: 14 Endpoint: <code>/order-and-gov/v1/delivery</code> { "deliveryTime": 9, "productsCount": 14, "productsWeight": 5 }	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" 5	Passed		
15								
	Verificar pedido en el límite superior de artículos permitidos 15 con un peso entre 3,1 y 6 kg		Endpoint: <code>/order-and-gov/v1/delivery</code> { "deliveryTime": 20, "productsCount": 15, "productsWeight": 5 }	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" 5	Passed		
16								
	Verificar pedido fuera del límite superior de artículos permitidos 16 con un peso entre 3,1 y 6 kg		Endpoint: <code>/order-and-gov/v1/delivery</code> { "deliveryTime": 15, "productsCount": 16, "productsWeight": 6 }	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 9	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 9	Failed	https://natalia-andrea-montana-herrera.atlassian.net/browse/G6PS4R1B-10	
17								
	Verificar pedido con peso dentro del límite inferior permitido 0 kg para un número de artículos entre 0 y 8		Endpoint: <code>/order-and-gov/v1/delivery</code> { "deliveryTime": 9, "productsCount": 3, "productsWeight": 0 }	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		
18								
	Verificar pedido con peso dentro del límite inferior permitido 1 kg para un número de artículos entre 0 y 8		Endpoint: <code>/order-and-gov/v1/delivery</code> { "deliveryTime": 9, "productsCount": 3, "productsWeight": 1 }	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		
19								
	Verificar pedido con peso dentro del límite superior permitido de 2 para un número de artículos entre 0 y 8		Endpoint: <code>/order-and-gov/v1/delivery</code> { "deliveryTime": 10, "productsCount": 4, "productsWeight": 2 }	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		
20								

No	Caso de Prueba	Datos de la prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus	Enlace al defecto	Comentarios
21	Verificar pedido con peso dentro del límite superior permitido de 3 para un número de artículos entre 0 y 6	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 11, "productsCount": 5, "productsWeight": 3 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 3 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	Passed		
22	Verificar pedido con peso fuera del límite superior de 4 para número de artículos entre 0 y 8	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 12, "productsCount": 6, "productsWeight": 4 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 4 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0 - El campo de "hostDeliveryCost" cambia a 5	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" de 5	Passed		
23	Verificar pedido con peso en límite inferior de 3,1 kg para número de artículos entre 9 y 15	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 13, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 3.1 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0 - El campo de "hostDeliveryCost" cambia a 5	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" de 5	Passed		
24	Verificar pedido con peso dentro del límite inferior de 4,1 kg para un número de artículos entre 9 y 15	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 14, "productsCount": 10, "productsWeight": 4.1 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 4.1 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0 - El campo de "hostDeliveryCost" cambia a 5	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" de 5	Passed		
25	Verificar pedido con peso dentro del límite superior de 5 para un número de artículos entre 9 y 15	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 15, "productsCount": 11, "productsWeight": 5 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 5 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0 - El campo de "hostDeliveryCost" es 5	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" de 5	Passed		
26	Verificar pedido con peso en el límite superior de 6 para un número de artículos entre 9 y 15	Endpoint: /order-and-gov/v1/delivery { "deliveryTime": 16, "productsCount": 12, "productsWeight": 6 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-gov/v1/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 6 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0 - El campo de "hostDeliveryCost" es 5	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 0 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" de 5	Passed		

No	Caso de Prueba	Datos de la prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus	Enlace al defecto	Comentarios
	Verificar pedido con peso fuera del límite superior de 7 para un número de artículos entre 9 y 13	Endpoint: /order-and-govt/delivery { "deliveryTime": 17, "productsCount": 13, "productsWeight": 7 }	1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: base_url + /order-and-govt/delivery 2. El usuario envía una petición usando un "productsWeight" de: 7 4. El usuario obtiene un código de estado: 200 OK en la respuesta. 5. El usuario obtiene un "clientDeliveryCost" de 0	- El estado de la solicitud es 200 OK - El campo de "clientDeliveryCost" es 0 - El campo de "hostDeliveryCost" es 5	- Se obtiene un código de respuesta 200 OK. - Se obtiene un "clientDeliveryCost" de 5 - Se obtiene un "hostDeliveryCost" de 5	Failed	https://natalia-andrea-montana-herrera.atlassian.net/browse/G6P54R1B-11	No se cumplió el requisito que dice: "Si el pedido no supera los 15 artículos ni los 7 Kg, el clientDeliveryCost es 0 USD"
27								