



Specifica della classe Esercizio

Ogni istanza di questa classe rappresenta un esercizio

- **getTesto()** : Stringa

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è una istanza della classe Esercizio

post-condizioni:

- il valore di ritorno è il valore dell'attributo testo dell'oggetto ("this")

- **getSoluzione()** : Stringa

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è una istanza della classe Esercizio

post-condizioni:

- il valore di ritorno è il valore dell'attributo soluzione dell'oggetto ("this")

- **getEsercitaz_present()** : Lista<Esercitazione>

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è coinvolto in almeno un link dell'associazione "presentato" e il valore dell'attributo "risolto" uguale a "False"

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- sia L una lista di oggetti della classe Esercitazione collegati a ("this") tramite link in cui il valore dell'attributo "risolto" uguale a "False"
- result = L1

- **getEsercitaz_risolt()** : Lista<Esercitazione>

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è coinvolto in almeno un link dell'associazione "presentato" e il valore dell'attributo "risolto" uguale a "True"

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- sia L2 una lista di oggetti della classe Esercitazione collegati a ("this") tramite link in cui il valore dell'attributo "risolto" uguale a "True"
- result = L2

- **n_esercitaz_present()** : Intero >= 0

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è coinvolto in almeno un link dell'associazione "presentato"

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- il valore del risultato ("result") è definito come segue
- sia N1 l'insieme dei link di assoc."presentato" che coinvolgono "this" tali da avere un valore per attributo "risolto" uguale al valore "False"
- result = N1

- **n_esercitaz_risolt()** : Intero >= 0

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è coinvolto in almeno un link dell'associazione "presentato"

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- il valore del risultato ("result") è definito come segue
- sia N2 l'insieme dei link di assoc."presentato" che coinvolgono "this" tali da avere un valore per attributo "risolto" uguale al valore "True"
- result = N2

Specifica tipi di dato

tipo Boolean = {True, False}

tipo Credito = intero 0..180