

**Plantilla multi-formato para investigación aplicada en buenas prácticas de
desarrollo de software**

Autor Uno y Autor Dos

Afiliación/Institución

Nota del Autor

ORCID Autor Uno: 0000-0000-0000-0000. Correspondencia: autor1@ejemplo.edu

Resumen

El incremento en el tráfico vehicular y la ineficiencia en la gestión de estacionamientos demandan soluciones tecnológicas robustas para la movilidad urbana inteligente. Para abordar estos desafíos, se presenta la **arquitectura y el diseño** de un **Sistema de Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR/ALPR)** enfocado en la gestión integral y automatizada de parqueaderos urbanos. El sistema propuesto se basa en un **stack** de código abierto y escalable que combina **Python** con **OpenCV** y modelos de **Deep Learning**.

Específicamente, el diseño incorpora la arquitectura **YOLOv5** para la detección precisa de vehículos y matrículas en tiempo real, mientras que el reconocimiento de caracteres se plantea mediante **EasyOCR** para optimizar la robustez. La innovación central reside en la arquitectura de comunicación, fundamentada en un flujo de datos asíncrono y de baja latencia: utiliza **Apache Kafka** para el procesamiento de **streams** y **WebSockets/SignalR** para la interacción inmediata con las interfaces de usuario. La integración de **ByteTracker** se contempla para mejorar la trazabilidad vehicular.

Este enfoque arquitectónico está diseñado para proveer una solución **altamente escalable** y adaptable para sistemas de transporte inteligente (ITS). La implementación de esta arquitectura facilitará el control de accesos, el cálculo dinámico de tarifas y la monitorización en tiempo real del estado de ocupación de los espacios, contribuyendo a la reducción significativa de la congestión en la búsqueda de estacionamiento.

Palabras Claves: buenas prácticas, ingeniería de software, investigación aplicada, reproducibilidad

Plantilla multi-formato para investigación aplicada en buenas prácticas de desarrollo de software

Introducción

La gestión eficiente de los estacionamientos es uno de los mayores desafíos en la planificación urbana actual. El constante aumento de vehículos particulares ha llevado a una falta de organización en los parqueaderos, generando congestión vial innecesaria, pérdida de tiempo para los conductores que buscan un espacio, y un impacto negativo en la contaminación urbana. La búsqueda ineficiente de plazas de parqueo es, de hecho, un factor clave en la generación de tráfico vehicular.

Frente a este panorama, los ****Sistemas de Transporte Inteligente (ITS)**** ofrecen soluciones tecnológicas, siendo el ****Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR/ALPR)**** la herramienta principal. Los sistemas ANPR son esenciales para la gestión de estacionamientos (***Smart Parking***), permitiendo la identificación de vehículos para el control de accesos, cálculo automático de tarifas y detección de infracciones. Tradicionalmente, la implementación de ANPR ha dependido de métodos sensibles a condiciones variables como la mala iluminación o el ángulo de la cámara.

No obstante, para funcionar de manera efectiva en un parqueadero dinámico, un sistema ANPR/ALPR debe ser ****escalable**** y garantizar una comunicación de datos ****rápida y confiable****. Las implementaciones existentes a menudo carecen de una arquitectura de comunicación robusta que permita la trazabilidad continua de vehículos y la actualización de estado en tiempo real, limitando su eficacia en entornos urbanos dinámicos. Esto hace esencial el diseño de ***stacks*** tecnológicos que garanticen la precisión del ***Deep Learning*** junto con protocolos de comunicación asíncrona.

Este artículo presenta el ****diseño y la arquitectura de implementación**** de un ****Sistema Integral de Gestión de Parqueo Inteligente (Smart Parking) y ANPR/ALPR**** que busca superar estas limitaciones mediante un ***stack*** de código abierto y herramientas de ***Deep Learning***. Nuestra contribución principal reside en la combinación sinérgica de

la detección de objetos de alta precisión con modelos de comunicación *stream-processing* para entornos de parqueo:

- ****Detección Robusta:**** Se propone **YOLOv5** con **OpenCV** y **EasyOCR** para asegurar la detección y reconocimiento preciso de matrículas en condiciones reales.
- ****Trazabilidad Continua:**** La gestión del seguimiento vehicular será implementada con **ByteTracker**.
- ****Comunicación Escalable:**** La arquitectura de comunicación se fundamenta en **Apache Kafka** para manejar el flujo de datos y **WebSockets/SignalR** para notificar los cambios de estado de los puestos de parqueo en tiempo real.

El objetivo es proveer una ****solución arquitectónica viable, escalable y precisa**** que permita la automatización total de la gestión de estacionamientos, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: la Sección ?? revisa el trabajo previo; la Sección ?? detalla la arquitectura y las herramientas; la Sección ?? describe el entorno de implementación; la Sección ?? describirá el plan de pruebas y la evaluación (Nota: *Ajustar esta sección en el futuro si se llega a la fase de pruebas*); la Sección ?? analiza los hallazgos del diseño; y la Sección ?? presenta las conclusiones de la propuesta.

Marco teórico y trabajos relacionados

Se sintetiza la literatura sobre prácticas de ingeniería y sus efectos reportados. Forsgren et al. Forsgren et al., 2018 establecen el marco teórico de las métricas DORA (deployment frequency, lead time, change failure rate, recovery time) como indicadores clave de rendimiento en DevOps.

Beck Beck, 2003 propone que el desarrollo dirigido por pruebas mejora la calidad del código y reduce defectos. Fowler y Foemmel Fowler y Foemmel, 2006 demuestran que la integración continua reduce riesgos de integración y acelera la detección de errores.

Fitzpatrick y Storey Fitzpatrick y Storey, 2017 advierten sobre los riesgos de aplicar prácticas sin considerar el contexto organizacional. Chen Chen, 2015 identifica desafíos en la adopción de entrega continua, mientras que Martin Martin, 2008 enfatiza la importancia de la legibilidad y mantenibilidad del código.

Se identifican vacíos en estudios que combinen múltiples prácticas en contextos reales y que proporcionen guías reproducibles para la industria.

Metodología de investigación aplicada

Diseño

Elegimos un diseño de *action research* con iteraciones planificar–actuar–observar–reflexionar, complementado con estudio de caso. Definimos hipótesis/principios, criterios de éxito y un plan de evaluación.

Comparación de metodologías ágiles

Para seleccionar la metodología más apropiada, realizamos una evaluación multi-criterio de las principales metodologías ágiles. La figura 1 presenta los resultados de esta comparación.

Datos e instrumentos

Recolectamos issues, *pull requests*, *pipelines* CI, cobertura de pruebas, defectos y métricas de calidad. Instrumentamos *scripts* para extracción/limpieza en `code/` y tablas en `tables/`.

Los datos fueron recolectados durante un período de 12 meses, capturando tanto métricas cuantitativas como observaciones cualitativas del proceso de desarrollo.

Procedimiento y validez

Detallamos fases, roles y *checkpoints*. Evaluamos validez interna/externa/constructo/conclusión; documentamos mitigaciones de sesgo (p.ej., anonimización de datos, *pre-registration* de métricas).

La metodología seleccionada (Scrum) mostró el mejor balance entre flexibilidad y

velocidad de entrega, factores críticos para el contexto del proyecto.

Implementación del software

Describimos arquitectura, decisiones tecnológicas y *pipelines*. Documentamos prácticas aplicadas: formateo, *linting*, pruebas unitarias/integración, análisis estático (SAST), *continuous delivery* y monitoreo.

Arquitectura del sistema

La arquitectura implementada sigue las mejores prácticas de DevOps Forsgren et al., 2018, integrando automatización en todo el ciclo de desarrollo. La figura 2 muestra la correlación observada entre el nivel de automatización y el rendimiento del equipo.

Fragmento de código

Ejemplo de implementación de una función con tipado estático:

```
1 def suma(a: int, b: int) -> int:
2     """Suma dos numeros enteros.
3
4     Args:
5         a: Primer operando
6         b: Segundo operando
7
8     Returns:
9         La suma de a y b
10    """
11    return a + b
```

Comparación de tecnologías

La selección de tecnologías se basó en criterios objetivos. La tabla 1 presenta una comparación detallada de los frameworks evaluados.

Evaluación y resultados

Definimos un diseño de evaluación basado en las métricas DORA Forsgren, 2021 y principios de código limpio Martin, 2008. Las métricas incluyen: mantenibilidad, defectos por KLOC, tiempo de ciclo, frequency de deployment, y lead time para cambios.

Métricas DORA por equipo

Los resultados muestran que la aplicación sistemática de TDD Beck, 2003 redujo la densidad de defectos en un 40 %. La implementación de CI/CD Chen, 2015; Fowler y Foemmel, 2006 mejoró el lead time de 5 días a 2 horas.

La figura 3 presenta las métricas DORA recolectadas durante el período de evaluación, mostrando variaciones significativas entre equipos.

Evolución temporal de métricas

Siguiendo las recomendaciones de Forsgren et al., 2018, observamos una correlación positiva entre la frecuencia de deployment y la estabilidad del sistema. La figura 4 ilustra la evolución de métricas clave durante el período de estudio.

Interpretación de resultados

Como advierte Fitzpatrick y Storey, 2017, estos resultados deben interpretarse considerando el contexto específico del proyecto. Se presentan intervalos de confianza cuando aplica y se analiza la significancia práctica siguiendo las mejores prácticas de investigación empírica en ingeniería de software.

Los datos muestran una mejora sostenida en la cobertura de pruebas (del 68 % al 95 %) y una reducción drástica en defectos de producción (de 28 a 4 por mes), mientras que la velocidad del equipo se incrementó consistentemente de 32 a 65 story points por sprint.

Discusión

Interpretamos efectos, generalización y costos/beneficios. Comparamos con literatura y discutimos implicaciones para equipos y decisores.

Conclusiones y trabajo futuro


Este estudio demuestra que la aplicación sistemática de buenas prácticas de desarrollo Beck, 2003; Fowler y Foemmel, 2006; Martin, 2008 produce mejoras medibles en calidad y eficiencia. Los resultados confirman las predicciones del marco DORA Forsgren, 2021; Forsgren et al., 2018 sobre la correlación entre prácticas técnicas y rendimiento organizacional.

Las limitaciones incluyen el contexto específico del estudio y la necesidad de replicación en diferentes organizaciones, como sugiere Fitzpatrick y Storey, 2017. El trabajo futuro explorará la adaptación de estas prácticas a diferentes dominios y la automatización de su medición siguiendo los principios de entrega continua Chen, 2015.


Proponemos una lista priorizada de prácticas y condiciones de aplicabilidad. Liberamos artefactos y un *runbook* de adopción para facilitar la reproducibilidad y transferencia a la industria.

Tabla 1*Comparación de Frameworks de Desarrollo Web*


Framework	Lenguaje	Performance	Puntuación
React	JavaScript	Alta	9.2
Angular	TypeScript	Alta	8.7
Vue.js	JavaScript	Alta	8.9
Django	Python	Media	8.5
Spring Boot	Java	Alta	8.8
Laravel	PHP	Media	8.1
Express.js	JavaScript	Alta	8.3

**Figura 1**

Comparación multi-criterio de metodologías ágiles: Scrum, Kanban y XP

**Figura 2**

Correlación entre nivel de automatización y performance del equipo de desarrollo

**Figura 3**

Métricas DORA por equipo: frecuencia de deployment y lead time




Figura 4
Evolución temporal de métricas de calidad durante el año 2024

Apéndice A

Checklist de reproducibilidad (plantilla)

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización.
- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución.
- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas.
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados.
- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/.

Apéndice B

*

Referencias

- Beck, K. (2003). *Test-Driven Development: By Example*. Addison-Wesley Professional.
- Chen, L. (2015). Continuous Delivery: Huge Benefits, but Challenges Too. *IEEE Software*, 32(2), 50-54. <https://doi.org/10.1109/MS.2015.27>
- Fitzpatrick, G., & Storey, M.-A. (2017). The Risks of Good Enough Software Engineering. *IEEE Software*, 34(6), 14-19. <https://doi.org/10.1109/MS.2017.4121224>
- Forsgren, N. (2021). DORA Metrics in Practice. *ACM Queue*. <https://queue.acm.org/>
- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. *IT Revolution*.
- Fowler, M., & Foemmel, M. (2006). Continuous Integration. *ThoughtWorks*.
<https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- Martin, R. C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall.