



- O background possui as propriedades
  - o Cor
  - Imagem
  - Repetição
  - o Posição



.StartSe ::
<tech/academy>






- A propriedade background-color define uma cor de fundo
- A cor pode ser definida pelo nome, RGB, HEX e HSL
- Exemplo:
  - p { background-color: rgb(123, 22, 221); }
- Também é possível definir a opacidade do elemento
  - Utilize um valor entre 0 e 1 (completamente transparente)
  - o p { opacity: 0.6; }





- É possível atribuir uma imagem de fundo
- A sintaxe utilizada é
  - background-image: url("pasta/arquivo.jpg");
- Por padrão a imagem irá se repetir na horizontal e vertical





- É possível definir como uma imagem de fundo irá se repetir
- As opções de repetição são:
  - o **repeat**: repete em todas as direções
  - o repeat-x: Horizontalmente
  - repeat-y: Verticalmente
  - o **no-repeat**: Não repete
- A sintaxe utilizada é
  - background-repeat: valor;



## Posicionamento

- Principalmente utilizado se a imagem de fundo n\u00e3o se repetir
- A propriedade utilizada é background-position
- Os valores para esta propriedade são:
  - A B [left | right | center] [top | center | bottom]
  - o x% y%
  - xpos ypos
  - inherit
- Exemplo
  - p { background-position: right top; }

