

Módulo V - Elementos de Página

Caixas de seleção

Grupo de elementos

- Para reunir um grupo de elementos agrupados utilizamos o elemento **<fieldset>**
- O título do grupo é definido pelo elemento <legend>
- Exemplo

```
<fieldset>
```

```
  <legend>Grupo de elementos</legend>
```

```
  ...
```

```
</fieldset>
```

Caixa de seleção múltiplas

- Utilizado para permitir que o usuário selecione múltiplas opções
- Exemplo

```
<input type="checkbox" id="item1" name="item1" value="1">
```

```
<label for="item1">Axé</label>
```

- O atributo **checked** seleciona uma caixa

Caixa de seleção única

- Utilizado para permitir que o usuário selecione uma única opção
- Sintaxe:

```
<input type="radio" name="opcao" value="1" id="op1">  
<label for ="op1">Opção 1</label>
```

```
<input type="radio" name="opcao" value="2" id="op2">  
<label for ="op2">Opção 2</label>
```

```
<input type="radio" name="opcao" value="3" id="op3">  
<label for ="op3">Opção 3</label>
```

- É necessário utilizar o mesmo nome para formar um grupo de opções
- O atributo **checked** seleciona uma caixa

Exemplo

- <https://codepen.io/rivolli/pen/xxYYamv>