

Gerenciando Novas Janelas (New Window)

- Visualmente, uma nova janela parece diferente de uma aba, mas para o motor do navegador e para o Playwright, elas são tratadas exatamente da mesma forma: são instâncias de `Page`.
- Nesta aula, vamos ver como o Playwright lida com janelas separadas e como podemos interagir com elas de forma independente.
- Vou mostrar também como listar todas as janelas que o navegador tem abertas no momento usando o `context`.

Código para a aula:

```
def test_nova_janela(page):
    page.goto("https://demoqa.com/browser-windows")

    with page.expect_popup() as window_info:
        page.locator('#windowButton').click()

    nova_janela = window_info.value
    nova_janela.wait_for_load_state()
    context = page.context
    print(f"\nTotal de janelas abertas: {len(context.pages)}")
    print(context.pages)

    nova_janela.screenshot(path="nova_janela.png")

    nova_janela.close()
```

Para complementar essa aula, vale explicar de forma objetiva **como o `context` organiza e expõe as páginas abertas** e como podemos acessá-las **pelo índice**, sem depender diretamente do retorno do `expect_popup`.

Conceito-chave

- O `BrowserContext` mantém uma **lista viva** de todas as páginas (abas ou janelas) abertas naquele contexto.
- Essa lista é acessada por meio de `context.pages`.
- Cada item dessa lista é uma instância de `Page`.
- A ordem da lista segue a **ordem de criação das páginas**.

Ou seja:

- `context.pages[0]` → primeira página aberta (normalmente a página inicial do teste)
- `context.pages[1]` → segunda página aberta (primeiro popup / nova janela)
- `context.pages[2]` → terceira página, e assim por diante

Exemplo prático

No seu teste:

```
context = page.context
print(f"Total de janelas abertas: {len(context.pages)}")
```

Nesse ponto, o Playwright já criou a nova janela, então `context.pages` terá algo como:

```
[
  Page(principal),
  Page(nova_janela)
]
```

Você pode acessar diretamente pelo índice:

```
pagina_principal = context.pages[0]
nova_janela = context.pages[1]
```

E interagir normalmente:

```
nova_janela.wait_for_load_state()
nova_janela.screenshot(path="nova_janela.png")
```