

Tutorial: Executando os scripts de comparação de arquivos

Python • PyCharm • Windows PowerShell • TXT e Excel

Este tutorial mostra como executar os scripts de comparação de arquivos TXT e Excel no terminal do PyCharm, usando o ambiente virtual do projeto.

1. Conheça a estrutura do projeto

Projeto localizado em:

```
D:\Automacao-de-Testes-com-Playwright-Python-e-Pytest\PageObjects
```

```
PageObjects
├── Page
│   ├── utilities
│   ├── comparador_de_arquivos.py
│   ├── executar_comparacao.py
│   └── executar_comparacaoExcel.py
├── Tests
│   ├── base.txt
│   ├── atual.txt
│   ├── base.xlsx
│   └── atual.xlsx
```

Arquivos: `comparador_de_arquivos.py` contém as funções; `executar_comparacao.py` compara TXT; `executar_comparacaoExcel.py` compara Excel. Os arquivos base são referências e os arquivos atual são os que serão comparados.

2. Abrir o terminal do PyCharm

Abra o projeto, clique em Terminal na parte inferior e confira se está na pasta `PageObjects` e se aparece `(.venv)` no início da linha.

```
(.venv) PS D:\Automacao-de-Testes-com-Playwright-Python-e-Pytest\PageObjects>
```

Se estiver em outra pasta, entre na raiz do projeto:

```
cd D:\Automacao-de-Testes-com-Playwright-Python-e-Pytest\PageObjects
```

Se o ambiente virtual não estiver ativado:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

3. Executar a comparação de arquivos TXT

Passo 1 — Conferir os arquivos

O programa compara `atual.txt` com `base.txt`. Para o primeiro teste, deixe os arquivos com o mesmo conteúdo, por exemplo:

```
Nome: João
Idade: 30
Cidade: São Paulo
```

Passo 2 — Executar

```
python -m Page.executar_comparacao
```

Execute a partir da pasta `PageObjects`.

Passo 3 — Interpretar o resultado

Se forem iguais, não deve aparecer erro de diferença. Se houver diferença, poderá aparecer algo como:

```
Diferença na linha 2:
Arquivo Base: Idade: 30
Arquivo Atual: Idade: 31
```

O `AssertionError` pode ser esperado: o script usa `assert` para sinalizar que os arquivos diferem.

Passo 4 — Testar uma diferença

Altere Idade: 30 para Idade: 31 em atual.txt, salve e execute novamente:

```
python -m Page.executar_comparacao
```

Para voltar ao teste com arquivos idênticos, copie o arquivo base:

```
Copy-Item .\base.txt .\atual.txt -Force
```

4. Executar a comparação de arquivos Excel

Passo 1 — Conferir as planilhas

Abra base.xlsx e atual.xlsx. Para o primeiro teste, deixe as planilhas iguais. Exemplo:

Nome	Idade
João	30

Passo 2 — Executar o script Excel

```
python -m Page.executar_comparacaoExcel
```

Confira se executar_comparacaoExcel.py chama comparar_arquivos_excel, e não a função de comparação TXT.

Passo 3 — Testar uma diferença

Altere a idade em atual.xlsx de 30 para 31, salve e execute novamente:

```
python -m Page.executar_comparacaoExcel
```

A mensagem exata depende da implementação da função.

5. Executar diretamente pelo PyCharm

- No painel do projeto, abra Page.
- Clique com o botão direito em executar_comparacao.py e escolha Run 'executar_comparacao'.
- Para Excel, repita com executar_comparacaoExcel.py.

Se houver erro de importação, confira se a configuração usa o interpretador Python do ambiente .venv.

6. Erros comuns

AssertionError: Arquivos com diferenças

O comparador encontrou diferenças. Confira valores, espaços, codificação e quebras de linha.

FileNotFoundError

O programa não encontrou um arquivo. Confira pasta e nome.

ModuleNotFoundError

Confira se .venv está ativo e se os imports e nomes das pastas estão corretos.

Arquivos parecem iguais, mas há diferença

Pode haver CRLF/LF, espaços ou quebra de linha extra no final.

Para verificar se os TXT são idênticos byte a byte:

```
python -c "from pathlib import Path; a=Path('base.txt').read_bytes(); b=Path('atual.txt').read_bytes(); print('Iguais?', a == b)"
```

7. Resumo dos comandos

Objetivo	Comando
Ativar ambiente virtual	.\venv\Scripts\Activate.ps1
Comparação TXT	python -m Page.executar_comparacao
Comparação Excel	python -m Page.executar_comparacaoExcel
Copiar base para atual	Copy-Item .\base.txt .\atual.txt -Force

Importante: execute os comandos `python -m` a partir de `PageObjects`, a raiz do projeto.