

Trabalhando com Novas Abas (New Tab)

Nesta aula, aprenderemos a lidar com situações onde uma ação no navegador (como um clique) abre uma nova guia. No Playwright, cada aba é tratada como um objeto `Page` independente, mas para interagir com ela, precisamos primeiro "capturá-la".

Por que usar o `expect_popup()` ?

Muitos alunos acreditam que o Playwright "muda o foco" automaticamente para a nova aba, ou que o teste falha por ser rápido demais. Na verdade, o motivo é técnico:

1. **O Registro do Listener:** O Playwright funciona através de eventos. Quando você usa o `with page.expect_popup()`, você está registrando um **listener** (um ouvinte).
2. **O Vínculo:** Esse listener avisa ao Playwright: *"Fique atento, pois a próxima ação vai criar uma nova página"*.
3. **A Referência:** Sem esse comando, o navegador abre a aba, mas o Playwright não cria uma referência (um objeto) para ela no seu código. O `expect_popup()` é o que permite que você atribua essa nova aba a uma variável (ex: `nova_aba`) para poder clicar, escrever e validar coisas nela.

Código Pronto para Prática

```
from playwright.sync_api import expect

def test_nova_aba(page):
    page.goto("https://demoqa.com/browser-windows")
    with page.expect_popup() as popup_info:
        page.locator('#tabButton').click()

    nova_aba = popup_info.value
    nova_aba.wait_for_load_state()
```

```
print(f'Texto da pagina: {nova_aba.locator("#sampleHeading").text_content()}'  
      expect(nova_aba.locator("#sampleHeading")).to_have_text("This is a sample page")  
  
nova_aba.close()  
print(f"Voltamos para: {page.title()}")
```

O que você precisa saber

- **Não é sobre velocidade:** Mesmo que o site fosse lento, o Playwright precisaria do `expect_popup` para saber que aquela nova janela pertence ao seu script.
- **Hierarquia:** A `nova_aba` é uma instância de `Page`, assim como a `page` original. Ambas possuem os mesmos métodos (`.click()` , `.fill()` , `.locator()`).
- **O Erro Comum:** Tentar usar `page.locator()` para buscar um elemento que está na aba nova. Lembre-se: cada aba é um objeto diferente. Se o elemento está na aba nova, você DEVE usar a variável que capturou o popup (ex: `nova_aba.locator()`).

Para se aprofundar nos detalhes técnicos e variações de eventos de janelas, consulte a documentação oficial do Playwright:

- <https://playwright.dev/python/docs/api/class-page#page-wait-for-popup>