

Метрики актуатора:

SecurityConfig

SwaggerConfig

WebConfig

controller

dto

model

repository

1

2

3

4

5

Проверить метрики по адресу информация о кэшах

<http://localhost:8080/actuator/caches>

Проверить метрики по адресу метрики попаданий в кэш

<http://localhost:8080/actuator/metrics/cache.gets>

services

API HTTP Request

request | Получить активные курсы Status: 200 (9 ms)

request | Получить все курсы

request | Проверить метрики по адресу информация о кэшах Status: 200 (101 ms)

Database

dbstudents@localhost

students

docker-default

docker-desktop-linux

GET http://localhost:8080/actuator/caches

Show Request

HTTP/1.1 200

(Headers) ...Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json...

{

"cacheManagers": {

"cacheManager": {

"cache": {

"courses": {

"target": "java.util.concurrent.ConcurrentHashMap"

},

"course": {

"target": "java.util.concurrent.ConcurrentHashMap"

}

}

}

}

}

Response file saved.

> [2025-05-01T154658.200.json](#)

Response code: 200; Time: 101ms (101 ms); Content length: 170 bytes (170 B)

Cookies are preserved between requests: [Disable](#)

> [F:\Innoprospects\Cache\Cache_1\Courses\idea\httpRequests\http-client.cookies](#)

Первый вызов метода 74 ms:

The screenshot displays an IDE interface with a project explorer on the left, a code editor at the top, and a services panel at the bottom. The project explorer shows a structure with folders like controller, dto, model, repository, and service. The code editor shows Java code for CourseController.java, CoursesApplication.java, application.properties, and CourseService.java. The services panel shows a list of HTTP requests, with the first one highlighted: GET request | Получить активные курсы Status: 200 (74 ms). The response of this request is shown in a separate pane, displaying a JSON array of course objects. The response code is 200, the time is 74ms (circled in red), and the content length is 666 bytes. The response is saved to a file named 2025-05-01T155040.200.json.

Project

- SecurityConfig
- SwaggerConfig
- WebConfig
- controller
- dto
- model
- repository
 - CourseRepository
 - StudentRepository
- service

API request.http x CourseController.java CoursesApplication.java application.properties CourseService.java

Run with: No Environment

```
5 http://localhost:8080/actuator/metrics/cache.gets
6
7 ### Получить все курсы
8 GET http://localhost:8080/api/courses
9
10 ### Получить активные курсы
11 GET http://localhost:8080/api/courses/active
12
```

Services

- API HTTP Request
 - GET request | Получить активные курсы Status: 200 (74 ms)
 - GET request | Получить все курсы
 - GET request | Проверить метрики по адресу информация о кэшах Status
 - GET request | Проверить метрики по адресу метрики попаданий в кэш
- Database
 - dbstudents@localhost
 - students
 - docker-default
 - docker-desktop-linux

```
{
  "name": "Совсем новый курс",
  "startDate": "2024-01-01",
  "active": true
},
{
  "id": 10,
  "name": "Совсем еще новый курс",
  "startDate": "2024-01-01",
  "active": true
},
{
  "id": 3,
  "name": "Веб-разработка на JavaScript",
  "startDate": "2024-05-10",
  "active": true
}
]
Response file saved.
> 2025-05-01T155040.200.json

Response code: 200; Time: 74ms (74 ms); Content length: 666 bytes (666 B)

Cookies are preserved between requests: Disable
> F:\Innoprospects\Cache\Cache_1\Courses\.idea\httpRequests\http-client.cookies
```

Следующий вызов этого же метода 8 ms: (потому что из кеша)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a project named 'Courses'. The 'Services' tool window is open, displaying a list of HTTP requests. The first request is highlighted: a GET request to 'http://localhost:8080/actuator/metrics/cache.gets' with a status of 200 and a response time of 8 ms. The 'Database' tool window shows a connection to 'dbstudents@localhost'. The 'Run' tool window shows the execution of the request, with the response body displayed as a JSON array of course objects. The response time of 8 ms is circled in red, indicating it is a cache hit.

```
GET request | Получить активные курсы Status: 200 (8 ms)
GET request | Получить все курсы
GET request | Проверить метрики по адресу информация о кэшах
GET request | Проверить метрики по адресу метрики попаданий в кэш

Database
dbstudents@localhost
  students
docker-default
docker-desktop-linux

Run
GET http://localhost:8080/actuator/metrics/cache.gets
// Получить все курсы
GET http://localhost:8080/api/courses
// Получить активные курсы
GET http://localhost:8080/api/courses/active

Response file saved.
> 2025-05-01T15:51:53.200.json

Response code: 200; Time: 8ms (8 ms); Content length: 666 bytes (666 B)

Cookies are preserved between requests: [Disable]
> E:\IdeaProjects\cache\cache_1\courses\idea\httprequests\http-client.cookies
```

Получить архивные курсы: 73 ms

Project

CourseService

ScheduledArchivingService

StudentService

utils

CoursesApplication

resources

db.changelog

screens

static

templates

application.properties

data.sql

logback.xml

queries.sql

API request.http

schema.sql

test

target

pom.xml (courses)

API request.http

CourseController.java

CoursesApplication.java

application

Run with: No Environment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Запросить список всех метрик

GET http://localhost:8080/actuator/metrics

Проверить метрики по адресу информация о кэшах

GET http://localhost:8080/actuator/caches

Проверить метрики по адресу метрики попаданий в кэш

GET http://localhost:8080/actuator/metrics/cache.gets

Получить все курсы

GET http://localhost:8080/api/courses

Получить активные курсы

GET http://localhost:8080/api/courses/active

Получить архивные курсы

GET http://localhost:8080/api/courses/archived

Services

API HTTP Request

GET request | Запросить список всех метрик Status: 200 (8 ms)

GET request | Получить активные курсы Status: 200 (7 ms)

GET request | Получить архивные курсы Status: 200 (73 ms)

GET request | Проверить метрики по адресу информация о кэшах Status

GET request | Проверить метрики по адресу метрики попаданий в кэш

Database

dbstudents@localhost

students

docker-default

docker-desktop-linux

HTTP/1.1 200

(Headers) ...Content-Type: application/json...

[

{

"id": 1,

"name": "Java для начинающих",

"startDate": "2024-03-01",

"active": false

}

]

Response file saved.

> 2025-05-01T161614.200.json

Response code: 200; Time: 73ms (73 ms); Content length: 79 bytes (79 B)

Получить архивные курсы еще раз: 8 ms (потому что из кеша)

The screenshot shows an IDE with a REST client and a database view. The REST client has 17 requests, with the last one highlighted. The database view shows a table with one row.

REST Client Requests:

1. `### Запросить список всех метрик`
2. `GET http://localhost:8080/actuator/metrics`
- 3.
4. `### Проверить метрики по адресу информация о кэшах`
5. `GET http://localhost:8080/actuator/caches`
- 6.
7. `### Проверить метрики по адресу метрики попаданий в кэш`
8. `GET http://localhost:8080/actuator/metrics/cache.gets`
- 9.
10. `### Получить все курсы`
11. `GET http://localhost:8080/api/courses`
- 12.
13. `### Получить активные курсы`
14. `GET http://localhost:8080/api/courses/active`
- 15.
16. `### Получить архивные курсы`
17. `GET http://localhost:8080/api/courses/archived`

Database View:

id	name	startDate	active
1	Java для начинающих	2024-03-01	false

HTTP Request Log:

- GET request | Запросить список всех метрик Status: 200 (8 ms)
- GET request | Получить активные курсы Status: 200 (7 ms)
- GET request | Получить архивные курсы Status: 200 (8 ms)
- GET request | Проверить метрики по адресу информация о кэшах Status: 200 (7 ms)
- GET request | Проверить метрики по адресу метрики попаданий в кэш Status: 200 (7 ms)

Response Details:

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Java для начинающих",
    "startDate": "2024-03-01",
    "active": false
  }
]
```

Response file saved.
> [2025-05-01T161733.200.json](#)

Response code: 200; Time: 8ms (8 ms); Content length: 79 bytes (79 B)

Cookies are preserved between requests: [Disable](#)

> [F:\Innoprojects\Cache\Cache_1\Courses\.idea\httpRequests\http-client.cookies](#)