

צור מחלקה המייצגת תאריך Date
שדות המחלקה הם: day, month, year
צור את הפונקציה isLater המקבלת כפרמטר Date אחר ובודקת האם התאריך מאוחר יותר
מהתאריך שהתקבל.
הפונקציה צריכה להיות כתובה כך:
(public static boolean isLater (Date other{
צור את הפונקציה incrementDay שמקדמת את התאריך ביום אחד. (שים לב שאין שום חודש שיש
בו יום 32 או שנה שבה יש חודש 13)

צור את מחלקת Person
שדות המחלקה הם: name, ID, Date
צור פונקציה שמקבלת Person אחר ומחזירה האם הוא צעיר יותר או לא תוך שימוש בפונקציה
isLater של ה Date

בפונקציה הראשית - צור מערך בן 10 מסוג Person
מלא את המערך ב Person עם ערכים שהתקבלו מהמשתמש.
שים לב שלא ייכנס למערך 2 person עם אותו ה ID.
בלולאה אינסופית אפשר למשתמש לחפש אנשי קשר:
אמור למשתמש להקיש 1 אם הוא רוצה לחפש אנשים לפי השם ו 2 אם הוא רוצה לחפש אנשים לפי
ת.ז.
אם המשתמש מחפש לפי שם קבל ממנו את השם והדפס את כל אנשי הקשר עם השם הזה. אם הוא
מחפש לפי ת.ז בקש ממנו ת.ז והדפס לו את האדם עם מספר הזהות הזה.
במקום c בקש מהמשתמש בלולאה לבחור 2 אנשי קשר והדפס לו אם הראשון צעיר מהשני ואת
תאריכי הלידה שלהם