

Como gravar o vídeo

O que fazer, o que falar, na ordem. Sem instalar nada no computador.

Como funciona: você vai usar o **Azure Cloud Shell** — um terminal que roda dentro do próprio site da Azure, já conectado na sua conta. Um script conduz a gravação: ele mostra a fala na tela, você lê em voz alta e aperta ENTER. São **10 passos**. Você não precisa decorar nem digitar comando nenhum.

Parte 1 — Preparação (gravação ainda desligada)

1. Abra o portal da Azure

Entre em `portal.azure.com` com o login da FIAP (`RM564099@fiap.com.br`).

2. Abra o Cloud Shell

No topo da tela, clique no ícone `>_` (perto do sininho). Se perguntar, escolha **Bash**. Na primeira vez ele pergunta sobre armazenamento — qualquer opção serve.

3. Baixe o projeto

```
git clone https://github.com/natcsouza/dimdim-cp4-containers.git
cd dimdim-cp4-containers
```

4. Informe a senha do banco

```
export DB_PASSWORD='<a senha que te passaram separado>'
```

Depois digite `clear` para limpar a tela.

O passo 4 tem que ser feito com a gravação DESLIGADA. Se a senha aparecer no vídeo, são **20 pontos a menos** por expor dado sensível.

5. Teste antes de valer

```
bash gravar-video.sh
```

Ele mostra uma conferência do ambiente. Se aparecer tudo com **v** verde, aperte `Ctrl+C` — está pronto.

6. Ajuste a tela

Aumente a fonte do terminal (`Ctrl` e `+`, umas 3 vezes), feche abas pessoais e confira o microfone. Grave em **720p ou mais**.

Parte 2 — Gravando: o que falar em cada passo

Ligue a gravação, rode `bash gravar-video.sh` e siga. O texto em amarelo abaixo é o mesmo que vai aparecer na tela — pode ler daqui ou de lá.

Passo 1 · Abertura

LEIA EM VOZ ALTA

Oi professor. Sou a Natalia, RM 564099, da turma 2TDSR. Esse é o checkpoint de containers em nuvem, o projeto DimDim. Vou começar mostrando os recursos que eu criei na Azure.

O SCRIPT RODA ISTO

```
az group show --name rg-564099-dimdim --output table
az resource list --resource-group rg-564099-dimdim --output table
```

Na tela: o grupo de recursos `rg-564099-dimdim` e os quatro recursos dentro dele.

Passo 2 · Os containers

LEIA EM VOZ ALTA

São quatro recursos: o Container Registry, a conta de armazenamento, e as duas instâncias de container, uma do banco de dados e uma da aplicação.

O SCRIPT RODA ISTO

```
az container list --resource-group rg-564099-dimdim --output table
```

Na tela: os dois containers rodando, com o endereço público de cada um.

Passo 3 · As imagens no Container Registry

LEIA EM VOZ ALTA

Aqui estão as duas imagens que eu registrei no Container Registry: uma do banco e uma da aplicação. Repare que as duas começam com o meu RM, como o enunciado pediu.

O SCRIPT RODA ISTO

```
az acr repository list --name acr564099dimdim --output table
```

Na tela: `564099-dimdim-app` e `564099-dimdim-db`.

Passo 4 · A aplicação não roda como root

LEIA EM VOZ ALTA

O container da aplicação não roda como root. Ele roda com um usuário que eu criei no Dockerfile, chamado dimdim. Isso é uma exigência do checkpoint: se alguém invadir o container, não tem privilégio de administrador lá dentro.

O SCRIPT RODA ISTO

```
az container exec --resource-group rg-564099-dimdim \
  --name aci-564099-dimdim-app --exec-command "id"
```

Na tela: uid=100(dimdim) gid=101(dimdim) — e não uid=0(root).

Passo 5 · Estado inicial do banco

LEIA EM VOZ ALTA

Agora o CRUD. Primeiro o estado inicial: a tabela cliente tem dois registros. Estou mostrando pela API e também com um SELECT direto no banco.

O SCRIPT RODA ISTO

```
curl http://564099-dimdim-app.eastus2.azurecontainer.io:8080/clientes

mysql -h 564099-dimdim-db.eastus2.azurecontainer.io -u dimdim -p \
  -D dimdim -e "SELECT * FROM cliente;"
```

Na tela: o JSON da API e, embaixo, o SELECT * FROM cliente com os mesmos dois clientes.

Passo 6 · CREATE

LEIA EM VOZ ALTA

Agora eu vou inserir um cliente novo, com um POST na API. Isso é o CREATE. Logo depois eu rodo o SELECT no banco, para mostrar que o registro foi gravado de verdade.

O SCRIPT RODA ISTO

```
curl -X POST http://564099-dimdim-app.eastus2.azurecontainer.io:8080/clientes \
  -H "Content-Type: application/json" -d @json/cliente-post.json

mysql ... -e "SELECT * FROM cliente;"
```

Na tela: o JSON com o cliente criado, e o SELECT mostrando a linha nova.

Passo 7 · READ

LEIA EM VOZ ALTA

O cliente novo apareceu no banco. Agora o READ: eu busco esse mesmo cliente pela API, pelo id dele.

O SCRIPT RODA ISTO

```
curl http://564099-dimdim-app.eastus2.azurecontainer.io:8080/clientes/3
```

Na tela: o JSON só desse cliente.

Passo 8 · UPDATE

LEIA EM VOZ ALTA

Agora o UPDATE. Eu mando um PUT mudando o e-mail e o saldo desse cliente. E de novo, o SELECT no banco logo depois, para confirmar que mudou lá dentro.

O SCRIPT RODA ISTO

```
curl -X PUT http://564099-dimdim-app.eastus2.azurecontainer.io:8080/clientes/3 \
-H "Content-Type: application/json" -d @json/cliente-put.json

mysql ... -e "SELECT * FROM cliente;"
```

Na tela: o e-mail muda para @fiap.com.br e o saldo de 8.750,50 para 12.300,00.

Passo 9 · DELETE

LEIA EM VOZ ALTA

O e-mail e o saldo mudaram no banco. Agora o DELETE, removendo esse cliente. A API responde 204, que quer dizer que apagou e não tem conteúdo para devolver.

O SCRIPT RODA ISTO

```
curl -X DELETE http://564099-dimdim-app.eastus2.azurecontainer.io:8080/clientes/3

mysql ... -e "SELECT * FROM cliente;"
```

Na tela: HTTP 204, e o SELECT mostrando que o registro sumiu.

Passo 10 · Fechamento

LEIA EM VOZ ALTA

O registro sumiu da tabela. As quatro operações do CRUD funcionaram, e cada uma foi confirmada com um SELECT direto no banco. Todos os recursos foram criados por linha de comando, com a Azure CLI, e os scripts estão no GitHub junto com os Dockerfiles, o DDL das tabelas e os arquivos de teste. Obrigada, professor.

Na tela: mensagem de encerramento. Pode parar a gravação.

Se errar a fala: aperte Ctrl+C, rode `bash gravar-video.sh` de novo e recomece. Pode repetir quantas vezes quiser.

Não tenha pressa nos SELECTs. São eles que provam o CRUD, e valem **30 pontos**. Deixe a tela parada por um instante em cada um.

Parte 3 — Depois de gravar

7. Suba no YouTube

Na hora de publicar, escolha "**Não listado**".

Não escolha "Privado". Se ficar privado, o professor não abre o vídeo — e sem acesso ao vídeo a prova **vale zero**.

8. Passe o link

O link do vídeo precisa entrar na folha de rosto. Depois disso o `PataCloud_container.pdf` fica pronto para subir no Teams.

Conferência final

- ☐ Vídeo em 720p ou mais, com sua voz do começo ao fim
- ☐ Começa mostrando os recursos criados na Azure
- ☐ As quatro operações aparecem, cada uma seguida do SELECT no banco
- ☐ Aparece a prova de que a aplicação não roda como root
- ☐ Nenhuma senha apareceu na tela
- ☐ Vídeo publicado como "Não listado"
- ☐ Link do vídeo dentro do PDF da folha de rosto
- ☐ PDF enviado no Teams por você, que é a representante