atende+

Relatório técnico — sistema web de tickets de suporte

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas — FATEC
Entrega	Entrega 9: relatório técnico
Autoria	Natália Curti, Mariana Ascencio e Gabriel Santos
Versão descrita	v1.0.0
Data	Novembro de 2026
Sistema publicado	https://natcurti.pythonanywhere.com
Repositório	https://github.com/natcurti/projeto_atende_mais
Protótipo navegável	https://natcurti.github.io/projeto_atende_mais/03-ux-ui/prototipo/

Resumo

O atende+ é um sistema web de tickets de suporte para pequenas empresas de software. Ele centraliza os pedidos de ajuda dos clientes, define um responsável por cada pedido, registra toda a conversa e cada mudança, e mostra à gestão indicadores do atendimento. Foi construído em Python com o framework Django e o banco SQLite. A arquitetura é MVT, com uma camada de serviços que concentra as regras de negócio.

O desenvolvimento foi incremental, em três versões publicadas no GitHub:

- `v0.1.0` **(MVP):** cadastro e login, tickets do cliente, fila, atendimento e administração.
- `v0.2.0`**:** notas internas, prioridade com prazo, avaliação do atendimento e painel de indicadores.
- `v1.0.0`**:** correções da rodada de testes e publicação na internet.

A versão final atende 15 dos 21 requisitos funcionais levantados, entre eles todos os 11 essenciais, e 12 das 14 regras de negócio. São 141 testes automatizados, com 96% de cobertura do código, e o sistema está publicado no PythonAnywhere.

Palavras-chave: sistema de tickets; suporte ao cliente; Django; desenvolvimento incremental; testes automatizados.

1. Introdução

1.1 Contexto e problema

A empresa fictícia que motivou o projeto vende um software de gestão e recebe pedidos de suporte por e-mail, WhatsApp e telefone, sem registro único. O levantamento da Entrega 1 identificou cinco problemas:

Problema	Consequência
Pedidos perdidos	Mensagens espalhadas por vários canais, algumas sem resposta
Falta de responsável	Ninguém sabe quem está cuidando do pedido, o que gera retrabalho ou abandono
Cliente sem retorno	O cliente não vê em que pé está o pedido e precisa cobrar de novo
Sem histórico	O próximo atendente começa do zero
Sem indicadores	A gestão não sabe o volume, os assuntos nem o tempo de resolução

1.2 Objetivos

Objetivo geral: centralizar os pedidos de suporte num só lugar, com responsável, situação e histórico visíveis para o cliente e para a equipe, e gerar indicadores simples para a gestão.

Objetivos específicos:

1. Permitir que o cliente abra e acompanhe os próprios tickets e converse com a equipe.
2. Organizar o trabalho da equipe numa fila priorizada pelo prazo, com um responsável por ticket.
3. Registrar automaticamente cada mudança de situação, de responsável e de prioridade.
4. Medir o atendimento: volume, tempo de resolução, cumprimento do prazo e satisfação.
5. Garantir que cada perfil acesse só o que é seu.

1.3 Público e perfis

Perfil	Quem é	O que faz
Cliente	Usuário do software que precisa de ajuda	Abre tickets, conversa com a equipe e avalia o atendimento
Atendente	Funcionário do suporte	Assume tickets, responde, muda a situação e a prioridade, deixa notas internas
Administrador	Coordenador do suporte	Faz o que o atendente faz, redistribui tickets, gerencia pessoas e categorias e consulta o painel

2. Metodologia

2.1 Etapas

O projeto seguiu as 14 etapas da disciplina. Cada uma gerou um documento em `docs/` e, a partir da Entrega 6, código:

Etapa	Entrega	Resultado
1	Levantamento de requisitos	21 requisitos funcionais, 10 não funcionais e 14 regras de negócio
2	Wireframes	7 telas e o fluxo de navegação
3	UX/UI	Identidade visual e protótipo navegável em HTML e CSS
4	Banco de dados	Modelo entidade-relacionamento, modelo lógico e script SQL
5	Repositório e versionamento	Fluxo de branches, padrão de commits e modelo de pull request
6	Arquitetura	Camadas, padrões e esqueleto do projeto Django
7	Gerenciamento	Não realizada, por causa do prazo curto
8	Checkpoint 1	Escopo do MVP e 27 critérios de aceite
9	Checkpoint 2	MVP funcional (`v0.1.0`)
10 e 11	Checkpoints 3 e 4	Evolução e nova versão (`v0.2.0`)
12	Entrega 8	Plano de testes, execução e registro de bugs

Etapa	Entrega	Resultado
13	Checkpoint 5	Release candidate (`v1.0.0`) publicada
14	Entrega 9	Este relatório

2.2 Processo de desenvolvimento

O sistema foi construído em **incrementos pequenos**: uma funcionalidade por branch, com os testes dela, revisada num pull request antes de entrar no código principal. As branches seguem o modelo da Entrega 5:

Branch	Para que serve
`main`	Só versões entregues, cada uma marcada com uma tag (`v0.1.0` , `v0.2.0` , `v1.0.0`)
`develop`	Integra as funcionalidades prontas
`feature/…` e `docs/…`	Uma por tarefa

Os commits seguem o padrão *Conventional Commits* em português, como `feat(tickets): …` , `fix(layout): …` e `docs: …` . Ao todo, o repositório passou de 85 commits e 20 pull requests. Os commits e os pull requests foram centralizados na conta de uma integrante (@natcurti).

A priorização usou três níveis (Essencial, Importante, Desejável). O MVP reuniu os essenciais. As evoluções escolheram os importantes de maior valor visível. Os desejáveis ficaram para trabalhos futuros.

2.3 Ferramentas

Finalidade	Ferramenta
Linguagem e framework	Python 3.10 a 3.13, Django 5.2 LTS
Banco de dados	SQLite
Configuração por ambiente	python-dotenv (arquivo `.env`)
Interface	HTML, CSS próprio, fonte Atkinson Hyperlegible
Versionamento	Git e GitHub
Testes	Framework de testes do Django; coverage.py para medir a cobertura
Publicação	PythonAnywhere (sistema) e GitHub Pages (protótipo)

3. Requisitos

O levantamento completo está na Entrega 1. Em resumo:



Tipo	Total	Atendidos na `v1.0.0`
Funcionais essenciais	11	11
Funcionais importantes	6	4: notas internas, avaliação, prioridade e painel
Funcionais desejáveis	4	0
Regras de negócio	14	12: as duas restantes dependem de requisitos do backlog
Não funcionais	10	10. O RNF08 (navegadores) foi verificado no Chrome e no Edge; o Firefox está no roteiro manual

As regras de negócio que mais moldaram o sistema:

- **RN05:** só o responsável ou um administrador altera um ticket.
- **RN08:** o cliente só vê os próprios tickets e nunca as notas internas.
- **RN09:** a prioridade define o prazo: Urgente 4 horas, Alta 1 dia, Média 3 dias e Baixa 5 dias.
- **RN10:** tickets atrasados aparecem primeiro.
- **RN13:** toda mudança fica no histórico.

4. Design e experiência do usuário

O design partiu dos wireframes de baixa fidelidade, virou um protótipo navegável em HTML e CSS e, depois, os templates do Django, que reaproveitam o mesmo CSS. O caminho da ideia até a tela pronta:

Wireframe (Entrega 2)	Sistema (`v1.0.0`)
	

Principais escolhas, detalhadas na Entrega 3:

Identidade visual:

- O azul petróleo (`#0F5E6E`) é a cor principal, com contraste de 7,4:1 sobre o branco.
- O amarelo aparece só no "+" da marca e nas notas internas, como um post-it da equipe.
- A fonte é a Atkinson Hyperlegible, criada para máxima legibilidade, inclusive para pessoas com baixa visão.

Informação que não depende só de cor:

- Cada situação tem uma cor, mas o nome sempre aparece escrito.
- A prioridade é mostrada com barras e com o nome.
- O atraso tem um ícone e um texto, como "Atrasado há 2 horas".




Responsividade: no celular, as tabelas viram cartões e os menus se reorganizam. A largura mínima suportada é 360 px.

Acessibilidade:


- Tudo funciona pelo teclado, e o foco é sempre visível.
- As estrelas da avaliação são botões de opção feitos com HTML e CSS, sem JavaScript.
- O gráfico do painel tem uma versão em tabela.

Heurísticas de Nielsen: foram usadas para revisar as telas. Alguns exemplos:

- O sistema mostra a situação do ticket o tempo todo.
- Os erros dizem como corrigir.
- O sistema evita erros: quem não pode alterar um ticket nem vê o botão, e lê o motivo.

Cliente no celular	Equipe: conversa com nota interna	Painel do administrador
		

5. Arquitetura



O sistema é um **monolito Django** com páginas montadas no servidor, no padrão **MVT (Model, View, Template)**. Acima dele foi acrescentada uma camada de **serviços** (Entrega 6):

Camada	Arquivos	Responsabilidade
Apresentação	`templates/`, `static/`	Mostrar as telas, sem regra de negócio
Controle	`urls.py`, `views.py`, `forms.py`	Receber a requisição, validar a entrada, conferir o perfil e chamar a regra
Regras de negócio	`services.py`	As regras RN01 a RN14: assumir, mudar a situação, calcular o prazo, avaliar
Dados	`models.py`	Tabelas e restrições do banco

O código está dividido em três apps:

App	O que contém
`contas`	Usuários, perfis, login e administração da equipe
`tickets`	Tickets, conversa, fila, atendimento, categorias e avaliação
`painel`	Indicadores


A regra prática do projeto foi "views finas, regras em serviços". Por exemplo, a view de mudar a situação não decide nada: ela chama `services.mudar_situacao()`, que confere a permissão (RN05), valida a transição (RN02), grava o histórico (RN13) e define as datas. Assim, a mesma regra vale para qualquer tela e é testada uma vez só.

As permissões por perfil são decoradores aplicados às views (`somente_cliente`, `somente_equipe`, `somente_administrador`). O cliente que tenta abrir o ticket de outra pessoa recebe 404, e não 403, para nem confirmar que o ticket existe.

Decisões principais:

Decisão	Alternativa	Motivo
Monolito com páginas no servidor	API REST e front-end em React	Uma linguagem, um projeto e uma publicação; o protótipo virou template quase direto
Django	Flask, FastAPI	Já traz login, ORM, formulários, administração e testes
Django 5.2 LTS	Django mais novo	Suporte longo e compatível com mais versões do Python
SQLite	MariaDB, MySQL, PostgreSQL	Sem servidor para instalar: o professor e o PythonAnywhere rodam só com o Python
Usuário próprio com login por e-mail	Usuário padrão do Django	O sistema não tem "nome de usuário": todos entram pelo e-mail

6. Banco de dados



São sete tabelas: `usuario`, `categoria`, `ticket`, `mensagem`, `anexo`, `historico` e `avaliacao`. O modelo está na terceira forma normal, com uma exceção consciente: o nome da empresa fica como texto no usuário, porque o sistema não gerencia empresas (Entrega 4).

As regras de negócio que dependem só dos dados são garantidas pelo próprio banco, com restrições `CHECK`, `UNIQUE` e chaves estrangeiras. Assim, nem um erro no código consegue gravar um dado inválido:

- um ticket *Aberto* não pode ter atendente (RN03);
- um ticket *Em atendimento* precisa ter atendente (RN04);
- a nota da avaliação fica entre 1 e 5, com uma só avaliação por ticket (RN11);
- uma mensagem não pode ser vazia;
- um cliente precisa ter empresa.

Cada restrição tem uma mensagem de erro em português.

Outras decisões de modelagem:

- **Histórico separado das mensagens:** cada mudança guarda o campo, o valor anterior e o novo, o que permite gerar indicadores.
- **Prazo gravado no ticket:** a fila ordena por ele o tempo todo.
- **Nada é excluído:** pessoas e categorias são desativadas (RN12), e as chaves estrangeiras sem exclusão em cascata impedem apagar quem tem tickets.

A numeração dos tickets começa em #1000 (RN01).

7. Implementação

7.1 Versões

Versão	Requisitos	O que entrega
`v0.1.0` (MVP)	RF01, RF02, RF04 a RF12	Cadastro e login; o cliente abre e acompanha tickets; fila com filtros e atrasados primeiro; assumir, responder e mudar a situação; administração de pessoas e categorias
`v0.2.0`	RF13, RF16, RF17, RF18	Notas internas; prioridade com prazo recalculado; avaliação de 1 a 5 estrelas; painel de indicadores
`v1.0.0`	—	Correções da rodada de testes, preparação para produção e publicação

7.2 Pontos de destaque

- **Ciclo de vida do ticket:**
    - as transições permitidas entre as situações ficam numa tabela no código, e qualquer outra é recusada;
    - quando o cliente responde um ticket *Aguardando cliente*, ele volta sozinho para *Em atendimento* (RN06).
- **Linha do tempo:** a conversa mistura, em ordem, as mensagens e os eventos do histórico, como "Carlos Lima assumiu o atendimento". Para o cliente, as notas internas são filtradas antes de chegar à tela.
- **Fila:**
    - ordena atrasados primeiro e depois por prazo;
    - tem contadores por situação, cinco filtros combináveis e paginação;
    - o número de consultas ao banco não cresce com o tamanho da fila: são sempre 7, e há um teste que garante isso.
- **Painel:** os indicadores são calculados em `painel/services.py` para 7, 30 ou 90 dias:
    - tickets em aberto e atrasados;
    - abertos e resolvidos no período;
    - tempo médio de resolução;

    - percentual resolvido dentro do prazo;
    - nota média;
    - tickets abertos por dia, por categoria e por atendente.

  O gráfico de barras é feito só com HTML e CSS.

- **Dados de exemplo:** o comando `python manage.py carregar_dados_exemplo` cria o cenário da demonstração:

    - 8 pessoas e 4 categorias;
    - 7 tickets com histórico;
    - 45 tickets antigos para o painel, sorteados com semente fixa, então os números são os mesmos em qualquer máquina.

Tamanho do código: cerca de 2.400 linhas de Python na aplicação e 1.250 linhas de testes, além de 830 linhas de templates e 660 de CSS.

8. Testes e qualidade

A estratégia está na Entrega 8. Os testes automatizados cobrem três níveis:

- **unidade:** regras isoladas e restrições do banco;
- **integração:** formulário, regra e banco juntos, pelo cliente de teste do Django;
- **casos negativos e de segurança:** perfil errado, dados alterados no envio, código malicioso digitado num campo e falta do código CSRF.

Uma rodada manual completa verificou o layout, o teclado, o celular e as páginas de erro em modo de produção.

Indicador	Resultado
Testes automatizados	141, todos passando
Cobertura do código	96% (`contas` 98%, `tickets` 95%, `painel` 100%)
Casos de teste documentados	33 ligados aos requisitos, 9 manuais e 13 para a apresentação (no README)
Desempenho com 1.100 tickets	Fila em 10 ms, Meus tickets em 97 ms, painel de 90 dias em 15 ms (limite do RNF07: 2 s)
Defeitos registrados	12, todos corrigidos

Os três defeitos mais graves foram pegos pelos testes automatizados antes de chegarem a uma versão:

- uma regressão nos formulários antigos;
- uma importação circular;
- uma falha ao repassar tickets.

Os três encontrados na rodada final vieram de testes com entradas extremas de propósito:

- textos sem limite de tamanho;
- palavras longas estourando a tela;
- um botão cortado na fila.

9. Publicação

O sistema está publicado no plano gratuito do **PythonAnywhere**, em https://natcurti.pythonanywhere.com, com HTTPS.

O mesmo código roda na máquina de quem desenvolve e no servidor. O que muda fica no arquivo `.env`, que não vai para o repositório:

- o modo de depuração;
- a chave secreta;
- os endereços permitidos.

Em produção:

- os cookies de sessão só trafegam por HTTPS;
- os erros mostram páginas próprias, sem detalhes técnicos;
- o sistema se recusa a iniciar se alguém esquecer de trocar a chave de desenvolvimento.

A verificação de segurança do Django para servidores (`check --deploy`) passa sem avisos. O passo a passo da publicação e da atualização está na Checkpoint 5.

10. Resultados

Como cada problema levantado na Entrega 1 foi resolvido:

Problema	Como o atende+ resolve
Pedidos perdidos	Todo pedido vira um ticket numerado, numa fila única que mostra primeiro os atrasados
Falta de responsável	Cada ticket tem no máximo um responsável, e só ele ou um administrador o altera
Cliente sem retorno	O cliente vê a situação e a conversa a qualquer momento, e é avisado dos tickets que esperam resposta dele
Sem histórico	A conversa e cada mudança ficam registradas com autor e data; notas internas guardam o raciocínio da equipe
Sem indicadores	O painel mostra volume, tempo de resolução, cumprimento do prazo e satisfação, por categoria e por atendente

Em números:

- 15 requisitos funcionais (71%), entre eles todos os essenciais;
- 12 de 14 regras de negócio;
- os 10 requisitos não funcionais, com o Firefox ainda no roteiro manual;
- 10 telas;
- 3 versões;
- 141 testes;
- nenhum defeito aberto.

11. Dificuldades e lições aprendidas

Dificuldade	Como foi resolvida	Lição
Escolha do banco: a ideia inicial era MariaDB, sem servidor disponível na máquina de desenvolvimento nem no plano gratuito de publicação	SQLite como banco oficial, com o script SQL também testado em MariaDB	A melhor tecnologia é a que roda onde o sistema precisa rodar, e no Django trocar de banco é só configuração
O SQLite só ignora maiúsculas em letras sem acento, então "Dúvida" e "DÚVIDA" viravam categorias diferentes	Comparação feita no Python	Testar com dados reais da língua, com acentos, e não só com exemplos em ASCII
Regras que parecem simples ficaram ambíguas na prática. Por exemplo: um atendente que não é o responsável pode deixar uma nota interna?	Decidir pelo objetivo da regra e registrar a decisão: a nota não altera o ticket, então pode	Requisito escrito não substitui decisão documentada
Campos novos quebraram envios antigos	Os testes do MVP apontaram na hora	A suíte de testes é o que permite evoluir sem medo
Layout perfeito com dados de exemplo, mas quebrado com entradas extremas	Teste exploratório com textos longos e caracteres especiais	Os dados de exemplo mostram o caso feliz; os defeitos aparecem nas bordas
Prazo curto para todas as etapas	MVP enxuto, duas evoluções unidas numa versão, e a Entrega 7 não foi feita	Priorizar por valor (Essencial, Importante, Desejável) torna os cortes fáceis de justificar

12. Trabalhos futuros

Item	Requisito	Observação
Reabrir ticket resolvido em até 7 dias e fechamento automático	RF15, RN07	Próximo da fila: completa o ciclo de vida
Busca por número ou palavra do título	RF20	Útil quando o volume crescer
Recuperar senha por e-mail	RF03	Exige um serviço de envio de e-mail

Item	Requisito	Observação
Anexos (JPG, PNG e PDF de até 5 MB)	RF14, RN14	A tabela `anexo` já existe
E-mail ao cliente quando a situação muda	RF19	Mesmo serviço de e-mail do RF03
Exportar a fila filtrada em CSV	RF21	Reaproveita os filtros da fila
Fila em tablets	—	Entre 641 px e cerca de 1.100 px, a tabela rola para o lado; um layout intermediário melhoraria
Banco PostgreSQL	—	Só se o volume passar do que o SQLite atende bem; é uma troca de configuração

13. Conclusão

O atende+ cumpriu o objetivo geral: os pedidos de suporte ficam num só lugar, com responsável, situação e histórico visíveis para cliente e equipe, e a gestão tem indicadores para acompanhar o atendimento.

O projeto percorreu todas as fases de um sistema real:

- levantamento de requisitos e design da experiência;
- modelagem do banco e arquitetura;
- implementação incremental em versões;
- testes e publicação na internet.

Três escolhas sustentaram a qualidade:

- **Regras de negócio** concentradas numa camada de serviços e reforçadas por restrições no banco.
- **Testes automatizados** escritos junto com cada funcionalidade.
- **Fluxo de versionamento** com branches e pull requests.

O resultado é um sistema pequeno, mas completo, correto nas regras que importam, acessível e fácil de evoluir: o backlog de trabalhos futuros pode ser construído sobre a mesma base, sem retrabalho.

Referências

- BRAILLE INSTITUTE OF AMERICA. **Atkinson Hyperlegible Font**. Disponível em: https://www.brailleinstitute.org/freefont. Acesso em: 7 nov. 2026.
- CONVENTIONAL COMMITS. **Conventional Commits 1.0.0**. Disponível em: https://www.conventionalcommits.org/pt-br/v1.0.0/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **Django documentation, versão 5.2**. Disponível em: https://docs.djangoproject.com/pt-br/5.2/. Acesso em: 7 nov. 2026.

- DRIESSEN, V. **A successful Git branching model**. 2010. Disponível em: https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- NIELSEN, J. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**. Nielsen Norman Group, 1994, atualizado em 2024. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- PYTHONANYWHERE. **Deploying an existing Django project on PythonAnywhere**. Disponível em: https://help.pythonanywhere.com/pages/DeployExistingDjangoProject/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- SQLITE. **SQLite documentation**. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 7 nov. 2026.
- W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 7 nov. 2026.