



**git clone https://gitlab.com/oscarbm7/oci-serverless-python.git**  
**LABORATORIO CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES ORACLE  
CLOUD SERVERLESS**

Este laboratorio esta enfocado a que puedas construir una aplicación Serverless en tu cuenta de Oracle cloud, el objetivo es construir una aplicación que realice la lectura, procesamiento y guardado de un archivo separado por comas(\*.csv) en una base de datos autonomos creada previamente, dicha aplicación tendra la siguiente aquitectura:



## PRE-REQUISITOS

1. Usar el compartiment existente para agrupar los recursos del laboratorio, para lo cual vamos a copiar el OCID que lo necesitaremos mas adelante



2. Crear o usar una base de datos autónoma existente, para esto  **copia el OCID de esta base de datos lo necesitaras más adelante**

ORACLE Cloud Search resources, services, documentation, and Marketplace

Overview > Autonomous Database > Autonomous Database details

# ADW

AVAILABLE

Database actions Database connection Performance hub

Autonomous Database information Tool configuration

## General information

**Database name:** ADWDEMO

**Workload type:** Data Warehouse

**Compartment:** cxmteamocrn (root)/Consume\_MCRN

**OCID:** [nurgma-Show Copy](#)

**Created:** Tue, Sep 27, 2022, 22:01:38 UTC


- Creación o validación de existencias de la capa de red, debe existir una VCN y una subred, si ya tienes creada una VCN puedes usar la existente.

### Start VCN Wizard

[Help](#)

☒ Create VCN with Internet Connectivity

☐ Add Internet Connectivity and Site-to-Site VPN to a VCN



Creates a VCN with a public subnet that can be reached from the internet. Also creates a private subnet that can connect to the internet through a NAT gateway, and also privately connect to the Oracle Services Network.

**Includes:** VCN, public subnet, private subnet, internet gateway (IG), NAT gateway (NAT), service gateway (SG).

[Start VCN Wizard](#) [Cancel](#)

---

### Configuration

**Resource availability checked successfully.**

#### Basic Information

**VCN Name** [?](#)  
RedBullVCN

**Compartment** [?](#)  
redbullhol  
cxmteamocrn (root)/TestEnvironment/redbullhol

---

#### Configure VCN and Subnets

**VCN CIDR Block** [?](#)  
10.0.0.0/16

If you plan to peer this VCN with another VCN, the VCNs must not have overlapping CIDRs. [Learn more](#)

**Public Subnet CIDR Block** [?](#)  
10.0.0.0/24

The subnet CIDR blocks must not overlap.

**Private Subnet CIDR Block** [?](#)  
10.0.1.0/24



The subnet CIDR blocks must not overlap.

**DNS Resolution**

☒ Use DNS hostnames in this VCN  
Required for instance hostname assignment if you plan to use VCN DNS or a third-party DNS. This choice cannot be changed after the VCN is created. [Learn more](#)

[Show Tagging Options](#)

4. Creación de grupo dinámico **FunctionGroup** y políticas de seguridad para manipulación de la infraestructura OCI por parte de la función serverless.



Estableciendo la siguiente regla para el grupo dinámico con el respectivo OCID del compartment donde se encuentre localizada la función serverless

ALL {resource.type = 'fnfunc', resource.compartment.id = '**ocid1.compartment.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**'}

5. Definición de políticas IAM para la para manipulación de la infraestructura OCI por parte de la función serverless.



**IMPORTANTE:** Estas políticas deben ser definidas a nivel del compartment **ROOT**

Create Policy

Name

FunctionPolicies

No spaces. Only letters, numerals, hyphens, periods, or underscores.

Description

Permisos Serverless

Compartment

cxmteammcnm (root)

Policy Builder Show manual editor ☒


Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage functions-family in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to use virtual-network-family in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage repos in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to inspect object-family in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage objects in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage autonomous-database-family in tenancy

Create [Cancel](#) ☐ Create Another Policy

Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage functions-family in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to use virtual-network-family in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage repos in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to inspect object-family in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage objects in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to manage autonomous-database-family in tenancy  
Allow dynamic-group **FunctionGroup** to use ons-topics in tenancy

## TOPIC PARA NOTIFICACIONES

En el menu general debemos ir al menú de notificaciones



Y crear un topic con el nombre de empresa Ejemplo: **ACME CORP**

### Create Topic

To create a topic in a different compartment, select a compartment.

Name

**NOMBRE-MI-COMPANIA**

Topic name must contain fewer than 256 characters. Underscores (\_) are allowed.

Description *Optional*

Description must contain fewer than 256 characters.

[Show advanced options](#)

**i** Once the topic is created, an admin access.

Create Cancel

**Copia el OCID del topic lo necesitaras más adelante**

Dentro del TOPIC se debe crear una suscripción para el correo del **COMISARIO DE CARRERA** ([nataly.diaz@oracle.com](mailto:nataly.diaz@oracle.com) ó [jose.borda@oracle.com](mailto:jose.borda@oracle.com)), a este correo llegarán las notificaciones que serán fundamental para los puntajes y clasificación.

Create Subscription

## Create Subscription

View [steps for creating subscriptions](#) and learn about [supported subscription protocols](#)

### Configure Subscription

Protocol

Email

Email

CORREO COMISARIO DE CARRERO RACING TO THE CLOUD

❌ Enter a valid email address.



Email notifications use the sender "noreply" at a region-specific notification endpoint.

Example sender: noreply@notification.us-ashburn-1.oc1.oraclecloud

[Creating a subscription for Email](#)





[Show advanced options](#)

Create

[Cancel](#)

## GENERAR AUTH TOKEN


En la esquina superior derecha del portal encontremos el profile del usuario donde podremos generar el token de autenticación:



**Guardar el valor generado por la consola el cual debemos usar en los pasos posteriores**


Ejemplo: v#1iD<8Ycx+)Z+XUR5av

## Generate token



# CREACION APLICACIÓN SERVERLESS & SETUP CLOUD SHELL ENVIROMENT

## 1. Creación de Aplicación Serverless



Crear una aplicación con el nombre **RedBullApp**

### Create application

Name

RedBullApp

VCN in redbullhol [\(Change compartment\)](#)

RedBullVCN

subnets in redbullhol [\(Change compartment\)](#)

Select up to 3 Subnets

#### Tagging options


Add tags to organize your resources. [What can I do](#)

Tag namespace	Tag key
None (add a free-form tag)	

Create Save as stack [Cancel](#)



2. Setup del ambiente cloud Shell para esto se deben seguir las instrucciones dadas en la consola en el siguiente apartado:





Aquí un ejemplo de los comandos y el resultado de cada una de las ejecuciones en CloudShell:


Dara clic en el botón “Launch Cloud Shell”



Listar los diferentes contextos serverless correspondientes a cada una de las regiones que se esten usando



Actualizar el contexto para ser usado



```
oscar_bern@cloudshell:~ (us-ashburn-1)$ fn update context oracle.compartment-id ocid1.compart
Current context updated oracle.compartment-id with ocid1.compartment.oc1..aaaaaaaas76tcr4yeb6
```

## Establecer un pre-fijo para el contexto del repositorio de imágenes Docker

4 Provide a unique repository name prefix to distinguish your function images from other people's. For example, with 'jdoe' as the prefix, the image path for a 'hello' function image is '<region-key>.ocir.io/<tenancy-namespace>/jdoe/hello:0.0.1'

```
fn update context registry iad.ocir.io/idikzonisftg/[repo-name-prefix]
```

[Copy](#)

Establecer el repositorio de imágenes para este caso **debes reemplazar [repo-name-prefix] por redbull**, en el comando dado por la consola quedado así:

```
oscar_bern@cloudshell:~ (us-ashburn-1)$ fn update context registry iad.ocir.io/idikzonisftg/redbull
Current context updated registry with iad.ocir.io/idikzonisftg/redbull
oscar_bern@cloudshell:~ (us-ashburn-1)$
```

Como en los pre-requisitos ya tenemos generado el token de autorización el paso 5 lo **omitiremos**

5 [Generate an Auth Token](#)

## Establecer conexión al repositorio de imágenes

6 Log into the Registry using the Auth Token as your password

```
docker login -u 'idikzonisftg/oscar.bernal@oracle.com' iad.ocir.io
```

Debemos ingresar el token creado en pasos previos cuando el sistema nos solicite el password

```
oscar_bern@cloudshell:~ (us-ashburn-1)$ docker login -u 'idikzonisftg/oscar.bernal@oracle.com' iad.ocir.io
Password:
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /home/oscar_bern/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded
```

Para este ejercicio **omitiremos los pasos posteriores** ya que en el siguiente repositorio de Gitlab tendremos disponible el código de la aplicación y únicamente tendremos que importarlo y compilarlo en nuestra cuenta cloud.

## CONSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN

1. En la sesión de CloudShell vamos importar el código de la aplicación, con el siguiente comando:

`git clone https://gitlab.com/oscarbm7/oci-serverless-python.git`

Cloud Shell

```
oscar_bern@cloudshell:~ (us-ashburn-1)$ git clone https://gitlab.com/oscarbm7/oci-serverless-python.git
Cloning into 'oci-serverless-python'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 2.79 KiB | 2.79 MiB/s, done.
oscar_bern@cloudshell:~ (us-ashburn-1)$
```

2. Ingresamos a la carpeta importada, con el siguiente comando: **`cd oci-serverless-python`**

```
oscar_bern@cloudshell:~ (us-ashburn-1)$ cd oci-serverless-python/
```

3. Ajustar el archivo de configuración de aplicación de acuerdo a mi ambiente (conexiones, base de datos, passwords), para la cual editaremos el archivo `func.yaml` con el editor de Linux Nano, con el siguiente comando: **`nano func.yaml`**

```
oscar_bern@cloudshell:oci-serverless-python (us-ashburn-1)$ nano func.yaml
```

Debemos editar los valores resaltados recopilados previamente:

```
GNU nano 2.3.1 File: func.yaml
schema_version: 20180708
name: load-file
version: 0.0.113
runtime: python
build_image: fnproject/python:3.9-dev
run_image: fnproject/python:3.9
entrypoint: /python/bin/fdk /function/func.py handler
memory: 2048
timeout: 300
config:
  TOPIC_OCID: ocid1.onstopic.oc1.iad.aaaaaaaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ADB_OCID: ocid1.autonomousdatabase.oc1.iad.yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
  COMPANY: ACME CORP xxxxxxxxxxxx
  DBPWD: xxxxyyyyyyy2121**
  DBSVC: ZZZZZZ_high
  DBUSER: ADMIN
  TNS_ADMIN: /tmp/dbwallet
```

TOPIC\_OCID es el **tema de notificaciones** que creamos en pasos anteriores, al igual que ADB\_OCID(creada en sesiones anteriores)

Para el parámetro **DBSVC** te debes remitir a las conexiones de la base de datos autónomos



5. Compilar la aplicación serverless, con el comando: ***fn -v deploy --app RedBullApp***

```

oscar_bern@cloudshell:oci-serverless-python (us-ashburn-1)$ fn -v deploy --app RedBullApp
Deploying load-file to app: RedBullApp
Bumped to version 0.0.97
Using Container engine docker
Building image iad.ocir.io/idikzonisftg/reddbull/load-file:0.0.97
Dockerfile content
-----
FROM fnproject/python:3.9-dev as build-stage
WORKDIR /function
ADD requirements.txt /function/

RUN pip3 install --target /python/ --no-cache --no-cache-dir -r requirements.txt &&\
    rm -fr ~/.cache/pip /tmp* requirements.txt func.yaml Dockerfile .venv &&\
    chmod -R o+r /python

```

Si todo esta correcto el resultado en el CloudShell debe ser:

**Successfully created function**

## 6. Habilitar LOGS para rastreo de errores e información relevante

The screenshot shows the Oracle Cloud console interface for the 'RedBullApp' application. The 'Logs' tab is selected in the left sidebar. The main content area displays the 'General information' and 'Network information' for the application. The 'Logs' section shows a table with one item: 'Function Invocation Logs', which is currently 'Not Enabled'. The 'Enable Log' dialog is open on the right, allowing the user to configure logging settings.

**Enable Log**

For more information about service logs, see [documentation](#).

Compartment  
redbullhol

Log Group ⓘ  
Select a log group

☒ Auto-create a default Log Group  
☐ Create a new Log Group


Log Name  
RedBullApp\_invoke

Log Retention  
1 month (default)  
1 month equals to 30 days

**Enable Log** [Cancel](#)

## CREACION BUCKET PARA ARCHIVOS

## 1. Crear Bucket en el servicio de Object storage



**IMPORTANTE:** habilitar la opción de emisión de eventos, ya que esto es lo que ejecutara la función serverless para la carga del respectivo archivo.

### Create Bucket

Bucket Name  
Files

Default Storage Tier  
☒ Standard  
☐ Archive

The default storage tier for a bucket can only be specified during creation. Once set, you cannot change it.

☐ Enable Auto-Tiering  
Automatically move infrequently accessed objects from the Standard tier to less expensive storage tiers.

☐ Enable Object Versioning  
Create an object version when a new object is uploaded, an existing object is overwritten, or deleted.

☒ Emit Object Events  
Create automation based on object state changes using the [Events Service](#).

☐ Uncommitted Multipart Uploads Cleanup  
Create a lifecycle rule to automatically delete uncommitted multipart uploads older than 7 days.

Encryption  
☒ Encrypt using Oracle managed keys  
Leaves all encryption-related matters to Oracle.


☐ Encrypt using customer-managed keys  
Requires a valid key from a vault that you have access to. [Learn more](#)

Tags

Create Cancel

## CONFIGURACION SERVICE CONNECTOR HUB

## En el módulo de Observability



Crear la regla que ejecutara la función cada vez que se cargue el archivo

### Create Rule

[Help](#)

Display Name  
load\_files

Description  
Describe what the rule does. Example: Sends a notification when backups complete.

**Rule Conditions**

Limit the events that trigger actions by defining conditions based on event types, attributes, and filter tags. [Learn more](#)

Condition	Service Name	Event Type
Event Type	Object Storage	Object - Create

To emit events for object state changes, enable Emit Object Events on the bucket details page. [Learn more](#).

Condition	Attribute Name	Attribute Values
Attribute	bucketName	Files

[+ Another Condition](#)

**Rule Logic**

```
MATCH event WHERE (
  eventType EQUALS ANY OF (
    com.oraclecloud.objectstorage.creatateobject
  )
  AND (
    bucketName MATCHES ANY OF (
      Files
    )
  )
)
```

[View example events \(JSON\)](#)

[Validate Rule](#)

**Actions**

Actions trigger for the specified event conditions. [Learn more](#).

Action Type	Function Compartment	Function Application	Function
Functions	redbullhol	RedBullApp	load-file

[Create Rule](#) [Save as stack](#) [Cancel](#)

## PROBAR APLICACIÓN

Finalmente puedes probar tu aplicación únicamente cargando el archivo en el bucket del object storage:


<https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/p/MSmBkReA-TET1pfUpsvX5ZsC6uTFZpU140p7t7uitURUJ9hwOKOI0z0O5mn7stXJ/n/idikzonisftg/b/DataFile/o/Employees.csv>

The screenshot displays the Oracle Cloud Object Storage interface. On the left, the 'Bucket Details' page for a bucket named 'B' is visible. It shows general information such as Namespace (idikzonisftg), Compartment (adbulho), and creation date (Thu, Feb 9, 2023, 19:06:03 UTC). Below this, usage statistics are provided: Approximate Object Count (1 objects), Approximate Size (128 bytes), and Uncommitted Multipart Uploads Approximate Count (0 uploads). On the right, an 'Upload Objects' modal is open. It includes a text input for 'Object Name Prefix' (optional), a 'Storage Tier' dropdown set to 'Standard', and a 'Choose Files from your Computer' section. A file named 'Employees.csv' (128 bytes) is selected. At the bottom of the modal, there is a summary: '1 files, 128 bytes total' and a link to 'Show Optional Response Headers and Metadata'. The modal has 'Upload' and 'Cancel' buttons.

Después de cargado el archivo será procesado por la función Serverless y cargado en la base de datos en la tabla **LOAD\_TABLE**

The screenshot shows the Oracle Cloud Autonomous Database (ADW) interface. The top section, titled 'ADW', includes a 'Database actions' button. Below this, there are links for 'Autonomous Database' and 'General information'. The 'Database name' is listed as 'ADW'. The bottom section, titled 'Development', features an 'SQL' icon and a description: 'Execute queries and scripts, browse and manage your database object...'. The interface is clean and modern, with a green header bar.





En el editor digitar la siguiente instrucción SQL: **SELECT \* FROM LOAD\_TABLE**

	ID	NAME	LAST_NAME
1	1	Javier	Bernal
2	2	Maria	Sarmiento
3	3	Jose	Borda
4	4	Nathaly	Rodriguez
5	5	Carolina	Gomez
6	6	Leonardo	Beltran

#### Bibliografía:

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Functions/Concepts/functionoverview.htm>

<https://oracle.github.io/python-oracledb/>

<https://fnproject.io/>

<https://medium.com/oracledevs/an-exploration-using-oci-functions-4c5d4e70d00c>

<https://oracle-cloud-infrastructure-python-sdk.readthedocs.io/en/latest/api>