Document beamer (présentation)

N. Carré

Louis-le-Grand – MPI

19 février 2026

1. Introduction
   - Schéma d'une diapo
   - Pause
2. Quelques environnements supplémentaires
   - Définition
   - Théorème
   - Du code

1 Introduction
- Schéma d'une diapo
- Pause

2 Quelques environnements supplémentaires
- Définition
- Théorème
- Du code

Un titre

Un contenu

- des items
- d'autres items

Temporiser le contenu

Ce texte est sur la première diapo.

Temporiser le contenu

Ce texte est sur la première diapo.

- ce texte est sur la suivante

Temporiser le contenu

Ce texte est sur la première diapo.

- ce texte est sur la suivante
- ce texte arrive ensuite

Temporiser le contenu

Ce texte est sur la première diapo.

- ce texte est sur la suivante
- ce texte arrive ensuite
- vous avez compris l'idée

On peut ne mettre certains objets que sur certaines diapos

`\only` marche à l'intérieur d'autres environnements (par exemple `tikzpicture`).

- cet item va disparaître
-
-

On peut ne mettre certains objets que sur certaines diapos

`\only` marche à l'intérieur d'autres environnements (par exemple `tikzpicture`).

-
- cet item restera
-

On peut ne mettre certains objets que sur certaines diapos

`\only` marche à l'intérieur d'autres environnements (par exemple `tikzpicture`).

-
- cet item restera
- dernier item

ou cacher/faire apparaître

`\uncover` permet de faire ces modifications

- premier item

Ici, la différence avec `only` est que les objets sont présents mais invisibles.

ou cacher/faire apparaître

`\uncover` permet de faire ces modifications

- premier item
- deuxième item

Ici, la différence avec `only` est que les objets sont présents mais invisibles.

ou cacher/faire apparaître

`\uncover` permet de faire ces modifications

- deuxième item
- troisième item

Ici, la différence avec `only` est que les objets sont présents mais invisibles.

1 Introduction
- Schéma d'une diapo
- Pause

2 Quelques environnements supplémentaires
- Définition
- Théorème
- Du code

Une définition

On a les définitions suivantes :

Définition 2.1

Une définition numérotée

Définition

Une définition non numérotée

Un théorème

Théorème 2.2

Un théorème numéroté

Du code

Attention, l'option [fragile] est nécessaire.

```
1 int main(void){
2     int x = 5; // Je pose x qui vaut 5.
3     printf("La valeur de x est %d\n", x);
4     return EXIT_SUCCESS;
5 }
```