

Dans ce TP, on utilise plusieurs fichiers contenant la définition de graphes. Chacun de ces fichiers contient la description d'un graphe non orienté pondéré. Le format d'un fichier est le suivant :

- la première ligne contient un entier n , correspondant au nombre de sommets du graphe ;
- les lignes suivantes correspondent chacune à une arête. Une ligne contient trois entiers s , t et p séparés par des espaces. L'arête correspondante est alors l'arête $\{s, t\}$, de poids p . On impose que $s < t$ pour garantir que chaque arête n'apparaît qu'une seule fois.

Par exemple, les 5 premières lignes du fichier `g_10_ad.txt` sont :

```
10
0 2 2
0 3 11
1 7 13
1 3 14
```

ce qui signifie que le graphe est d'ordre 10, possède une arête entre 0 et 2, de poids 2, une arête entre 0 et 3, de poids 11, ...

Le nom de chaque fichier contient un nombre, correspondant au nombre de sommets du graphe, ainsi qu'un suffixe `sd` (sans doublons) ou `ad` (avec doublons) qui indique si les poids des arêtes peuvent apparaître en plusieurs exemplaires ou non.

1 Algorithme de Kruskal

1.1 Un algorithme de tri

Question 1 Écrire une fonction `partition (piv: 'a) (lst: 'a list) : 'a list * 'a list` qui renvoie un couple $(l1, l2)$ tel que $l1$ contient les éléments de lst inférieurs ou égaux à piv et $l2$ contient les éléments de lst strictement supérieurs à piv .

Question 2 En déduire une fonction `tri_rapide (lst: 'a list) : 'a list` qui trie une liste selon le principe du tri rapide.

1.2 Création des graphes

On cherche à écrire une fonction qui prend en argument une chaîne de caractère correspondant à un nom de fichier texte et renvoie le graphe associé. On représente en OCaml un graphe non orienté pondéré $G = (S, A, f)$, avec $S = \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, comme un tableau de taille n contenant des listes d'adjacence de couples (sommets, poids).

```
type graphe = (int * int) list array
```

Ainsi, si g est un objet de type `graphe` représentant G , et $s \in S$, alors $g.(s)$ est une liste contenant tous les couples (t, p) où $\{s, t\} \in A$ et $f(s, t) = p$.

On rappelle que les fonctions suivantes permettent d'effectuer de la lecture de fichier et manipulation de chaînes de caractères :

- `open_in : string -> in_channel` prend en argument un nom de fichier texte (contenant le chemin, par exemple `~/TP3/g_10_sd.txt`) et renvoie un canal de lecture de ce fichier ;
- `input_line : in_channel -> string` prend en argument un canal de lecture et renvoie une chaîne de caractère correspondant à la prochaine ligne lue. Cette fonction lève l'exception `End_of_file` si le fichier a été lu dans son intégralité ;
- `close_in : in_channel -> unit` ferme un canal de lecture ;

- `String.split_on_char : char -> string -> string list` prend en argument un caractère `c` et une chaîne `str` et renvoie la liste des chaînes de caractères correspondant aux parties de `str` entourées par le caractère `c`. Par exemple, `String.split_on_char ' ' "0 5 12"` renverra `["0"; "5"; "12"]`;
- `int_of_string : string -> int` prend en argument une chaîne de caractère et renvoie l'entier correspondant (ou une erreur si la chaîne ne correspond pas à un entier).

Question 3 Écrire une fonction `construire_graphe (nom_fichier: string) : graphe` qui prend en argument un nom de fichier d'un graphe et renvoie le graphe correspondant.

Question 4 Écrire une fonction `poids_graphe (g: graphe) : int` qui calcule et renvoie le poids d'un graphe, c'est-à-dire la somme des poids de ses arêtes.

Question 5 Vérifier que les graphes des fichiers `g_10_ad` et `g_10_sd` ont des poids respectifs de 168 et 343. Quels sont les poids des graphes `g_1000_ad` et `g_1000_sd`?

PALIER 1

1.3 Union-Find

On cherche à implémenter une structure Union-Find pour gérer une partition d'un ensemble $S = \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. On représente une telle partition par un tableau `partition` de taille n tel que :

- si x est le représentant de sa classe d'équivalence X , c'est-à-dire la racine de son arbre, alors `partition.(x)` est égal à $-rg(X) - 1$, où $rg(X)$ est le **rang** de X , qui vaut 0 si X est un singleton, et qui peut augmenter lors des fusions selon le principe décrit plus tard ;
- sinon, `partition.(x)` est le parent de x dans l'arbre correspondant à la classe X .

Question 6 Écrire une fonction `creer_partition (n: int) : int array` qui crée une partition où chaque élément est son propre représentant. On initialisera chaque classe avec un rang nul.

Question 7 Écrire une fonction `trouver (partition: int array) (x: int) : int` qui détermine et renvoie le représentant de x dans la partition correspondant à t . La fonction `trouver` devra appliquer la compression des arbres, telle que vue en cours, pendant la recherche du représentant.

Pour unir les classes d'équivalence de deux éléments x et y , on détermine leurs représentants respectifs r_x et r_y et, s'il sont distincts, le représentant de l'arbre ayant le rang le plus élevé devient le parent de l'autre. Lors d'une union, le rang de la classe ainsi obtenue est alors modifié selon le principe suivant :

- si les rangs des deux classes étaient distincts, le rang de la nouvelle classe est égal au maximum des deux rangs ;
- si les rangs des deux classes étaient égaux à r , le rang de la nouvelle classe devient $r + 1$.

Question 8 Écrire une fonction `unir (partition: int array) (x: int) (y: int) : unit` qui effectue l'union de deux classes selon ce principe. La fonction ne devra pas modifier le tableau si les deux éléments sont déjà dans la même classe.

Question 9 (*À faire après le TP*)

Montrer que si une classe X est obtenue à partir d'une partition en singleton à laquelle on a appliqué des opérations `trouver` et `unir`, alors $h(X) \leq rg(X)$. Expliquer pourquoi cette inégalité n'est pas toujours une égalité.

Question 10 (*À faire après le TP*)

Montrer que si X est une classe d'équivalence obtenue par des unions successives de classes à partir d'une partition créée par `creer_partition`, alors $|X| \geq 2^{h(X)}$ (où $h(X)$ est la hauteur de la classe X).

1.4 Implémentation finale

Question 11 Écrire une fonction `aretes (g: graphe) : (int * int * int) list` qui prend en argument un graphe et renvoie la liste des triplets $(f(s, t), s, t)$ tels que $\{s, t\} \in A$ et $s < t$, triée par ordre croissant des $f(s, t)$.

Question 12 En déduire une fonction `kruskal (g: graphe) : graphe` qui prend en argument un graphe et renvoie un arbre couvrant minimal calculé avec l'algorithme de Kruskal.

Question 13 Vérifier que les arbres couvrants minimaux des graphes des fichiers `g_10_ad` et `g_10_sd` ont des poids respectifs de 66 et 117. Quels sont les poids des arbres couvrants minimaux des autres graphes ?

PALIER 2

2 Algorithme de Borůvka

2.1 Arêtes inutiles et arêtes sûres

Soit $G = (S, A, f)$ un graphe non orienté pondéré. On suppose que $H = (S, B)$ est un sous-graphe de G (c'est-à-dire que $B \subseteq A$), supposé sans cycle. On considère $X \subseteq S$ une composante connexe de H . On appelle :

- arête **inutile** pour H une arête de $A \setminus B$ dont les deux extrémités sont dans X ;
- arête **sûre** pour H une arête de $A \setminus B$, non inutile, dont le poids est minimal parmi les arêtes qui ont une extrémité dans X .

Soit $T^* = (S, B^*)$ un arbre couvrant de poids minimal de G . On suppose pour les trois questions suivantes que $B \subseteq B^*$.

Question 14 (*À faire après le TP*)

Montrer que B^* ne contient aucune arête inutile pour H .

Question 15 (*À faire après le TP*)

Montrer que si f est injective, alors B^* contient toutes les arêtes sûres pour H .

Question 16 Donner un exemple simple pour G , T et H tel que f n'est pas injective et B^* ne contient pas toutes les arêtes sûres pour H .

Pour toute la suite du sujet, on considère un ordre total $\prec$ sur les arêtes de G défini de la manière suivante : si $a, a' \in A$ sont telles que $a = \{s, t\}$ et $a' = \{u, v\}$, avec $s < t$ et $u < v$, alors $a \prec a'$ si et seulement si $(f(a), s, t) <_{\text{lex}} (f(a'), u, v)$, où $<_{\text{lex}}$ désigne l'ordre lexicographique.

On considère une nouvelle définition d'arête sûre, comme une arête de $A \setminus B$, non inutile, qui est minimale pour $\prec$ parmi les arêtes qui ont une extrémité dans X .

Question 17 Écrire une fonction `composantes (h: graphe) : int * int array` qui prend en argument un graphe $H = (S, B, f)$ d'ordre n et renvoie un couple formé d'un tableau `cc` de taille n tel que pour tout sommet $s \in S$, `cc.(s)` est le numéro de la composante connexe de s , ainsi que le nombre m de composantes connexes. On supposera que les composantes connexes sont numérotées $0, 1, \dots, m-1$.

Question 18 Écrire une fonction `aretes_sures (g: graphe) (h: graphe) (cc: int array) (m: int) : (int * int) array` qui prend en argument un graphe G , un sous-graphe H , le tableau contenant les numéros des composantes connexes et le nombre de composantes et renvoie un tableau `sures` d'arêtes (sous la forme

de couples de sommets) de taille m contenant, pour chaque composante connexe, l'arête sûre minimale pour $<$ ayant un sommet dans cette composante connexe.

Question 19 Déterminer la complexité temporelle de la fonction `aretes_sures` en fonction des dimensions du graphe G .

2.2 Algorithme de Borůvka

L'algorithme de Borůvka utilise les propriétés sur les arêtes sûres pour construire un arbre couvrant minimal. Il se résume de la manière suivante :

Entrée : Graphe pondéré non orienté connexe $G = (S, A, f)$.

Début algorithme

 Poser $B = \emptyset$

Tant que il reste des arêtes sûres pour $H = (S, B)$ **Faire**

 Ajouter à B toutes les arêtes sûres pour H .

Renvoyer (S, B)

Question 20 (*À faire après le TP*)

Montrer que l'algorithme de Borůvka termine et renvoie un arbre couvrant de poids minimal de G .

Question 21 Écrire une fonction `boruvka (g: graphe) : graphe` qui applique l'algorithme de Borůvka et renvoie un arbre couvrant minimal de G .

Question 22 Vérifier que les arbres couvrants minimaux des graphes des fichiers `g_10_sd` et `g_10_ad` ont des poids respectifs de 66 et 117. Quels sont les poids des arbres couvrants minimaux des autres graphes ?

Question 23 Déterminer la complexité temporelle de la fonction `boruvka`. Cette complexité est-elle toujours atteinte en pratique ? Justifier.

Question 24 Comparer les performances de calcul des algorithmes de Kruskal et Borůvka. On rappelle qu'un appel `sys.time ()` renvoie le temps écoulé, en secondes, depuis l'exécution du programme (et on pourra faire une différence pour chronométrer l'exécution d'un appel à une fonction).

PALIER 3