

TP Final - Sockets et HTTP

Partie I: Socket

1. Configuration

Le fichier `tp_5.c` configure une socket qui va attendre une connection sur un port et une adresse définie, afficher un message dans la console quand elle recoit une tentative de connection et s'arrêter.

1. Lisez le code puis compilez le. Lancez le et vérifiez qu'il accepte bien une connection à l'adresse `http://127.0.0.1:7070/` via un navigateur ou `cURL` (Attention, comme le programme ne renvoie pas de réponse, votre navigateur vous donnera une erreur. Pour vérifier que le programme fonctionne, regardez le terminal).
2. Créez une structure qui contiendra toutes les informations relatives à la configuration de la socket (adresses acceptées, protocole `ipv4` ou `6`, `TCP` ou `UDP`, port d'écoute, nombre maximum de connections en attente). Cette structure pourra contenir un champ de type `sockaddr_in`.
3. Créez une fonction nommée « `run_server` » qui prend en argument la structure précédemment créée et qui
 - Crée la socket
 - Attache la socket à l'adresse précisée
 - Demande à la socket d'écouter les connections.
 - Accepte une connection et affiche le numéro de la socket créée
4. Modifiez la fonction `run_server` pour qu'elle accepte plusieurs connections. À chaque connection, elle affichera le numéro de la socket créée dans la console puis elle la fermera.

2. Lire et Ecrire

Pour lire les informations envoyées dans la socket nous utilisons la fonction `read` sur la socket créée pour communiquer avec le client.

La fonction `read` accepte en argument :

- le descripteur de fichier de la socket créée pour ce client (**attention !** Il s'agit de l'identifiant renvoyé par la fonction `accept()`).
 - un tableau de caractères dans lequel elle écrira le message reçu.
 - un entier qui indique le nombre d'octets à lire.
1. Modifiez votre code pour qu'il lise les 1024 premiers octets reçus et les affiche dans la console.
 2. Modifiez la fonction pour aussi renvoyer une chaîne de caractères au client. Pour cela utilisez la fonction `send` qui accepte en paramètres :
 - Le descripteur de fichier de la socket sur laquelle écrire.
 - un tableau de caractères contenant le message à envoyer.
 - un entier qui indique le nombre d'octets à envoyer.
 - un entier contenant des flags (ici, on passera `0`).

Si vous vous connectez depuis un navigateur vous devriez voir le résultat renvoyé

Partie 2. HTTP

3. Requête

Pour échanger avec un navigateur, nous utilisons le protocole HTTP. Pour cela nous devons attendre une requête d'un format précis et renvoyer une réponse dans un autre format.

Une requête HTTP est composée de trois éléments, la première ligne (parfois appelée request line en anglais), les options et un message (optionnel).

Pour l'instant nous nous concentrerons sur la première ligne, elle contient 3 éléments séparés par des espaces :

- Le verbe (un mot qui indique le type de requête), pour l'instant nous n'utiliserons que le verbe GET.
- L'url.
- La version du protocole HTTP.

L'url est au format suivant :

adresse/route/?params

- Dans ce TP, l'adresse est localhost:7070.
- La route sera simplement un mot.
- Les paramètres sont des couples clé=valeur séparés par des « & ».

Par exemple on pourrait avoir l'url suivante :

http://localhost:7070/addUser/?name=bob&age=23

1. Aidez vous de la fonction `strsplit()` pour séparer les trois informations de la première ligne (verbe, url, version du protocole) puis affichez les sur 3 lignes différentes dans la console.
2. Aidez vous toujours de la fonction `strsplit` pour séparer l'adresse, la route et les paramètres. Affichez ces informations dans la console pour vérifier que votre programme fonctionne correctement.
3. Enregistrez les informations de la requête dans une structure qui contiendra:
 - Une chaîne de caractères contenant la route
 - Une liste de structures contenant les couples clé-valeur

4. Réponse

Jusqu'à présent, nous renvoyons du texte arbitraire au navigateur. Ce n'est pas une réponse http correcte mais le navigateur l'affiche quand même.

Une réponse http est composée de :

- Une première ligne
- Une série d'options sur des lignes différentes
- Une ligne vide
- Un message sur plusieurs lignes

Note: Dans ce TP nous utiliserons uniquement les status 200 et 404. Lorsque le status est 404 nous devons écrire 404 NOT FOUND. Lorsque le status est 200 nous écrivons 200 OK

1. Modifiez votre code pour renvoyer la réponse suivante :

```
"HTTP/1.1 200 OK
Content-Type : html
```

```
<h1>r ponse</h1>
<p>Bonjour</p>"
```

Testez votre code dans un navigateur

2. Modifiez votre code pour qu'il renvoie cette r ponse uniquement si la route est "home" et qu'il renvoie une erreur 404 si la route est inconnue.

Partie 3. Dessin

5. Statique

Pour cet exercice vous aurez besoin de la fonction `read_file` ci dessous. Cette fonction accepte en argument un nom de fichier et renvoie un tableau de caract res contenant le contenu du fichier.

La m moire renvoy e par `read_file` doit  tre lib r e avec `free` apr s utilisation.

```
char* read_file(char* path){
    char * buffer;
    FILE * f = fopen (path, "rb");

    if (f)
    {
        // d place le curseur jusqu'au caract re repr sentant la fin du fichier
        fseek (f, 0, SEEK_END);
        long length = ftell (f); // ftell renvoie la position du curseur
        fseek (f, 0, SEEK_SET);
        buffer = malloc (length);
        if (buffer)
        {
            fread (buffer, 1, length, f);
        }
        fclose (f);
    } else {
        printf("file not opened : %s\n", path);
    }
    return buffer;
}
```

1. Utilisez la fonction `read_file` ci dessous pour renvoyer le contenu du fichier "home.html" en tant que message lorsque la route est "home" (Vous pouvez utiliser la fonction `concat` du tp pr c dent pour concat ner le header de la requ te avec le contenu).
2. Cr ez une fonction qui sera appel e quand la route est "get_pixels" et qui renverra le texte suivant

```
Content-Type: application/json
Access-Control-Allow-Origin: *

[
    {"x": 5, "y": 10, "color": "#ff0000"},
    {"x": 15, "y": 20, "color": "#00ff00"},
```

```
    {"x": 25, "y": 30, "color": "#0000ff"}  
]
```

Vérifiez que lorsque vous vous connectez dans le navigateur, trois pixels de couleurs différentes sont affichés sur votre écran.

3. Créez une structure pixel contenant une position x et y ainsi qu'une couleur. Créez un tableau de pixels et utilisez le pour modifier la réponse envoyée précédemment (vous pouvez utiliser la fonction concat du TP précédent ainsi que la fonction sprintf).

La fonction sprintf fonctionne comme printf mais accepte en premier argument une chaîne de caractères. Au lieu d'être écrit dans la console, le texte sera écrit dans la chaîne de caractère passée en argument.

6. Dynamique

1. Modifiez le code pour qu'un appel à la route "add_pixel" avec "x", "y" et "color" en paramètres ajoute un pixel dans le tableau (vous pouvez modifier le tableau de taille dynamique du tp précédent pour enregistrer les pixels) Utilisez la fonction atoi pour convertir des chaînes de caractères en entiers. Cliquez dans le cadre sur le navigateur pour lancer une requête add_pixel et vérifiez qu'il se dessine correctement.
2. Vérifiez que plusieurs utilisateurs peuvent se connecter en même temps et dessiner.

Partie 4. Bonus

7. Dessin depuis le terminal

Ci dessous un code qui ouvre une socket C et envoie un message au serveur

```
char* req = "GET http:127.0.0.1/home/ HTTP/1.1";  
  
// on configure l'adresse et le port sur lesquels on enverra notre requête  
struct sockaddr_in address;  
address.sin_family = AF_INET;  
address.sin_port = htons(7070);  
inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &address.sin_addr);  
  
// on crée la socket et on effectue la connection TCP  
int socket_id = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);  
connect(socket_id, (struct sockaddr*)&address, sizeof(address));  
  
// on envoie la requête  
send(socket_id, req, strlen(req), 0);  
  
char received[1024] = {0};  
// on affiche les données tant qu'on en reçoit  
while(strlen(received)){  
    received[0] = 0;  
    read(socket_id, received, 1024 - 1);  
    printf("%s\n", received);  
}
```

```
// on ferme la socket  
close(socket_id);  
return 0;
```

1. Lancez votre serveur, compilez ce code et exécutez le aussi. Vérifiez qu'il affiche dans le terminal le contenu de la page home.html
2. Modifiez ce code pour qu'il envoie des pixels au serveur afin de dessiner un cercle
3. Modifiez le code pour qu'il accepte en argument la position du cercle, sa couleur et son rayon

8. Epilogue

Bravo ! Vous avez complétés tous les TP.

Pour la suite vous pouvez compléter les exercices avancés que vous n'avez pas eu le temps d'effectuer.