

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

155003

Nº do(s) PRO(s):

PRO-044082

(X) Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Condicional
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 14/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 15/09/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01-LN1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01

Fonte radioativa: Não

LANÇA

EMPILHADEIRA RECUP LANCA GIRATORIA ER01

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS
Atividade com troca: ☒ Sim ☐ Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0050	ROLO TRANSP IMPAC 6,3MM 702MM	13028650		3,000	YUN	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0050	ROLO TRANSP;IMP;0;SOMMA/DES50300 0496400	13079586		3,000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0250	TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA	M3PLT3ME	2	4,0	8,0	

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

0260	TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA	M3PLT3SO	1	4.0	4.0	
0270	TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA	M3PLT3CA	1	4.0	4.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT3	TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA
0020	M3PLT3	ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

=====

FAZER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

- Reunir a equipe e providenciar a leitura e entendimento da tarefa via O.M;
- Providenciar a leitura e entendimento dos riscos da atividade na ART;
- Garantir que todos estejam com treinamento de RAC e passaporte em dia;
- Garantir que todos os participantes da atividade assinem a documentação de segurança;
- Garantir a liberação da documentação de segurança.

=====

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Capacete com jugular;
- Óculos de segurança;
- Botina manobreiro;
- Abafador tipo concha;
- EPI's específicos consultar ART da tarefa.

=====

REALIZAR SS DO LOCAL

- Agrupar todos os resíduos encontrados;
- Separar o resíduo por classe;
- Separar os resíduos perigosos como lâmpadas, baterias e contaminados com óleo e graxa;
- Acondicionar os resíduos em sacos plasticos na cor correta para cada tipo de resíduo;
- Segregar os cabos velhos dentro das caçambas para descarte;
- Materiais perigosos devem ser acondicionados em tambores;
- Segregar corretamente os materiais retirados;
- Providenciar o descarte correto dos resíduos encontrados;
- Providenciar o MID para os resíduos perigosos;
- Transportar os resíduos para o CMD;
- Organizar ferramentas e equipamentos.

=====

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

- Antes de iniciar a atividade certificar-se que todos os envolvidos estejam com passaporte válido e capacitação de acordo com a atividade;

- A utilização da OM não desobriga a elaboração da ART e Checklist;

- Após a leitura e entendimento dos passos da atividade, verificar se sua ART contempla todos os passos da atividade, caso não contemple favor inserir na complementar;

- Só executar os passos deste procedimento se estiver apto (Física e mentalmente);

- Ao entrar em áreas desconhecidas, procurar orientações dos responsáveis pelo local;

- Respeitar isolamento de áreas de risco;

- Mantenha seu ambiente de trabalho sempre limpo e organizado;

- Ao trabalhar em local exposto ao sol, providenciar hidratação para si e para a equipe, aplicando o CUIDADO ATIVO GENUÍNO;

- Programar-se adequadamente para a refeição para evitar pressa desnecessária;

- Verificar se os produtos químicos a serem aplicados na estação devidamente acondicionados e as FISPQS disponíveis.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato;

2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

- Até 20kg = Posso pegar sozinho;

- De 21kg até 40kg = Só posso pegar em dupla;

- Acima de 40kg = Só posso pegar usando dispositivo auxiliar

- Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e realizar movimentos bruscos;

- Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso.

Para inspeções de ferramentas e acessórios seguir conforme PRO's e outras documentações referente a atividade:

PRO-025195 # Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês

PRO-039979 # Procedimento da Integrado VP Operações para Içamento de Carga - RAC 05

PREMISSA PARA TRABALHO SEGURO:

OBS. 1: SE O PLANEJAMENTO INICIAL DESTA ORDEM DE MANUTENÇÃO NÃO ESTIVER CONDIZENTE COM O REAL<(>,<)> FAVOR INFORMAR AO LÍDER IMEDIATO PARA A SOLICITAÇÃO DE UM NOVO PROCEDIMENTO<(>,<)> CONTEMPLANDO NOVA ANÁLISE DE RISCOS DAS ATIVIDADES.

OBS. 2: TODOS OS ENVOLVIDOS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEVERÃO SER INFORMADOS SOBRE AS NORMAS DE SEGURANÇA QUE REGEM O SERVIÇO

OBS. 3: RECOMENDA-SE QUE TODOS ESTES SERVIÇOS SEJAM EXECUTADOS POR PESSOAS QUALIFICADAS<(>,<)> OU SEJA, PESSOAS QUE EM FUNÇÃO DE SEU TREINAMENTO, EXPERIÊNCIA<(>,<)> CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA TENHAM SIDO AUTORIZADAS A REALIZAR OS SERVIÇOS.

OBS. 4: REALIZAR TODOS OS BLOQUEIOS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DA ÁREA DE ACORDO COM O PRO 025415 # PORTO NORTE.

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

0030	M3PLT3	MAPEAMENTO DOS RISCOS
------	--------	-----------------------

MAPEAMENTO DOS RISCOS

PROCEDIMENTOS APLICADOS:

PRO-031281 MATRIZ DE BLOQUEIO # PORTO NORTE,,,
PRO-030829 PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS,,,
PRO-030842 5S ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESÍDUOS,,,
PRO-025195 DIRETRIZES PARA REALIZAR INSPEÇÃO COR DO MÊS,,,
PRO-026086 TESTES OPERACIONAIS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,,,
PNR-000068 PARA ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA - ART,,
PRO-026330 TRABALHO COM TEMPERATURAS EXTREMAS
PRO-044082 TROCA DE ROLOS DE IMPACTO

”

0040	M3PLT3	ROTINA DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------

ROTINA DE SEGURANÇA

Participar do DSS junto com a equipe de trabalho sobre para conhecimento dos principais riscos e medidas de controle necessárias para as atividades do dia

Receber da liderança as informações para direcionamento e entendimento da atividade

Realizar a leitura e entendimento dos procedimentos e riscos da atividade conforme a O.M, PRO e ART da atividade

Assinar todos as documentações de segurança necessária para a atividade

Solicitar para o responsável legalmente treinado e habilitado a liberação das documentações de segurança necessárias para execução da atividade

Obs.: Esta atividade de manutenção deve seguir o fluxo do procedimento PTS no início da atividade, no encerramento e a qualquer momento quando houver mudança de cenário ou pessoas.

Antes do início da atividade: Avaliação em campo dos Risco e medidas de controle da atividade/Liberação do Serviço,30 mins

Após a conclusão da atividade ou fim de turno de trabalho: Encerramento da PTS e arquivamento,15 mins

0050	SPC010	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
------	--------	-------------------------

0060	M3PLT3	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

MASSA DOS COMPONENTES:

Rolos de carga: 43kg

Dispositivo de levante de correia (3000KP-M-50165): 20kg

Suporte ajustável de transporte de rolos (3000KP-M-22466): 4kg

COMPONENTES:

Rolos de impacto

DIMENSÕES:

Diâmetro: 219mm

Comprimento: 702mm (de encaixe a encaixe)

Encaixe: 42mm

APLICAÇÃO:

Correia 1800mm de largura

0070	M3PLT3	FABRICAÇÃO
------	--------	------------

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

0080	M3PLT3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

2 Caixa de ferramenta de mecânico completa
1 Marreta de polietileno
2 Cinta 60DB (COR - VERDE). Comprimento 2000mm
2 Cinta 60DB (COR - VERDE). Comprimento 1000mm
2 Manilhas Reta 7/8
1 Alavanca sextavada 1.1/4 x 1800mm
2 Talha de alavanca 1500kg
2 Segmento de 10m de corda de polipropileno sem emenda e sem nó
1 Haste de impacto (slide sledge)
2 Dispositivo de troca de rolos para levante correia (3000KP-M-50165)
3 Suporte para transporte manual de rolo (Desenho: 3000KP-M-22466)
1 Extensão elétrica de 50m (220V)
1 Luminária portátil

0090	M3PLT3	BALIZAMENTO
------	--------	-------------

BALIZAMENTO

10.09.2026 13:30:34 UTC-3 (81025877) Layane Silva

NOVO BALIZAMENTO PARA TROCA DO ROLO DA MESA DE IMPACTO DA RODA DE CAÇAMBA NA ER-313K-01.

CAVALETE 01 LD
CAVALETE 02 LD
CAVALETE 03 LD

0100	M3PLT3	CAMINHÃO MUNCK 10 TON
------	--------	-----------------------

0110	M3PLT3	CAÇAMBA PARA SEGREGAÇÃO RESÍDUO
------	--------	---------------------------------

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

0120	M3PLT3	TENDA
------	--------	-------

0130	M3PLT3	BANHEIRO FEMININO
------	--------	-------------------

0140	M3PLT3	BANHEIRO MASCULINO
------	--------	--------------------

0150	M3PLT3	MOBILIZAÇÃO/PREPARAÇÃO
------	--------	------------------------

MOBILIZAÇÃO/PREPARAÇÃO

Preparar documentações da tarefa a ser executada;
Preparar ferramentas para execução da tarefa junto a ferramentaria;
Mobilizar ferramentas da ferramentaria para area de trabalho;
Preparar materiais/componentes para realização da tarefa;
mobilizar materiais/componentes para local da tarefa;
fazer bloqueio do equipamento;
Obs.: Utilizar caminhão muck e guindaste quando necessario para realizar movimentação de cargas;
Retirar bloqueio do equipamento.

0160	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E ETIQUETAGEM
------	--------	--------------------------------------

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

APLICAÇÃO CONFORME ITEM 10.7.1 DO PNR 000069, RAC 10

INDICAÇÃO DE BLOQUEIO ESPECÍFICOS:

*INDICAR EQUIPAMENTO TAG REF DE BLOQUEIO CASO NECESSÁRIO EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. DE ACORDO COM MATRIZ DA ÁREA
PRO-031281 MATRIZ DE BLOQUEIO PORTO

OBS: PARA INTERVENÇÕES EM PAINÉIS E GAVETAS - CHECK DE BLOQUEIO A MONTANTE OBRIGATÓRIO.

REFERÊNCIAS:

PRO-031281 MATRIZ DE BLOQUEIO PORTO
NR-10 ITEM 10.5
PRO-041951 PROCEDIMENTO INTEGRADO DE FERROSOS PARA TRABALHOS EM ELETRICIDADE - RAC 10
PRO-040948 BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO ETIQUETAGEM E ZERO ENERGIA
PNR-000069###REQUISITOS DE ATIVIDADES CRÍTICAS # RAC
PRO-048409 - BLOQUEIOS DOS VIRADORES DE VAGÕES PORTO NORTE
LISTA DE VERIFICAÇÃO

PREENCHER COM S (SIM) OU N (NÃO)

- () TODOS OS PARTICIPANTES NO PROCESSO DE BLOQUEIO ESTÃO APTOS COM TREINAMENTOS DE ACORDO COM PRO-041951 FERROSOS?
- () O EQUIPAMENTO ESTÁ LIBERADO PELA OPERAÇÃO ?
- () OS EXECUTANTES CONHECEM O SERVIÇO A SER EXECUTADO ?
- () TODOS OS EXECUTANTES DA TAREFA PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DA APT / ART?
- () TODOS OS ENVOLVIDOS ESTÃO COM SEUS CADEADOS E CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO?
- () FORAM IDENTIFICADAS TODAS AS FORMAS DE ENERGIA A SEREM BLOQUEADAS NESTE EQUIPAMENTO ?
- () FOI FEITA A LIBERAÇÃO DA ENERGIA ARMAZENADA NO EQUIPAMENTO?

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

- () FORAM IDENTIFICADAS AS FORMAS DE ISOLAMENTO DE ENERGIA EM TODOS OS PONTOS QUE CONTROLAM O EQUIPAMENTO?
- () FOI FEITA A VERIFICAÇÃO DO ESTADO #ZERO" DE ENERGIA EM CADA PONTO DE CONTROLE?
- () TODOS OS EXECUTANTES RECEBERAM TREINAMENTO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO?
- () OS EXECUTANTES ESTÃO PORTANDO OS EPI'S NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA ?
- () FORAM IDENTIFICADAS OUTRAS AS ATIVIDADES QUE PODEM INTERFERIR COM A TAREFA ?
- () OS EXECUTANTES DISPÕEM DE FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO ?
- () O SERVIÇO SERÁ REALIZADO POR MAIS DE UM TURNO ONDE HAVERÁ TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO?

#BLOQUEIO E ETIQUETAGEM CONFORME A: NR 10 10.5.

PNR-000069###REQUISITOS DE ATIVIDADES CRÍTICAS # RAC10

#,,6 PASSOS DA DESENERGIZAÇÃO PARA QUALQUER INTERVENÇÃO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA

SECCIONAMENTO;

CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE TENSÃO;

INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO COM EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS;

PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS ENERGIZADOS EXISTENTES NA ZONA CONTROLADA

INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO:

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:SINALIZAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ENERGIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU CIRCUITO IMPEDIDO:

QUANDO TERMINADO O REPARO OU MANUTENÇÃO, A REENERGIZAÇÃO DEVE RESPEITAR A SEGUINTE SEQUÊNCIA:

RETIRADA DAS FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS;

RETIRAR DA ZONA CONTROLADA TODOS OS TRABALHADORES NÃO ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE REENERGIZAÇÃO;

REMOÇÃO DO ATERRAMENTO TEMPORÁRIO, DA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DAS PROTEÇÕES ADICIONAIS;

REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO (ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO);

DESTRAVAMENTO DE TODOS OS BLOQUEIOS UTILIZADOS E RELIGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO.

TESTE E LIBERÇÃO

NOTA: MUDANÇA TEMPORÁRIA NO ESTADO DE ENERGIA ZERO

CASO NECESSÁRIO REALIZAR ENERGIZAÇÃO DE FONTE JA BLOQUEADA, CASO EMPREGADO PRECISE REALIZAR TESTE OU INTERVENÇÃO COM EQUIPAMENTO ENERGIZADO DEVE-SE PREENCHER

O ANEXO 15(FORMULÁRIO DE MUDANÇA DO ESTADO DE ENERGIA) DO PRO-040948 BLOQUEIO

,IDENTIFICAÇÃO,ETIQUETAGEM E ENERGIA ZERO.

EX: POSICIONAMENTOS DE EQUIPAMENTOS,TESTE E AJUSTE DE CIRCUITOS

ORIENTAÇÃO: PLANO DE CONTINGÊNCIA EMERGÊNCIA

AVALIE A SITUAÇÃO:

ANTES DE QUALQUER AÇÃO DE RESGATE, A EQUIPE DEVE AVALIAR CUIDADOSAMENTE A SITUAÇÃO. VERIFIQUE SE O EQUIPAMENTO ENERGIZADO FOI DESLIGADO E BLOQUEADO CORRETAMENTE E SE A SUBESTAÇÃO ESTÁ SEGURA PARA A ENTRADA.

2. COMUNIQUE O RESGATE: TEL: 0800 2850 193

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

INFORME AS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E O RESGATE QUE SERÁ REALIZADO. ACIONE OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA SUBESTAÇÃO E, SE NECESSÁRIO, OS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA.

3. UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):

VISTA TODOS OS EPIS ADEQUADOS PARA RESGATE EM AMBIENTES ENERGIZADOS, INCLUINDO VESTIMENTA ISOLANTE, LUVAS ISOLANTES, CAPACETE COM VISEIRA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CALÇADOS DE SEGURANÇA, PROTETOR AURICULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A SITUAÇÃO.

4. UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC):

SE POSSÍVEL, ISOLE A ÁREA DE RISCO COM BARREIRAS E CERCAS PARA GARANTIR QUE APENAS A EQUIPE DE RESGATE AUTORIZADA TENHA ACESSO À SUBESTAÇÃO.

5. DESENERGIZAÇÃO:

SE FOR POSSÍVEL DESENERGIZAR O EQUIPAMENTO OU A ÁREA ONDE OCORREU O ACIDENTE DE FORMA SEGURA, DESLIGUE A ENERGIA ANTES DE PROSSEGUIR COM O RESGATE. UTILIZE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO E ETIQUETAGEM PARA GARANTIR QUE O EQUIPAMENTO PERMANEÇA DESLIGADO DURANTE O RESGATE.

6. COMUNIQUE-SE COM A VÍTIMA:

ESTABELEÇA COMUNICAÇÃO COM A VÍTIMA PARA VERIFICAR SEU ESTADO E ORIENTÁ-LA SOBRE O QUE FAZER DURANTE O RESGATE. SE A VÍTIMA ESTIVER CONSCIENTE E CAPAZ DE SEGUIR INSTRUÇÕES, PEÇA QUE ELA NÃO TOQUE EM NENHUM EQUIPAMENTO ENERGIZADO E QUE SE MANTENHA AFASTADA DE QUALQUER FONTE DE ENERGIA.

7. UTILIZE FERRAMENTAS ADEQUADAS:

UTILIZE FERRAMENTAS ISOLADAS PARA MANIPULAR A VÍTIMA, SE NECESSÁRIO. EVITE O USO DE QUALQUER FERRAMENTA OU EQUIPAMENTO QUE POSSA CONDUZIR ELETRICIDADE.

8. REALIZE O RESGATE:

REALIZE O RESGATE DA VÍTIMA COM MUITO CUIDADO E ATENÇÃO. EVITE O CONTATO DIRETO COM A VÍTIMA ENQUANTO ELA ESTIVER EM CONTATO COM SUPERFÍCIES ENERGIZADAS. UTILIZE TÉCNICAS SEGURAS PARA RETIRÁ-LA DO LOCAL DO ACIDENTE.

9. PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA:

APÓS O RESGATE, PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA PARA A VÍTIMA, MESMO QUE ELA APARENTEMENTE NÃO APRESENTE FERIMENTOS. LESÕES CAUSADAS POR ELETRICIDADE PODEM SER GRAVES E REQUEREM ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA.

10. RELATE O INCIDENTE:

APÓS O RESGATE E O ATENDIMENTO À VÍTIMA, É IMPORTANTE RELATAR O INCIDENTE À AUTORIDADE COMPETENTE E REALIZAR UMA INVESTIGAÇÃO PARA ENTENDER AS CAUSAS DO ACIDENTE E PREVENIR OCORRÊNCIAS FUTURAS.

NOTA:

É IMPORTANTE ENFATIZAR QUE O RESGATE DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO É UMA OPERAÇÃO COMPLEXA E PERIGOSA, E DEVE SER REALIZADA SOMENTE POR PROFISSIONAIS TREINADOS E CAPACITADOS. SE VOCÊ NÃO POSSUI O TREINAMENTO ADEQUADO E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS, NUNCA TENHA REALIZAR UM RESGATE EM UMA SUBESTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. SEMPRE ACIONE OS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E COMPETENTES PARA LIDAR COM ESSE TIPO DE SITUAÇÃO.

0170	M3PLT3	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

0180	M3PLT3	ORÇAMENTO DE ANDAIME
------	--------	----------------------

ORÇAMENTO DE ANDAIME

Descrição:

Orçamento:

Tempo montagem:

Tempo desmontagem:

0190	M3PLT3	PASSOS DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------

PASSOS DA ATIVIDADE

MACRO PASSOS DA ATIVIDADE - SEGUIR PRO-044082,,TROCA DE ROLOS DE IMPACTO

Verificar ao longo do transportador se existe material sobre a correia (na carga e no retorno) que impeça a execução desta Ordem de Manutenção

Obs.: Caso necessário solicitar a normalização das condições necessárias para execução desta OM ao responsável do equipamento (operação)

Descrição Atividade,,

Posicionar as duas talhas de alavancas nos olhais para elevar a correia nos acessórios de içamento (cintas, cabos e manilhas),,

Posicionar barra de carga e ou pega por baixo da correia e atrelar nas talhas de alavancas,,

Acionar as talhas deixando o colo da correia suficiente para troca dos rolos,,

DESMONTAGEM:,,

RETIRAR ROLO DE IMPACTO LADO DIREITO:,,

Com auxílio de haste de impacto (slide sledge) ou marreta de polietileno, destravar o rolo do encaixe do cavalete ,,

Cortar os parafusos de fixação da base do cavalete troca rápida,,

Deslocar e puxar base móvel do rolete lateral o necessário para permitir a troca do rolo,,

Obs.: Fique atento ao movimento abrupto do rolo, ao sair do encaixe, que pode gerar pensamento de mão e dedos durante a movimentação dessa base móvel.,,

Retirar base móvel do rolete para liberar espaço para troca do rolo centra,,

Retirar rolo avariado do cavalete e posicioná-lo em local isolado e fora do raio de ação da atividade,,

RETIRAR ROLO DE IMPACTO LADO ESQUERDO:,,

Com auxílio de haste de impacto (slide sledge) ou marreta de polietileno, destravar o rolo do encaixe do cavalete ,,

Obs.: Fique atento ao movimento abrupto do rolo, ao sair do encaixe, que pode gerar pensamento de mão e dedos durante a movimentação dessa base móvel.,,

Retirar rolo avariado do cavalete e posicioná-lo em local isolado e fora do raio de ação da atividade,,

RETIRAR ROLO DE IMPACTO CENTRAL,,

Com auxílio de haste de impacto (slide sledge) ou marreta de polietileno, destravar o rolo do encaixe do cavalete ,,

Cortar os parafusos de fixação da base do cavalete troca rápida,,

Deslocar e puxar base móvel do rolete lateral o necessário para permitir a troca do rolo,,

Obs.: Fique atento ao movimento abrupto do rolo, ao sair do encaixe, que pode gerar pensamento de mão e dedos durante a movimentação dessa base móvel.,,

Retirar base móvel do rolete para liberar espaço para troca do rolo centra,,

Retirar rolo avariado do cavalete e posicioná-lo em local isolado e fora do raio de ação da atividade,,

MONTAGEM: ,,

MONTAR ROLO DE IMPACTO CENTRAL:,,

Posicionar novo rolo próximo ao local da atividade,,

Fazer limpeza mecânica dos encaixes dos cavaletes verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda,,

Posicionar e montar rolo novo no cavalete com os eixos completamente ajustados no encaixe dos cavaletes,,

Obs5.: Todo impacto que possam comprometer a integridade dos rolamentos dos rolos devem ser evitados durante o transporte e montagem

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

”

MONTAR ROLO DE IMPACTO LADO DIREITO:,,

Posicionar novo rolo próximo ao local da atividade,,

Fazer limpeza mecânica dos encaixes dos cavaletes verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no

Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda,,

Posicionar novo rolo no encaixe inferior,,

Posicionar suporte móvel do rolete lateral na base,,

Posicionar e montar rolo novo com os eixos ajustados no encaixe dos cavaletes,,

Obs5.: Todo impacto que possam comprometer a integridade dos rolamentos dos rolos devem ser evitados durante o transporte e montagem

”

Montar e apertar os 6 parafuso M20 de fixação do suporte móvel do rolo lateral,,

Obs.: Torque do parafuso M20; classe 8.8: 385Nm,,

MONTAR ROLO DE IMPACTO LADO ESQUERDO:,,

Posicionar novo rolo próximo ao local da atividade,,

Fazer limpeza mecânica dos encaixes dos cavaletes verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no

Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda,,

Posicionar novo rolo no encaixe inferior,,

Posicionar suporte móvel do rolete lateral na base,,

Posicionar e montar rolo novo com os eixos ajustados no encaixe dos cavaletes,,

Obs5.: Todo impacto que possam comprometer a integridade dos rolamentos dos rolos devem ser evitados durante o transporte e montagem

”

Montar e apertar os 6 parafuso M20 de fixação do suporte móvel do rolo lateral,,

Obs.: Torque do parafuso M20; classe 8.8: 385Nm,,

Folgar pegas das talhas e retirar acessórios (cabos, cintas, manilhas e barra de carga) utilizados para fazer o colo da correia nos rolos

0200	M3PLT3	DESMOBILIZAÇÃO/5S PRO-030842
------	--------	------------------------------

DESMOBILIZAÇÃO/5S PRO-030842

Realizar bloqueio do equipamento;

Recolher materiais e ferramentas utilizados na atividade;

realizar corte de peças de maior porte para facilitar manuseio e descarte com auxílio de conjunto oxicorte e ou lixadeira;

Realizar descarte correto dos resíduos;

Desmobilizar recursos e fazer 5S (PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos) no local da tarefa;

Obs.: Utilizar caminhão muck e guindaste, quando necessario, para realizar movimentação de cargas;

Retirar bloqueio do equipamento.

0210	M3PLT3	TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO
------	--------	---------------------------------

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO

Testar e liberar equipamento (Presença obrigatória das equipes: operação, força energia, automação; mecânica; elétrica; vulcanização; raspadores; engenharia; utilidades; hidráulica, gestão de recursos)

Acompanhar o funcionamento e desempenho do equipamento durante toda a operação do primeiro lote após a manutenção preventiva

0220	M3PLT3	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO
------	--------	-------------------------

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO

- Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada
- Fazer registro no retorno da execução a baixa da Om com os seguintes itens:
1. O serviço realizado
 2. Dificuldades encontradas
 3. Feedback se a OM estava clara
 4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos
 5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade
 6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento

0230	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

- () Documentação de segurança associada
- () Tem HH planejado na OM?
- () Mobilizações / Desmobilizações
- () Materiais / Componentes
- () Lista de ferramentas
- () Centro de trabalho tipo Máquina
- () Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

- () Interferência com outro ativo. Qual?
- () Posicionamento da Cabeça móvel
- () Bloqueio de Porta Aberta
- () Sensoriamento Preditiva
- () Fabricação em Oficina
- () Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)
- () Iluminação
- () Pontos de Tomadas 220 e 440 V
- () Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)
- () Necessita de Desligamento da Máquina?
- () Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?
- () Necessita de Interdição de vias?
- () Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?
- () Será necessário solicitação de Força?

LIMPEZA

- () Limpeza
- () Capina
- () Desengraxe
- () Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
- () Pousos de Manutenção adequado
- () Condições de Acesso aos Componentes
- () Caminhão a Vácuo (Sucção)

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

- ☐ Rodar ou dar toque no TR
☐ Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- ☐ Caminhão guindauto munck
☐ Guindastes
☐ Talha Elétrica
☐ Guincho Elétrico
☐ Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
☐ Carreta
☐ Caminhão Comboio
☐ Caminhão Vácuo
☐ Caminhão Pipa
☐ Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
☐ Gerador
☐ Compressor
☐ Torre de Iluminação
☐ Pá Carregadeira e/ou Trator D8
☐ Andaimes
☐ Caçamba para segregação de sucatas
☐ Tenda
☐ Banheiro Químico Masculino e Feminino
☐ Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

- ☐ Sim ☐ Não

Quais?

- ☐ Elétrica ☐ Lubrificação ☐ Vulcanização
☐ Raspador ☐ Automação ☐ Engenharia
☐ Mecânica ☐ Instrumentação ☐ Utilidades

Outros: ☐

OUTROS

- ☐ Distensionar correia do transportador
☐ Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
☐ Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
☐ A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM

N - NÃO

N/A NÃO SE APLICA



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202601910250

TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

0240	M3PLT3	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202600604190	TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA	POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01-LN1	1 - Alta	23/09/2026	M3PLT3

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

04.04.2026 18:14:20 UTC-3 (01544378) Jamerson Silva

REALIZAR A TROCA DE 03 ROLOS DE IMPACTO DA MESA DE IMPACTO DA RODA

CAVALETE 05 E,D,C COM RUÍDO ALTO SINAL DE QUEBRA DE ROLAMENTOS DOS ROLOS .

OBS: ROLS DA MESA DE IMPACTO DA MESA SÃO DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA V-O ANTI CHAMAS .

RECURSO

ANDAIME :SIM

LIMPEZA :SIM

BLOQUEIO :SIM

MATERIAL

03 - ROLOS IMPACTO - ROLO TRANSP IMPAC 6,3MM 702MM COD:13079586

* Registro Origem - 202601551956



TAG: ER01-LN1

DESCRIÇÃO: TROCAR 03 ROLOS IMPACTO MESA DA RODA

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: