



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202506533492

TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID # 157977

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CONF IMPR CAPC CCOP DMNV MATF MMRO*

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 27/07/2026

CT Responsável: M3PLT2

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 28/07/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade C

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-RV01-KV01

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-RV01

Fonte radioativa: Não

CAVALETE DE CARGA

ROLETE DE CARGA

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	CAVALETE 2715X911X350MM	15226351		5.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ARRUELA LS 20MM 37MM	15292986		32.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PARAFUSO CAB SEXT 3/4POL	15220012		20.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PORCA 3/4POL SEXT	15275627		20.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
-----	-----------	-----------------	--------	------	----------	--------------



DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

0160	TROCAR CAVALETE DE CARGA NO TR2516	M3PLT2ME	4	9.2	36.8	
0170	TROCAR CAVALETE DE CARGA NO TR2516	M3PLT2CA	1	3.0	3.0	
0180	TROCAR CAVALETE DE CARGA NO TR2516	M3PLT2SO	1	3.0	3.0	

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT2	TROCAR CAVALETE DE CARGA NO TR2516

0020	M3PLT2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos:

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

=====

=====

0030	M3PLT2	REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME
------	--------	--

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195

FERRAMENTAS:

01- CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA;

01- DISPOSITIVO DE TROCA DE ROLO;

01- ALAVANCA;

01- CONJUNTO OXICORTE;

01- MAQUINA DE SOLDA;

02- CABO DE AÇO DE 1/2" X 1000mm;

02- CINTA DE ELEVAÇÃO DE 2TON X 1000mm;

02- TALHAS CATRACA DE 1,5TON;

02- TALHA CATRACA DE 3TON;

02- MANILHA DE 1";

02- MANILHA DE 1";

01- BARRA DE CARGA PARA CORREIA DE 1800mm/2200mm(PARA CAVALETE DE RETORNO PLANO E EM V);

01- PARAFUSADEIRA PORTATIL COM MALETA DE SOQUETES;

01- ESMERILHADEIRA ELETRICA;

01- ESMERILHADEIRA PORTATIL;

01- MARRETA DE POLIURETANO.

0080	M3PLT2ME	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO
------	----------	------------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202506533492

TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;

PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;

MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;

FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0090	CAMINHAO	CAMINHAO MUNCK
------	----------	----------------

0100	GDTKP070	() GD 30T (x) GD70T () GD90T () GD13
------	----------	---

() GD 30T (x) GD70T () GD90T () GD130

GNDTKP08 () 30TON LIEBHERR

GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION

GNDTKP04 () 30TON MADAL

GNDTKP01 (x) 70TON

GNDTKP03 () 90TON

GNDTKP14 () 130TON

GNDTKP07 () 150TON

GNDTKP12 () 220TON AMARELO

GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE

()SIM ()NÃO

ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO

FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?

()SIM ()NÃO

0120	M3PLT2	RECURSOS EXTRAS
------	--------	-----------------

TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

RECURSOS EXTRAS

() CARRETA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() GERADOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TORRE DE ILUMINAÇÃO

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() COMPRESSOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TENDA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() PÁ CARREGADEIRA () OUTROS: _____

0140	M3PLT2	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:(X)SIM ()NÃO - Obs.: CAVALETES E ROLOS

CAPINA:()SIM ()NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM ()NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM ()NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM ()NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT2	PASSO A PASSO DA TAREFA
------	--------	-------------------------

PASSO A PASSO DA TAREFA

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE:

CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

12.12.2025 13:33:08 UTC-3 (01512109) Wanderley Aragao

TROCAR 05 CAVALETES DE CARGA COM ALTO INDICE DE CORROSÃO NO TR2516

LOCAL DA APLICAÇÃO:

BALIZA 40 CAVALETE 01

BALIZA 40 CAVALETE 02

BALIZA 40 CAVALETE 03

BALIZA 41 CAVALETE 03

BALIZA 41 CAVALETE 04

LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL: APROVISIONAMENTO

ANDAIME: NÃO

LIMPEZA: NÃO

BLOQUEIO:SIM

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA:NÃO

EQUIPAMENTO PARADO: SIM

RETIRAR PROTEÇÃO:SIM

TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

* Registro Orig

DADOS TECNICOS:

PESO DO CAVALETE CORREIA 2200MM: 100KG
PESO DO CAVALETE DE TRANSIÇÃO CORREIA 2200MM: 150KG
PESO DO CAVALETE DE BALANÇA CORREIA 2200MM: 90KG
PESO DO ROLO 800 X 203X 42MM: 52KG
PESO DO ROLO DE BALANÇA 800 X 203 X 42MM: 52KG
PESO DO ROLO 800 X 165 X 42MM: 41KG

PESO DO CAVALETE CORREIA 1800MM: 83,90KG
PESO DO CAVALETE DE BALANÇA CORREIA 1800MM: 83,90KG
PESO DO CAVALETE DE TRANSIÇÃO CORREIA 1800MM: 126KG
PESO DO ROLO 670 X 165 X 42MM: 40KG
PESO DO ROLO DE BALANÇA 670 X 165 X 42MM: 44KG

PESO DO CAVALETE CORREIA 2400MM: 100KG
PESO DO ROLO 900 X 165 X 42MM: 50KG

*****PASSOS DA TAREFA:*****

ETAPA 1

- FAZER A PREPARAÇÃO DAS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ATIVIDADE;
- MONTAR BARRA DE CARGA(PAU DE CARGA) PARA POSICIONAR CAVALETE NO TRANSPORTADOR
OBS.: CASO NECESSARIO MONTAR TUBO VIDA PARA AUXILIAR NA TROCA DO CAVALETE

ETAPA 2° TROCAR CAVALETES DE CARGA

- SOLICITAR A DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO, OM DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DESSA ATIVIDADE;
OBS 2.: SOMENTE QUANDO NECESSARIO(REGIÃO PROXIMA AO CARRO TENSOR)
- SOLICITAR A MONTAGEM DO TUBO VIDA PARA AUXILIAR NA TROCA DO CAVALETE;
- FAZER A ANCORAGEM DO CINTO DE SEGURANÇA NO TUBO VIDA;
OBS.: SOLICITAR A MONTAGEM DA BARRA DE CARGA(ANDAIME TIPO PAU DE CARGA)PARA AUXILIAR NA TROCA DO CAVALETE.....
- LEVANTAR A CORREIA DEIXANDO LIVRE OS ROLOS COM O AUXILIO DO DISPOSITO DE TROCA DE ROLOS E/OU COM AUXILIO DE TALHAS CATRACA;
- RETIRAR OS ROLOS DOS CAVALETES;
- FOLGAR E RETIRAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS CAVALETES;
- RETIRAR CAVALETE AVARIADO;
OBS: QUANDO NECESSARIO, CORTAR O CAVALETE AVARIADO COM AUXILIO DO CONJUNTO OXICORTE, PARA FACILITAR A RETIRADA DO COMPONENTE;
- POSICIONAR OS CAVALETES NOVOS;
- FIXAR OS CAVALETES COM OS PARAFUSOS;
- COLOCAR OS ROLOS NOVOS DOS CAVALETES;
OBS.: FAZER O CHECK DE GIRO LIVRE DOS ROLOS
- SOLICITAR A ATIVAÇÃO DO CONTRAPESO(QUANDO NECESSARIO);
OBS.: SOLICITAR A DESMONTAGEM DO TUBO VIDA
OBS.: SOLICITAR A DESMONTAGEM DA BARRA DE CARGA(ANDAIME TIPO PAU DE CARGA)

ETAPA 3° FAZER 5S, DESMOBILIZAÇÃO, DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO.....

- FAZER A SEGREGAÇÃO DOS RESIDUOS GERADOS DURANTE A ATIVIDADE, DESTINANDO NA BAIA CORRETA;



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202506533492

TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

- FAZER A DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;
- DESBLOQUEAR O EQUIPAMENTO;
- DEVOLVER EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO;
- DAR BAIXA NA OM;

0190	M3PLT2CA	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	----------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSÁRIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

=====

PLAMONT - DESGASTE - 19/08/2026

REALIZADA A RETIRADA DE CAVALETES AVARIADOS E MONTAGEM DE NOVOS, 5 CAVALETES E 15 ROLOS NA BALIZA 41 CAVALETE 03; 04; BALIZA 40 CAVALETE 01; 03; 04; NO TR-325K-16. REALIZADO TESTE DE GIRO EM TODOS OS ROLOS, NENHUM ENCONTRA-SE TRAVADO.

Obs.:

=====

DADOS DA NOTA



TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202502295217	CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-RV01-KV01	1 - Alta	30/08/2026	M3PLT2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516
12.12.2025 13:33:08 UTC-3 (01512109) Wanderley Aragao
TROCAR 05 CAVALETES DE CARGA COM ALTO INDICE DE CORROSÃO NO TR2516
LOCAL DA APLICAÇÃO:
BALIZA 40 CAVALETE 01
BALIZA 40 CAVALETE 02
BALIZA 40 CAVALETE 03
BALIZA 41 CAVALETE 03
BALIZA 41 CAVALETE 04
LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL: APROVISIONAMENTO
ANDAIME: NÃO
LIMPEZA: NÃO
BLOQUEIO:SIM
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA:NÃO
EQUIPAMENTO PARADO: SIM
RETIRAR PROTEÇÃO:SIM
* Registro Origem - 202506351921



TAG: TR2516-TS1-RV01-KV01

DESCRIÇÃO: CAVALETE_TROCAR 5 CAVALETES CARGA TR2516

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: