

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

175003

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Condicional
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 23/06/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC APRV VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 27/06/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade C

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1525-TS1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1525

Fonte radioativa: Não

SISTEMA DE TRANSPORTE

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1525

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS
Atividade com troca: ☒ Sim ☐ Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ROLO TRANSP RETORNO EM V 6,3MM 1.037MM	13239132		16.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO	M3PLT3ME	2	9.5	19.0	

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;
PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;
MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;
FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0100	GUINDASTE 70 TON EXEMPLO	GDTKP070	1	1.0	1.0	
------	--------------------------	----------	---	-----	-----	--

GUINDASTE 70 TON EXEMPLO

GNDTKP08 () 30TON LIEBHERR
GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION
GNDTKP04 () 30TON MADAL
GNDTKP01 () 70TON
GNDTKP03 () 90TON
GNDTKP14 () 130TON
GNDTKP07 () 150TON
GNDTKP12 () 220TON AMARELO
GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE

()SIM ()NÃO

ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO

FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?

()SIM ()NÃO

0160	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525	M3PLT3ME	4	9.5	38.0	
------	--------------------------------------	----------	---	-----	------	--

0165	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525	M3PLT3ME	4	9.5	38.0	
------	--------------------------------------	----------	---	-----	------	--

0170	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525	M3PLT3CA	1	9.5	9.5	
------	--------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

0175	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525	M3PLT3CA	1	9.5	9.5	
------	--------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

0180	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525	M3PLT3SO	1	9.5	9.5	
------	--------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

0185	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525	M3PLT3SO	1	9.5	9.5	
------	--------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

0190	DESMOBILIZAÇÃO-5S	M3PLT3ME	2	2.0	4.0	
------	-------------------	----------	---	-----	-----	--

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT3	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525
0020	M3PLT3	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PNR68-ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA: ART-VALE-MEC-EMB-TMPM-

ID:

PRO-031615

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-0039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

0030	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603720039

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0040	SPC010	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0050	M3PLT3	OM de APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM
------	--------	--------------------------------------

OM de APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM

DISCIPLINAS, DESCRIÇÃO E NÚMERO DA ORDEM DE APOIO:

() ELETRICA:

() HIDRAULICA:

() MECÂNICA:

() AUTOMAÇÃO:

() OFICINA;

0060	SOS014	SERVIÇO DE OFICINA: NÃO
------	--------	-------------------------

SERVIÇO DE OFICINA: NÃO

FABRICAÇÃO:() SIM () NÃO

SERVIÇOS DURANTE A PARADA DE MUNTENÇÃO:() SIM () NÃO

SE SIM QUAIS?

0070	M3PLT3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês.

PRIORIZAR:1-ELÉTRICAS;2-HIDRÁULICAS;3-PNEUMÁTICAS;

4-MANUAL/IMPACTO;

FERRAMENTAS:

01 - CAIXA DE FERRAMENTA

0090	CAMINHAO	CAMINHÃO MUNCK
------	----------	----------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603720039

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

0120	M3PLT3	RECURSOS EXTRAS
------	--------	-----------------

RECURSOS EXTRAS

() CARRETA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() GERADOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TORRE DE ILUMINAÇÃO

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() COMPRESSOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TENDA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() PÁ CARREGADEIRA () OUTROS: _____

0130	ANDAIME	NUMERO DA ORDEM DE APOIO
------	---------	--------------------------

NUMERO DA ORDEM DE APOIO

ORÇAMENTO:

DESCRIÇÃO: MONTAR E DESMONTAR ANDAIME

TEMPO MONTAGEM: 00:00 HORAS

TEMPO DESMONTAGEM: 00:00 HORAS

0140	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:() SIM () NÃO - Obs.:

CAPINA:() SIM () NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:() SIM () NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:() SIM () NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:() SIM () NÃO - Obs.: ATIVIDAE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT3	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

PASSO A PASSO TAREFA

INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE:

DADOS DO ROLO

DIMENSOES DO ROLO: 1037 X 203 X 42MM

PESO DO ROLO: 60KG

13239132 ROLO TRANSP RETORNO EM V 6,3MM 1.037MM

*****PASSOS DA TAREFA:*****

ETAPA 1° ELABORAR AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA, BLOQUEAR, MOBILIZAR FERRAMENTA, EQUIPAMENTO E ISOLAR A ÁREA.....01:00HS

01 - ELABORAS AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES;

02 - FAZER O ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO MATRIZ DESCRITA NO PRO 031281 PORTO NORTE;

03 - FAZER A MOBILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO NECESSARIOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE;

04 - FAZER O ISOLAMENTO DA ÁREA ONDE VAI SER FEITO A ATIVIDADE;

ETAPA 2° XX...03:20HS

05 - POSICIONAR ROLOS NOVOS COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO MUNCK/GUINDASTE E GAIOLA DE IÇAMENTO DE CARGAS.

OBS.: GAIOLA DE IÇAMENTO DE CARGAS DEVIDAMENTE FEITO PEGAS NOS QUATRO PONTOS COM CINTAS NYLON E MANILHAS.

06 - POSICIONAR O ROLO NOVO PRÓXIMO OU AO LADO DO ROLO DANIFICADO.

07 - RETIRAR AS PROTEÇÕES LATERAIS, PARA ACESSO DA EQUIPE DE MONTAGEM DE ANDAIME.

OBS: IMPORTANTE O EXECUTANTE FAZER ESSA VALIDAÇÃO.

08 - AGUARDAR/ORIENTAR/VALIDAR A MONTAGEM DO ANDAIME.

OBS:QUANDO NECESSARIO

09 - ACESSAR ANDAIME E LEVANTAR CORREIA COM AUXILIO DO DISPOSITIVO/TALHAS/MANILHAS/ESTROPOS.

10 - RETIRAR ROLOS DE CARGA DANIFICADO.

11 - REPOR ROLOS NOVOS.

12 - RETIRAR DISPOSITIVO TROCA DE ROLOS.

OBS: EFETUAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA TROCAR TODOS OS ROLOS.

13 - SOLICITAR DESMONTAGEM DO ANDAIME.

OBS: QUANDO NECESSARIO

14 - REPOR PROTEÇÕES LATERAIS DO TRANSPORTADOR.

15 - DESMOBILIZAR FERRAMENTAS E RESÍDUOS GERADO NA ATIVIDADE.

ETAPA 3° FAZER O 5S, DESBLOQUEAR E LIBERAR EQUIPAMENTO...00:40HS

11 - FAZER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE, FAZENDO A SEGREGAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA NAS DEVIDAS BAIAS;

12 - DESBLOQUEAR O EQUIPAMENTO;

13 - DAR BAIXA NA OM;

0200	M3PLT3	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:
------	--------	--------------------------

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:

- Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada;
Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens:
1. O serviço realizado;
 2. Dificuldades encontradas;
 3. Feedback se a OM estava clara;
 4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos;
 5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade;
 6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

0220	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

- () Documentação de segurança associada
- () Tem HH planejado na OM?
- () Mobilizações / Desmobilizações
- () Materiais / Componentes
- () Lista de ferramentas
- () Centro de trabalho tipo Máquina
- () Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATRC), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

- () Interferência com outro ativo. Qual?
- () Posicionamento da Cabeça móvel
- () Bloqueio de Porta Aberta
- () Sensoriamento Preditiva
- () Fabricação em Oficina
- () Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)
- () Iluminação
- () Pontos de Tomadas 220 e 440 V
- () Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)
- () Necessita de Desligamento da Máquina?
- () Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?
- () Necessita de Interdição de vias?
- () Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?
- () Será necessário solicitação de Force?

LIMPEZA

- () Limpeza
- () Capina
- () Desengraxe
- () Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
- () Pouso de Manutenção adequado
- () Condições de Acesso aos Componentes
- () Caminhão a Vácuo (Sucção)
- () Rodar ou dar toque no TR
- () Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- () Caminhão guindauto munck
- () Guindastes
- () Talha Elétrica
- () Guincho Elétrico

TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

- () Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
() Carreta
() Caminhão Comboio
() Caminhão Vácuo
() Caminhão Pipa
() Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
() Gerador
() Compressor
() Torre de Iluminação
() Pá Carregadeira e/ou Trator D8
() Andaimés
() Caçamba para segregação de sucatas
() Tenda
() Banheiro Químico Masculino e Feminino
() Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

- () Sim () Não

Quais?

- () Elétrica () Lubrificação () Vulcanização
() Raspador () Automação () Engenharia
() Mecânica () Instrumentação () Utilidades

Outros: ()

OUTROS

- () Distensionar correia do transportador
() Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
() Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
() A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM

N - NÃO

N/A NÃO SE APLICA

0230	M3PLT3	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	--------	---------------------



TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601126685	TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1525-TS1	1 - Alta	23/09/2026	M3PLT3

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525
23.06.2026 18:56:40 UTC-3 (01544378) Jamerson Silva
REALIZAR A TROCA DE ROLOS DE RETORNO EM V DE BORRACHA COM DESGASTE MUITO ALTO .

TROCAR 16 ROLOS DE RETORNO BI PARTIDOS COM DESGASTE NO TR1525 SEGUE BALIZAMENTO TODOS ROLOS COM ANDAIME .

BAL 05 CV 01 E,D P0 *

BAL 04 CV 01 E,D P0 *

BAL 08 CV 02 E,D
BAL 08 CV 03 E,D P0 *
BAL 08 CV 04 E,D P0 *

BAL 10 CV 01 E,D
BAL 10 CV 02 E,D P0 *
BAL 11 CV 03 E,D
* Registro Origem - 202603071061



TAG: TR1525-TS1

DESCRIÇÃO: TROC 16 ROLOS RETORNO DESGAST TR1525

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: