

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

175003

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 28/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC APRV VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 29/09/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1329-TS1-RV02

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1329-TS1-RV01

Fonte radioativa: Não

ROLO DE CARGA 45° CENTRAL

ROLETE DE CARGA

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ☒ Sim ☐ Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ROLO TRANSP CARGA 6,30MM 702MM	13222177		70.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO	M3PLT3ME	2	1.0	2.0	

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;
PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;
MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;
FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0090	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	1	1.0	1.0	
0160	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR	M3PLT3ME	3	9.2	27.6	
0170	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR	M3PLT3CA	1	9.2	9.2	
0180	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR	M3PLT3SO	1	9.2	9.2	
0191	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR	M3PLT3ME	3	9.2	27.6	
0192	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR	M3PLT3CA	1	9.2	9.2	
0193	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR	M3PLT3SO	1	9.2	9.2	
0194	DESMOBILIZAÇÃO-5S	M3PLT3ME	2	1.0	2.0	

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;
REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;
REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS;
DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;
OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT3	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades;

Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço;

Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

OBS 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

0020	M3PLT3	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: MATRIZ DE BLOQUEIO # PORTO NORTE;

PRO-030829: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS;

PRO-030842: 5S - ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESÍDUOS;

PRO-025195: DIRETRIZES PARA REALIZAR INSPEÇÃO COR DO MÊS;

PRO-026086: TESTES OPERACIONAIS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

PRO-026330: Atividades com Temperaturas Extremas e flegado RAC 12-Trabalho a Quente (Anexo 12 ou CRM)

PRO-030755: Troca de rolos de carga, retorno em V, retorno plano, impacto, protetor de estrutura e rolo guia;

PNR-000068: DIRETRIZES PARA ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA - ART

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INSPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRAMENTAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-0039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LIST DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

RECOMENDAÇÕES DE SSMA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.

3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO
DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA
ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR
EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO TRIMESTRE (PRO-025195):

VERMELHO: JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO

AMARELO: ABRIL - MAIO - JUNHO

VERDE: JULHO - AGOSTO - SETEMBRO

AZUL: OUTUBRO - NOVEMBRO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO

SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE

IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO

EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA

COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE

FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE

CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO

0030	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO-031281 DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO.

0040	SPC010	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0050	M3PLT3	OM DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM
------	--------	--------------------------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604196897

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

OM DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM

DISCIPLINAS, DESCRIÇÃO E NÚMERO DA ORDEM DE APOIO:

- () ELETRICA:
- () HIDRAULICA:
- () MECÂNICA:
- () AUTOMAÇÃO:
- () OFICINA.

0060	SOS014	SERVIÇO DE OFICINA
------	--------	--------------------

SERVIÇO DE OFICINA

FABRICAÇÃO:() SIM () NÃO

SERVIÇOS DURANTE A PARADA DE MUNTENÇÃO:()SIM ()NÃO
SE SIM QUAIS?

0070	M3PLT3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês.

PRIORIZAR: 1-ELÉTRICAS; 2-HIDRÁULICAS; 3-PNEUMÁTICAS;
4-MANUAL/IMPACTO.

FERRAMENTAS:

01 CAIXA DE FERRAMENTAS PARA MECANICO

01 MAQUINA DE SOLDA

01 CONJUNTO DE OXICORTE

02 ESTROPOS DE 1/4" X 3000mm

02 CINTAS DE NYLON DE 60mm X 3000

04 MAINLHAS 1/2"

02 EXTENSÕES ELETRICA DE 440 V COM 20 METROS DE COMPRIMENTO

02 EXTENSÕES ELETRICA DE 220 V COM 20 METROS DE COMPRIMENTO

01 ESMERILHADEIRA

01 PARAFUSADEIRA

01 CAMBÃO

01 GAIOLA PARA TRANSPORTAR ROLOS

01 DISPOSITIVO PARA TROCA DE ROLOS

01 SLIDE SLEDGE

01 ALAVANCA SEXTAVADA

0120	M3PLT3	RECURSOS ADICIONAIS
------	--------	---------------------

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

RECURSOS ADICIONAIS

(X) GERADOR

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Caso atividade coincida com o desligamento geral do Ativo.

(X) TORRE DE ILUMINAÇÃO

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Caso atividade seja realizado no turno da noite.

(X) COMPRESSOR

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para auxiliar na retirada e montagem dos parafusos de fixação.

(X) TENDA

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para haver uma ponto de encontro dos envolvidos na atividade.

(X) BANHEIROS QUÍMICOS (1 FEMININO + 1 MASCULINO)

Quantidade: 02

Descreva a necessidade: Para atender as necessidades fisiológicas dos executantes e demais envolvidos na parada.

(X) CAÇAMBA PARA SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para descarte das sucatas geradas pelas turmas de execução.

0130	M3PLT3	BALIZAMENTO
------	--------	-------------

BALIZAMENTO

TROCAR ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TRANSPORTADOR QUE SE ENCONTRAM COM AVARIAS.

BALIZAMENTO:

BALIZA,,CAVALETE,,POSIÇÃO,,

25,,- 6,,- D,,,,,

30,,- 5,,- D,,,,,

32,,- 1,,- D,,,,,

32,,- 6,,- D,,,,,

36,,- 2,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

36,,- 3,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

36,,- 4,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

36,,- 6,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

37,,- 3,,- D,,,,,

39,,- 6,,- D,,,,,

40,,- 5,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

40,,- 6,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

41,,- 5,,- C(<,>,>,,D,,,,

42,,- 5,,- D,,,,,

42,,- 1,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

44,,- 2,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

51,,- 3,,- D,,,,,

51,,- 4,,- C(<,>,>,,E,,,,

53,,- 6,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

54,,- 3,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

59,,- 3,,- E(<,>,>,,C,,,,

61,,- 2,,- E(<,>,>,,C(<,>,>,,D,,

62,,- 2,,- D,,,,,



TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

73,, - 2,, - D,,,,,
73,, - 3,, - D,,,,,
78,, - 3,, - E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
81,, - 4,, - E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
90,, - 3,, - E,,,,,
91,, - 3,, - D,,,,,
96,, - 2,, - E,,,,,
98,, - 5,, - D,,,,,
99,, - 2,, - E,,,,,
99,, - 4,, - C,,,,,
103,, - 1,, - D,,,,,
108,, - 4,, - D,,,,,
116,, - 6,, - D,,,,,
136,, - 3,, - E,,,,,
146,, - 3,, - D,,,,,
160,, - 5,, - E,,,,,
229,, - 1,, - E,,,,,
232,, - 2,, - D,,,,,
* Registro Origem - 202603883025

0140	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA: (X) SIM () NÃO - Obs.: LIMPEZA NOS ACESSO, NAS ESTRUTURAS NO ENTORNO E NOS COMPONENTES A SEREM MANUTENIDOS

CAPINA: () SIM (X) NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:() SIM (X) NÃO - Obs.:

DRENAGEM/SUCÇÃO: () SIM (X) NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES: () SIM (X) NÃO - Obs.: ATIVIDAE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM:

XXXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT3	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

PASSO A PASSO TAREFA

TROCAR ROLO DE CARGA LADO DIREITO:,,

Posicionar novos rolos próximo ao local da atividade de forma organizada e isolada,,

Posicionar e ajustar dispositivo de elevar correia ,,

Obs1.: O dispositivo deve ser posicionado a uma distância mínima de 300mm entre a estrutura do cavale e a linha de centro do dispositivo ,,

Obs2.: O ponto de apoio inferior do dispositivo deve ser ajustado na borda interna da viga lateral do deck ,,

Obs3.: O ponto de apoio superior do dispositivo deve ser ajustado na linha de simetria (centro) do rolo ,,

Acionar alavancar do dispositivo para levantar a correia até gerar colo suficiente para desmontagem e montagem do rolo no cavalete ,,

Obs4.: Sentido de giro das hastes do dispositivo é: horário para elevar a correia, e anti-horário para baixá-la ,,

Com auxílio de haste de impacto (slide sledge) ou marreta de polietileno, destravar o rolo do encaixe do cavalete ,,

Retirar rolo avariado do cavalete e posicioná-lo em local isolado e fora do raio de ação da atividade,,

Fazer limpeza mecânica dos encaixes dos cavaletes verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda,,

Posicionar e montar rolo novo no cavalete com os eixos completamente ajustados no encaixe dos cavaletes,,

Obs5.: Todo impacto que possam comprometer a integridade dos rolamentos dos rolos devem ser evitados durante o transporte e montagem

”

Retirar dispositivo de elevar correia,,

TROCAR ROLO DE CARGA CENTRAL:,,

Posicionar novos rolos próximo ao local da atividade de forma organizada e isolada,,

Posicionar e ajustar dispositivo de elevar correia ,,

Obs1.: O dispositivo deve ser posicionado a uma distância mínima de 300mm entre a estrutura do cavale e a linha de centro do dispositivo ,,

Obs2.: O ponto de apoio inferior do dispositivo deve ser sobre a correia pelo retorno (utilizar prancha de madeira para melhorar a estabilidade de ancoragem do dispositivo sobre a correia),,,

Obs3.: O ponto de apoio superior do dispositivo deve ser ajustado na linha de simetria (centro) do rolo ,,

Acionar alavancar do dispositivo para levantar a correia até gerar colo suficiente para desmontagem e montagem do rolo no cavalete ,,

Obs4.: Sentido de giro das hastes do dispositivo é: horário para elevar a correia, e anti-horário para baixá-la ,,

Com auxílio de haste de impacto (slide sledge) ou marreta de polietileno, destravar o rolo do encaixe do cavalete ,,

Retirar rolo avariado do cavalete e posicioná-lo em local isolado e fora do raio de ação da atividade,,

Fazer limpeza mecânica dos encaixes dos cavaletes verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda,,

Posicionar e montar rolo novo no cavalete com os eixos completamente ajustados no encaixe dos cavaletes,,

Obs5.: Todo impacto que possam comprometer a integridade dos rolamentos dos rolos devem ser evitados durante o transporte e montagem

”

Retirar dispositivo de elevar correia,,

TROCAR ROLO DE CARGA LADO ESQUERDO:,,

Posicionar novos rolos próximo ao local da atividade de forma organizada e isolada,,

Posicionar e ajustar dispositivo de elevar correia ,,

Obs1.: O dispositivo deve ser posicionado a uma distância mínima de 300mm entre a estrutura do cavale e a linha de centro do dispositivo ,,

Obs2.: O ponto de apoio inferior do dispositivo deve ser ajustado na borda interna da viga lateral do deck ,,

Obs3.: O ponto de apoio superior do dispositivo deve ser ajustado na linha de simetria (centro) do rolo ,,

Acionar alavancar do dispositivo para levantar a correia até gerar colo suficiente para desmontagem e montagem do rolo no cavalete ,,

Obs4.: Sentido de giro das hastes do dispositivo é: horário para elevar a correia, e anti-horário para baixá-la ,,

Com auxílio de haste de impacto (slide sledge) ou marreta de polietileno, destravar o rolo do encaixe do cavalete ,,

Retirar rolo avariado do cavalete e posicioná-lo em local isolado e fora do raio de ação da atividade,,

Fazer limpeza mecânica dos encaixes dos cavaletes verificando as condições das estruturas reportando as anormalidades no Ordem de Manutenção e ao líder imediato para seguir com o fluxo da cadeia de ajuda,,

Posicionar e montar rolo novo no cavalete com os eixos completamente ajustados no encaixe dos cavaletes,,

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

Obs5.: Todo impacto que possam comprometer a integridade dos rolamentos dos rolos devem ser evitados durante o transporte e montagem

”
Retirar dispositivo de elevar correia,,

0200	M3PLT3	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:
------	--------	--------------------------

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada;

Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens:

1. O serviço realizado;
2. Dificuldades encontradas;
3. Feedback se a OM estava clara;
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos;
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade;
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

0220	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

- () Documentação de segurança associada
- () Tem HH planejado na OM?
- () Mobilizações / Desmobilizações
- () Materiais / Componentes
- () Lista de ferramentas
- () Centro de trabalho tipo Máquina
- () Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

- () Interferência com outro ativo. Qual?
- () Posicionamento da Cabeça móvel
- () Bloqueio de Porta Aberta
- () Sensoriamento Preditiva
- () Fabricação em Oficina
- () Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)
- () Iluminação
- () Pontos de Tomadas 220 e 440 V
- () Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)
- () Necessita de Desligamento da Máquina?
- () Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?
- () Necessita de Interdição de vias?
- () Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?
- () Será necessário solicitação de Force?

LIMPEZA

- () Limpeza
- () Capina
- () Desengraxe
- () Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
- () Pousos de Manutenção adequados

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

- ☐ Condições de Acesso aos Componentes
- ☐ Caminhão a Vácuo (Sucção)
- ☐ Rodar ou dar toque no TR
- ☐ Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- ☐ Caminhão guindauto munck
- ☐ Guindastes
- ☐ Talha Elétrica
- ☐ Guincho Elétrico
- ☐ Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
- ☐ Carreta
- ☐ Caminhão Comboio
- ☐ Caminhão Vácuo
- ☐ Caminhão Pipa
- ☐ Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
- ☐ Gerador
- ☐ Compressor
- ☐ Torre de Iluminação
- ☐ Pá Carregadeira e/ou Trator D8
- ☐ Andaimes
- ☐ Caçamba para segregação de sucatas
- ☐ Tenda
- ☐ Banheiro Químico Masculino e Feminino
- ☐ Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

- ☐ Sim ☐ Não

Quais?

- ☐ Elétrica ☐ Lubrificação ☐ Vulcanização
☐ Raspador ☐ Automação ☐ Engenharia
☐ Mecânica ☐ Instrumentação ☐ Utilidades

Outros: ☐

OUTROS

- ☐ Distensionar correia do transportador
- ☐ Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
- ☐ Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
- ☐ A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM

N - NÃO

N/A NÃO SE APLICA



TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

0230	M3PLT3	y
------	--------	---

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601426970	TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR	POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1329-TS1-RV01-RW02	2 - Média	23/09/2026	M3PLT3

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR
11.08.2026 12:53:02 UTC-3 (01520930) Hevanaldo Junior
TROCAR ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TRANSPORTADOR QUE SE ENCONTRAM COM AVARIAS.
BALIZAMENTO:

BALIZA,,CAVALETE,,POSIÇÃO,,
25,,- 6,,- D,,,,,
30,,- 5,,- D,,,,,
32,,- 1,,- D,,,,,
32,,- 6,,- D,,,,,
36,,- 2,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
36,,- 3,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
36,,- 4,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
36,,- 6,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
37,,- 3,,- D,,,,,
39,,- 6,,- D,,,,,
40,,- 5,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
40,,- 6,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
41,,- 5,,- C<(>,<)>,,D,,,,
42,,- 5,,- D,,,,,
42,,- 1,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
44,,- 2,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
51,,- 3,,- D,,,,,
51,,- 4,,- C<(>,<)>,,E,,,,
53,,- 6,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
54,,- 3,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
59,,- 3,,- E<(>,<)>,,C,,,,
61,,- 2,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
62,,- 2,,- D,,,,,
73,,- 2,,- D,,,,,
73,,- 3,,- D,,,,,
78,,- 3,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
81,,- 4,,- E<(>,<)>,,C<(>,<)>,,D,,
90,,- 3,,- E,,,,,
91,,- 3,,- D,,,,,
96,,- 2,,- E,,,,,
98,,- 5,,- D,,,,,
99,,- 2,,- E,,,,,
99,,- 4,,- C,,,,,



TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

103,, - 1,, - D,,,,,

108,, - 4,, - D,,,,,

116,, - 6,, - D,,,,,

136,, - 3,, - E,,,,,

146,, - 3,, - D,,,,,

160,, - 5,, - E,,,,,

229,, - 1,, - E,,,,,

232,, - 2,, - D,,,,,

* Registro Origem - 202603883025

TAG: TR1329-TS1-RV01-RW02

DESCRIÇÃO: TROCAR 70 ROLOS DE CARGA AO LONGO DO TR

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: