

Routage inter-VLAN – Switch L3 (Cisco)

vlan <numéro>

Crée le VLAN sur le switch L3

name <nom_vlan>

Nomme le VLAN

switchport mode trunk

Configure le lien entre le switch L3 et les switches L2 en mode trunk

show interfaces trunk

Vérifie les liens trunk actifs et les VLANs qu'ils transportent

interface vlan <numéro>

Crée l'interface virtuelle SVI (Switch Virtual Interface) pour le VLAN – elle sert de passerelle par défaut pour les postes du VLAN

description "SVI VLAN 10"

Ajoute une description à l'interface SVI (facultatif mais recommandé)

ip address <adresse> <masque>

Assigne l'adresse IP de passerelle à l'interface SVI

no shutdown

Active l'interface SVI

ip routing

Active le routage IP sur le switch L3 (désactivé par défaut)

show ip route

Vérifie la table de routage du switch L3 (les routes vers chaque VLAN doivent apparaître)

tracert <ip_destination>

Trace le chemin des paquets pour vérifier que le routage inter-VLAN fonctionne

no switchport

Transforme un port du switch L3 en port routé (comme une interface de routeur) – permet la connexion vers Internet

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <passerelle>

Ajoute une route par défaut sur le switch L3 pour l'accès Internet