

VPN IPsec Site-à-Site (Cisco)

crypto isakmp policy 10

Crée la stratégie ISAKMP n°10 (Phase 1 – négociation du tunnel)

encryption aes

Algorithme de chiffrement AES pour la Phase 1

authentication pre-share

Authentification par clé pré-partagée (mot de passe commun aux deux routeurs)

group 5

Groupe Diffie-Hellman 5 pour l'échange de clés

lifetime 900

Durée de vie de la SA Phase 1 : 900 secondes (15 min)

crypto isakmp key cisco1234 address <ip_homologue>

Définit la clé pré-partagée et l'IP du routeur distant

crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes ah-sha-hmac

Crée le transform-set Phase 2 : chiffrement ESP-AES + auth AH-SHA

crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp

Crée la crypto map pour la Phase 2

set peer <ip_homologue>

IP du routeur distant

set transform-set MYSET

Lie le transform-set à la crypto map

set security-association lifetime seconds 1800

Durée de vie SA Phase 2 : 1800s (30 min)

match address 101

L'ACL 101 définit quel trafic doit passer dans le tunnel

interface gig0/1 → crypto map MYMAP

Applique la crypto map sur l'interface WAN

access-list 101 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

Trafic intéressant : ce qui va du LAN distant vers le LAN local entre dans le tunnel

show crypto isakmp sa

Vérifie la Phase 1 (doit afficher QM_IDLE si OK)

show crypto ipsec sa

Vérifie la Phase 2 et le nombre de paquets chiffrés

debug crypto isakmp

Débogage Phase 1

debug crypto ipsec

Débogage Phase 2