

Guía rápida: ¿en qué regiones puedo crear recursos en Azure?

Curso de Cloud Computing · Verificación previa a las prácticas con Azure CLI

Antes de empezar tus prácticas, verifica en qué regiones geográficas tu suscripción te permite desplegar recursos. Si intentas crear un recurso en una región **no permitida**, Azure lo rechazará por política. Ejecuta los comandos en **Azure Cloud Shell** (icono `>_` del portal) o en una terminal con Azure CLI instalado.

1 Iniciar sesión y elegir la suscripción

Si usas Azure Cloud Shell puedes saltarte `az login` (ya vienes autenticado).

```
$ az login
$ az account set --subscription "<NOMBRE-O-ID>"
$ az account show --query name -o tsv
```

```
bash – az account show
```

Azure for Students

Salida esperada: el nombre de la suscripción en la que estás trabajando.

2 Ver todas las regiones de tu suscripción

Lista los nombres técnicos de las regiones (los que usarás en `--location`).

```
$ az account list-locations --query "[].name" -o tsv
```

```
bash – az account list-locations
```

```
eastus
eastus2
southcentralus
westus2
westus3
brazilsouth
canadacentral
northeurope
westeurope
... (y varias más)
```

Los nombres van sin espacios ni mayúsculas: `eastus`, `westus2`, `brazilsouth`.

3 Ver solo las regiones PERMITIDAS por la política

Tu suscripción académica suele tener una política que **restringe** las regiones. Obtén primero tu ID y consúltala:

```
# 1) Obtener el ID de tu suscripción
$ az account show --query id -o tsv

# 2) Consultar las regiones permitidas
$ az policy assignment show \
  --name sys.regionrestriction \
  --scope /subscriptions/<ID> \
  --query "parameters.listOfAllowedLocations.value" -o tsv
```

```
bash – az policy assignment show
```

```
eastus      westus      brazilsouth
```

Esas son las **únicas** regiones donde puedes crear recursos en esta suscripción.

¿La salida sale vacía? La política puede tener otro nombre. Lista todas las asignaciones y busca la de restricción de región:

```
$ az policy assignment list --query "[].name" -o tsv
```

4 Crear un recurso en una región válida

Al crear recursos, indica una región permitida con `--location`. Ejemplo con un grupo de recursos:

```
$ az group create --name mi-practica --location eastus
```

```
bash – az group create
```

```
{
  "id": "/subscriptions/a2f2.../resourceGroups/mi-practica",
  "location": "eastus",
  "name": "mi-practica",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  }
}
```

Si ves **"Succeeded"**, el recurso se creó en una región permitida.

Si eliges una región **NO permitida**, Azure responde con un error tipo `RequestDisallowedByPolicy`. En ese caso, vuelve al paso 3 y elige una de la lista.

Resumen

Paso	Comando clave
Iniciar sesión	<code>az login</code>
Ver todas las regiones	<code>az account list-locations --query "[].name" -o tsv</code>
Ver regiones permitidas	<code>az policy assignment show --name sys.regionrestriction ...</code>
Crear en una región válida	<code>az group create --location eastus</code>

Consejo: elige siempre una región permitida y cercana (por ejemplo `eastus` o `brazilsouth`) para reducir la latencia durante tus prácticas.