

ReservalQ

Priorización de reservas hoteleras con aprendizaje automático

Microproyecto 3 · Computación en la Nube · UAO
Prof. Oscar Mondragón

Equipo

Juan Ospina Tenorio
Natalia Hernández Piedrahita
Miguel Ángel Diuza

Problema de negocio

Hotel Brisa del Valle es un cliente ficticio de Cali. Su equipo de reservas dispone de tiempo limitado para revisar confirmaciones. ReservalQ ordena las reservas según un índice asociado a cancelación y selecciona una lista de tamaño K, ajustada a esa capacidad. El personal decide qué acciones realizar.

Resultado retrospectivo	Valor
Reservas de prueba	7.990
Precisión del 20 % prioritario	44,1 %
Cancelaciones capturadas en ese 20 %	38,5 %
Concentración frente a selección aleatoria esperada	1.93 veces

Los datos son reales e históricos, de dos hoteles de Portugal. No pertenecen al cliente ficticio. Estas métricas no prueban ahorros, cancelaciones evitadas ni generalización a Colombia.

Estado de la evidencia

Pipeline de Azure ML completado: mango_wire_5f09pdg4m3. Modelo descargado, registrado y verificado en la aplicación; pruebas de datos, API y guardado local verificadas. Las evidencias conservan estados, huellas y comparación entre ejecuciones. El anexo incluye cuatro capturas aportadas por el equipo de una sesión con indicador de modelo local; la ejecución Azure se acredita mediante registros independientes.

1. Requerimientos y alternativas

La necesidad se traduce en una decisión verificable: qué reservas revisar primero cuando existe una capacidad K. La alerta por umbral es un análisis complementario y no obliga a contactar a todos los registros señalados.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
R1	Analizar una reserva	Validar diez variables y devolver índice, decisión y versión.
R2	Priorizar revisión	Seleccionar exactamente K registros y exportar la lista.
R3	Analizar un lote	CSV con 1-500 filas, máximo 150 KB y el mismo contrato.
R4	Evaluar sin usar el futuro	Particiones temporales disjuntas y madurez de etiquetas.
R5	Comparar y explicar	Candidatos, métricas, matriz y ejemplos de aciertos y errores.
R6	Ejecutar en Azure ML	Tres componentes, trabajo Completed y artefactos verificables.
R7	Limitar consumo	CPU, mínimo cero, máximo un nodo y límites de duración.
R8	Conservar reservas locales	Guardar, recuperar y editar después de reiniciar; archivo reversible.

Alternativas consideradas

Alternativa	Ventaja	Limitación
Reglas manuales	Simplicidad y explicación	Umbrales rígidos y mantenimiento manual.
Clasificador y lista	Comparación y prioridad medible	Necesita datos y seguimiento de errores.
AutoML	Exploración automatizada	Más ensayos y consumo variable.

Se elige clasificación supervisada con revisión humana. No hay integración con un sistema hotelero productivo, envío de mensajes, modificación de reservas ni cobros automáticos.

2. Datos, alcance y variables

Antonio, Almeida y Nunes publicaron 119.390 reservas de dos hoteles portugueses con llegadas en 2015-2017. Se conserva la distribución de TidyTuesday y su huella SHA256. Licencia de los datos originales: CC BY 4.0. [1, 2]

Tratamiento	Registros
Archivo original	119.390
Alcance antes de deduplicar	55.053
Duplicados exactos retirados	7.603
Después de deduplicar	47.450
Incluidos en las tres particiones	35.387
Fuera de períodos o madurez	12.063

Contrato de diez variables

Numéricas: lead_time, arrival_month, stays_in_weekend_nights y stays_in_week_nights.

Catóricas: hotel, meal, market_segment, distribution_channel, reserved_room_type y customer_type.

Se admiten reservas con 0-60 días de anticipación, 1-30 noches totales, mes 1-12 y categorías conocidas. El diccionario completo está en ejemplos-csv/LEEME.md. No se usan identificadores de huéspedes ni contactos.

Exclusiones para reducir fuga de información

Estado final, fecha de estado, habitación asignada y cambios pueden reflejar hechos posteriores. ADR y depósitos no garantizan disponibilidad al crear la reserva. Se excluyen también país e identificadores de agencia o empresa.

Limitaciones del origen

La fecha de creación se deriva de llegada menos anticipación. No hay versiones históricas de los campos. La deduplicación puede eliminar reservas legítimas indistinguibles y no se puede excluir toda dependencia entre huéspedes recurrentes o grupos. El alcance no representa todos los hoteles ni todos los horizontes de reserva.

3. Método y selección

Partición	Creación de reserva	Resultado antes de	n / cancelaciones
Entrenamiento	Jul 2015-jun 2016	01/09/2016	21.236 / 3.933
Validación	Sep-nov 2016	01/02/2017	6.161 / 1.346
Prueba	Feb-may 2017	01/09/2017	7.990 / 1.831

Los espacios entre períodos permiten que los desenlaces anteriores sean conocidos antes de la evaluación siguiente. Las particiones no se mezclan aleatoriamente. El manifiesto conserva los límites exactos y la prueba comprueba que no se comparten registros.

Protocolo reproducible

1. Fijar alcance, fechas y semilla 42.
2. Ajustar escalado, codificación y modelos solo en entrenamiento.
3. Elegir el mayor average precision en validación.
4. Fijar umbral por máximo F1 en una cuadrícula de 0,05 a 0,95.
5. Evaluar la prueba reservada y conservar todas las predicciones.


Modelo	AP validación	ROC AUC validación
Base de referencia	0.2185	0.5000
Regresión logística	0.4028	0.7134
Random Forest	0.3677	0.6714
Gradient Boosting	0.4103	0.7105

Modelo elegido

Gradient Boosting, con umbral 0.17. La diferencia frente a regresión logística es modesta; no se afirma superioridad universal. Las configuraciones se limitan a una comparación manejable y no se ajustan usando la prueba.

Se fijan versiones de Python y librerías. selection.json documenta candidatos, barrido de umbral, duración de entrenamiento y entorno. model.joblib conserva transformaciones y clasificador juntos para evitar diferencias entre preparación e inferencia.

4. Arquitectura y flujo



Flechas: datos y artefactos. Registro y descarga son pasos posteriores; no son componentes del pipeline.

Componente	Responsabilidad
Workspace y Blob	Organizar trabajos, conservar entradas y artefactos.
Clúster CPU DS2 v2	Ejecutar con mínimo 0, máximo 1 nodo e inactividad de 120 s.
Preparación	Aplicar alcance, deduplicación, fechas y particiones.
Entrenamiento	Comparar candidatos y fijar modelo y umbral.
Evaluación	Calcular métricas sobre prueba y exportar evidencia.
Registro y descarga	Versionar el modelo y comprobar su huella.
Aplicación local y SQLite	Inferencia, lotes, prioridad y guardado local de reservas.

Preparación entrega entrenamiento y validación al componente de entrenamiento, y prueba al de evaluación. Entrenamiento produce el modelo; evaluación recibe ese modelo y produce métricas y predicciones. Las flechas representan datos y artefactos. [3]

Registro y descarga son pasos posteriores al trabajo Completed, no componentes adicionales del pipeline. El registro pertenece a Azure; la aplicación usa los archivos descargados en el entorno local.

Las copias nuevas se guardan en SQLite con resultado y estado de revisión. No se sincronizan entre equipos, no se envían a Azure y no cambian el entrenamiento ni las métricas históricas.

El modelo descargado evita mantener un endpoint de inferencia. artifacts/runtime.json vincula la aplicación con trabajo, estado Completed, versión y SHA256. La etiqueta de origen Azure exige coincidencia con el archivo cargado. El estado histórico del trabajo y el cierre de recursos se documentan por separado.

5. Resultados y decisión

Métrica de prueba	Resultado
Average precision	0.4134
ROC AUC	0.7307
Detección al umbral 0.17	80,1 %
Precisión al umbral 0.17	35,1 %
F1	0.4879
Brier del índice sin calibrar	0.1560

Desenlace real	Con alerta	Sin alerta
Canceló	1.467	364
No canceló	2.715	3.444

El umbral captura muchas cancelaciones y genera 2.715 falsas alertas. El hotel no tiene que revisar automáticamente todas las alertas: puede definir K según su capacidad.

Revisar el 20 % prioritario

Se seleccionan 1.598 registros y 705 cancelaron. La precisión es 44,1 % y se captura 38,5 % de las cancelaciones. Frente a la frecuencia base de 22,9 %, la concentración es 1.93 veces la esperada con selección aleatoria. Es una comparación retrospectiva, no un experimento de intervención.

Explicación y límites

La importancia por permutación utiliza 2.500 reservas de validación y tres repeticiones. Describe sensibilidad global, no causalidad individual. El intervalo Wilson de detección es aproximado y no corrige dependencia entre reservas. Los índices no son probabilidades calibradas.

6. Implementación y comprobación

El servidor local carga el modelo y escucha en 127.0.0.1. Las seis vistas son Inicio, Nueva reserva, Mis reservas, Cómo probarlo, Resultados del modelo y Diseño y Azure. El recorrido distingue analizar, guardar y revisar.

Ruta	Comportamiento
GET /api/summary	Métricas, ejemplos y procedencia comprobada.
GET /api/health	Estado del servicio, modelo y huella.
GET /api/sample.csv	Ocho reservas listas para cargar.
POST /api/predict	Una reserva validada: inferencia sin guardar.
POST /api/batch	Entre 1 y 500 reservas: inferencia sin guardar.
GET /api/reservations	Consultar las copias locales guardadas.
POST /api/reservations	Analizar y guardar una nueva reserva.
POST /api/reservations/batch	Guardar todo el lote o ninguna fila.
POST /api/reservations/update	Editar y recalcular con control de revisión.
POST /api/reservations/status	Revisar, archivar o restaurar.

Iniciar y usar

```
py -3.12 iniciar.py # Windows
python3.12 iniciar.py # macOS / Linux
```

Ejecutar únicamente la línea del sistema utilizado. El lanzador prepara el entorno y las dependencias. Abrir <http://127.0.0.1:8765> y mantener la terminal abierta. En Nueva reserva, completar los diez campos y pulsar Analizar y guardar. Mis reservas permite recuperarla.

El CSV se selecciona en Nueva reserva, se analiza y muestra una vista previa. Guardar lote conserva todas las filas; Descargar resultados genera el JSON. La guía y las pruebas paso a paso están en [docs/GUIA-DE-USO.md](#) y [docs/PRUEBAS-GUIADAS.md](#).

6.1. Persistencia y uso verificable

Qué se guarda y por qué

SQLite conserva una copia local con referencia, diez variables, resultado, huella del modelo, fechas y estado de revisión. El archivo vive en `.runtime/reservaiq.sqlite3` y no se publica en GitHub. Permite recuperar las reservas después de cerrar la página o reiniciar el servidor, sin agregar infraestructura de nube.

Solo analizar no modifica la base. Guardar cambios mantiene el identificador y exige la revisión vigente para evitar sobrescrituras entre ventanas. Los reintentos de una misma creación devuelven el mismo registro. Un fallo en un lote revierte todas sus escrituras. Archivar es reversible.

Prueba guiada dentro de la aplicación

1. Cargar el ejemplo histórico 12301: 28 días de anticipación y 3 noches.
2. Analizar y guardar: índice aproximado 39,8 y código local.
3. Abrir Mis reservas y recargar: el registro permanece.
4. Cambiar a 7 días, analizar y guardar cambios: índice aproximado 13,6.
5. Marcar revisada, archivar y restaurar.
6. Analizar el CSV de 8 filas y guardarlo; comprobar errores con 61 días o 0 noches.

Comprobaciones automáticas y límites

Las pruebas Python cubren integridad del dataset y modelo, separación temporal, métricas, las 7.990 predicciones, UTF-8 en Windows, API y persistencia real. Incluyen reiniciar el servidor, reintentos concurrentes sin duplicación, conflictos de edición y transacciones de lote. Las pruebas JavaScript comprueban el lector de CSV y los estados del cliente con un servidor simulado.

```
python -m unittest discover -s tests -v
npm ci
npm test
```

GitHub Actions ejecuta las comprobaciones en Windows y Linux. La evidencia fechada registra el resultado de cada suite. Las capturas del anexo documentan la interfaz anterior de cuatro vistas: no acreditan visualmente el guardado nuevo. La navegación de la nueva versión en un navegador real queda pendiente de comprobación cuando el control de acceso permita abrirlo.

Las reservas nuevas no tienen una etiqueta real de cancelación conocida. No alimentan el entrenamiento ni alteran las métricas. Cada computador conserva su propia base. Para trasladarla, se cierra la aplicación y se copia `.runtime`. La exportación JSON permite consultar los datos, pero esta versión no incluye importación de esas copias.

7. Costos, evidencia y conclusiones

Concepto	Supuesto	USD
CPU DS2 v2	1 hora × 0,146	0,146
Servicios auxiliares	Reserva supuesta de práctica breve	0,500
Margen	Imprevistos del escenario	0,354
Total presupuestado	Una ejecución acotada	1,000

Referencia Linux North Central US consultada el 25/09/2026 UTC. La reserva auxiliar no es una cotización de todos los servicios y puede ser insuficiente si se conservan durante más tiempo. El total es un escenario, no factura ni bloqueo automático del gasto. La factura puede aparecer con retraso; el detalle fechado se conserva en docs/COSTOS.md. [4, 5]

Controles y evidencia de aceptación

Se usó un clúster de 0 a 1 nodos, con inactividad de 120 segundos y límites por etapa. Se descargaron diez salidas y se verificó la copia del modelo registrado. Después se eliminó el grupo temporal rg-reservaiq; Azure confirmó que ya no existe. Los cargos anteriores pueden consolidarse con retraso.

La aceptación en Azure exige trabajo Completed, etapas, entorno resuelto, modelo registrado, salidas descargadas y huella coincidente con la aplicación. El repositorio conserva la configuración, las salidas del trabajo y su procedencia en docs/EVIDENCIAS.md. El cierre de recursos temporales evita mantener servicios de esta práctica después de descargar los resultados.

Conclusión

El experimento demuestra una priorización histórica con capacidad limitada y expone sus errores. Para utilizarlo en el hotel se requieren datos locales, auditoría de disponibilidad temporal de las variables y un experimento que mida el efecto de las acciones. La evidencia disponible no demuestra beneficios financieros.


Fuentes

1. Antonio, Almeida y Nunes: datos hoteleros
2. TidyTuesday: CSV y diccionario
3. Microsoft: componentes de Azure ML
4. Microsoft: API de precios
5. Microsoft: control de costos

A1. Centro de decisiones

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:25 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. El tablero muestra 1,93 veces de concentración, 44,1 % de precisión y 38,5 % de cancelaciones capturadas al revisar el 20 % prioritario. El control de capacidad selecciona 30 reservas de una cohorte ilustrativa de 150; se muestran las primeras ocho filas.

Por qué importa. La decisión de negocio consiste en asignar una capacidad limitada de revisión. Las métricas superiores corresponden a las 7.990 reservas de prueba; la tabla utiliza una cohorte ilustrativa y no representa reservas actuales del hotel ficticio.


Alcance. Se ven la lista ordenada, el selector de capacidad y los controles de exportación y consulta de resultados. Una imagen estática no verifica su interacción ni el archivo exportado.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A2. Reserva individual y lote

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:30 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. El formulario contiene diez variables y muestra un escenario editado con índice 4,5 sobre 100: seguimiento habitual frente al umbral de 17. En el lote aparece reservas-ejemplo.csv y el mensaje de ocho reservas analizadas, ninguna sobre el umbral y resultado descargado.

Por qué importa. La inferencia individual y por lote usa el mismo contrato de entrada. Editar una reserva genera un escenario sin desenlace conocido. El índice no es una probabilidad calibrada y no justifica cancelar o cobrar una reserva.


Alcance. La captura acredita el resultado visible de la sesión, no el contenido del archivo descargado. El CSV listo para cargar de esta entrega se llama reservas-listas.csv y se encuentra en ejemplos-csv/.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A3. Evidencia del modelo

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:35 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. Se muestran 21.236 registros de entrenamiento, 6.161 de validación y 7.990 de prueba. La matriz contiene 1.467 aciertos de cancelación, 364 cancelaciones omitidas, 2.715 falsas alertas y 3.444 reservas sin cancelación ni alerta. ROC AUC: 0,731; average precision: 0,413.

Por qué importa. La comparación de candidatos se realiza en validación y la prueba se reserva para evaluar el modelo elegido. La pantalla permite distinguir la alerta por umbral de la lista por capacidad y expone los errores que acompañan al resultado.


Alcance. Los valores principales concuerdan con los artefactos entregados. La importancia por permutación es global, no una explicación causal individual. La etiqueta visible identifica la sesión como local.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A4. Diseño y ejecución

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:41 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. La vista presenta datos versionados, componentes CLI v2, artefactos del trabajo y aplicación con revisión humana. Muestra a Juan Ospina Tenorio, Natalia Hernández Piedrahita y Miguel Ángel Dizuza como equipo. En esta sesión aparecen modelo LOCAL, trabajo Sin ejecución, cómputo No creado y costo Por verificar.

Por qué importa. El diseño conecta preparación, comparación y evaluación con la descarga del modelo y la aplicación local. Los estados de esta captura no acreditan la ejecución en Azure ni corresponden al estado documentado en los registros de la entrega.

Alcance. La ejecución Completed, el registro reservaqi:1 y el cierre de recursos se acreditan por separado en azure/evidence/. El escenario de costo es US\$1 estimado; la factura no estaba consolidada en la consulta guardada. No se ha determinado la causa de la diferencia con la pantalla.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.