

ReservalQ

Priorización de reservas hoteleras con aprendizaje automático

Microproyecto 3 · Computación en la Nube · UAO
Prof. Oscar Mondragón

Equipo

Juan Ospina Tenorio
Natalia Hernández Piedrahita
Miguel Ángel Diuza

Problema de negocio

Hotel Brisa del Valle es un cliente ficticio de Cali. Su equipo de reservas dispone de tiempo limitado para revisar confirmaciones. ReservalQ ordena las reservas según un índice asociado a cancelación y selecciona una lista de tamaño K, ajustada a esa capacidad. El personal decide qué acciones realizar.

Resultado retrospectivo	Valor
Reservas de prueba	7.990
Precisión del 20 % prioritario	44,1 %
Cancelaciones capturadas en ese 20 %	38,5 %
Concentración frente a selección aleatoria esperada	1.93 veces

Los datos son reales e históricos, de dos hoteles de Portugal. No pertenecen al cliente ficticio. Estas métricas no prueban ahorros, cancelaciones evitadas ni generalización a Colombia.

Estado de la evidencia

Nueva ejecución MICROPROYECTO3 del 1 de octubre de 2026 UTC: tres etapas Completed, modelo reservaiq:1 y aplicación publicada en Azure App Service. Se verificaron 67 pruebas en Windows y Ubuntu, 31 comprobaciones HTTPS y nueve registros persistentes tras reiniciar App Service. El modelo y las 7.990 predicciones coinciden con los artefactos originales conservados. Las evidencias distinguen la ejecución original del 25 de septiembre de la nueva ejecución.

[Abrir la demo web en Azure](#). Disponible hasta el 5 de octubre inclusive, hora de Colombia. La variante local se conserva en el repositorio. Solo se utilizan reservas ficticias.

1. Requerimientos y alternativas

La necesidad se traduce en una decisión verificable: qué reservas revisar primero cuando existe una capacidad K. El calendario permite elegir creación, llegada y salida. El guardado web conserva registros compartidos en un contenedor privado y los contadores permiten consultar su estado. La alerta por umbral complementa esa revisión.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
R1	Analizar una reserva	Validar diez variables y devolver índice, decisión y versión.
R2	Priorizar revisión	Priorizar hasta K pendientes según disponibilidad; exportar.
R3	Analizar un lote	CSV con 1-500 filas, máximo 150 KB y el mismo contrato.
R4	Evaluar sin usar el futuro	Particiones temporales disjuntas y madurez de etiquetas.
R5	Comparar y explicar	Candidatos, métricas, matriz y ejemplos de aciertos y errores.
R6	Ejecutar en Azure ML	Tres componentes, trabajo Completed y artefactos verificables.
R7	Limitar consumo	CPU, mínimo cero, máximo un nodo y límites de duración.
R8	Conservar reservas ficticias	Guardar, recuperar y editar después de reiniciar; archivo reversible.

Alternativas consideradas

Alternativa	Ventaja	Limitación
Reglas manuales	Simplicidad y explicación	Umbrales rígidos y mantenimiento manual.
Clasificador y lista	Comparación y prioridad medible	Necesita datos y seguimiento de errores.
AutoML	Exploración automatizada	Más ensayos y consumo variable.

Reglas y AutoML se compararon conceptualmente, sin ejecutarlos. Se eligió clasificación supervisada por su evaluación controlada. Se entrenaron logística, Random Forest y Gradient Boosting frente a una base constante. No hay integración hotelera, mensajes ni cobros automáticos.

2. Datos, alcance y variables

Antonio, Almeida y Nunes publicaron 119.390 reservas de dos hoteles portugueses con llegadas en 2015-2017. Se conserva la distribución de TidyTuesday y su huella SHA256. Licencia de los datos originales: CC BY 4.0. [1, 2]

Tratamiento	Registros
Archivo original	119.390
Alcance antes de deduplicar	55.053
Duplicados exactos retirados	7.603
Después de deduplicar	47.450
Incluidos en las tres particiones	35.387
Fuera de períodos o madurez	12.063

Contrato de diez variables

Numéricas: lead_time, arrival_month, stays_in_weekend_nights y stays_in_week_nights.

Catóricas: hotel, meal, market_segment, distribution_channel, reserved_room_type y customer_type.

Se admiten reservas con 0-60 días de anticipación, 1-30 noches totales, mes 1-12 y categorías conocidas. El diccionario completo está en ejemplos-csv/LEEME.md. No se usan identificadores de huéspedes ni contactos.

Exclusiones para reducir fuga de información

Estado final, fecha de estado, habitación asignada y cambios pueden reflejar hechos posteriores. ADR y depósitos no garantizan disponibilidad al crear la reserva. Se excluyen también país e identificadores de agencia o empresa.

Limitaciones del origen

La fecha de creación se deriva de llegada menos anticipación. No hay versiones históricas de los campos. La deduplicación puede eliminar reservas legítimas indistinguibles y no se puede excluir toda dependencia entre huéspedes recurrentes o grupos. El alcance no representa todos los hoteles ni todos los horizontes de reserva.

3. Método y selección

Partición	Creación de reserva	Resultado antes de	n / cancelaciones
Entrenamiento	Jul 2015-jun 2016	01/09/2016	21.236 / 3.933
Validación	Sep-nov 2016	01/02/2017	6.161 / 1.346
Prueba	Feb-may 2017	01/09/2017	7.990 / 1.831

Los espacios entre períodos permiten que los desenlaces anteriores sean conocidos antes de la evaluación siguiente. Las particiones no se mezclan aleatoriamente. El manifiesto conserva los límites exactos y la prueba comprueba que no se comparten registros.

Protocolo reproducible

1. Fijar alcance, fechas y semilla 42.
2. Ajustar escalado, codificación y modelos solo en entrenamiento.
3. Elegir el mayor average precision en validación.
4. Fijar umbral por máximo F1 en una cuadrícula de 0,05 a 0,95.
5. Evaluar la prueba reservada y conservar todas las predicciones.


Modelo	AP validación	ROC AUC validación
Base de referencia	0.2185	0.5000
Regresión logística	0.4028	0.7134
Random Forest	0.3677	0.6714
Gradient Boosting	0.4103	0.7105

Modelo elegido

Gradient Boosting, con umbral 0.17. La diferencia frente a regresión logística es modesta; no se afirma superioridad universal. Las configuraciones se limitan a una comparación manejable y no se ajustan usando la prueba.


Se fijan versiones de Python y librerías. `selection.json` documenta candidatos, barrido de umbral, duración de entrenamiento y entorno. `model.joblib` conserva transformaciones y clasificador juntos para evitar diferencias entre preparación e inferencia.

4. Arquitectura y flujo



De la captura al seguimiento

FLUJO DE RESERVAS: CALENDARIO, CSV Y SEGUIMIENTO



Web: reservas ficticias compartidas. Guardar no confirma habitaciones ni reentrena el modelo.

4.1. Componentes y relaciones

Componente	Responsabilidad
Workspace y Blob	Organizar trabajos, conservar entradas y artefactos.
Clúster CPU DS2 v2	Ejecutar con mínimo 0, máximo 1 nodo e inactividad de 120 s.
Preparación	Aplicar alcance, deduplicación, fechas y particiones.
Entrenamiento	Comparar candidatos y fijar modelo y umbral.
Evaluación	Calcular métricas sobre prueba y exportar evidencia.
Registro y descarga	Versionar el modelo y comprobar su huella.
App Service y Blob privado	Interfaz HTTPS, inferencia, lotes y guardado compartido en instantáneas SQLite.

Preparación entrega entrenamiento y validación al componente de entrenamiento, y prueba al de evaluación. Entrenamiento produce el modelo; evaluación recibe ese modelo y produce métricas y predicciones. Las flechas representan datos y artefactos. [3]

Registro y descarga son pasos posteriores al trabajo Completed, no componentes adicionales del pipeline. El registro pertenece a Azure. App Service carga una copia descargada y verificada del modelo. La variante local utiliza sus propios archivos.

La web aplica transacciones SQLite en memoria y conserva la instantánea en un Blob privado. Un ETag detecta escrituras concurrentes y la identidad administrada limita el acceso al contenedor. Los usuarios comparten registros ficticios. Guardar no cambia el entrenamiento ni las métricas históricas.

App Service sirve el modelo descargado sin mantener un endpoint de inferencia de Azure ML. runtime.json del directorio de artefactos cargado (cloud-artifacts en la web; artifacts en local) vincula la aplicación con trabajo, estado Completed, versión y SHA256. La etiqueta de origen Azure exige coincidencia con el archivo cargado. El estado histórico del trabajo y el cierre de recursos se documentan por separado.

5. Resultados y decisión

Métrica de prueba	Resultado
Average precision	0.4134
ROC AUC	0.7307
Detección al umbral 0.17	80,1 %
Precisión al umbral 0.17	35,1 %
F1	0.4879
Brier del índice sin calibrar	0.1560

Desenlace real	Con alerta	Sin alerta
Canceló	1.467	364
No canceló	2.715	3.444

El umbral captura muchas cancelaciones y genera 2.715 falsas alertas. El hotel no tiene que revisar automáticamente todas las alertas: puede definir K según su capacidad.

Revisar el 20 % prioritario

Se seleccionan 1.598 registros y 705 cancelaron. La precisión es 44,1 % y se captura 38,5 % de las cancelaciones. Frente a la frecuencia base de 22,9 %, la concentración es 1.93 veces la esperada con selección aleatoria. Es una comparación retrospectiva, no un experimento de intervención.

Explicación y límites

La importancia por permutación utiliza 2.500 reservas de validación y tres repeticiones. Describe sensibilidad global, no causalidad individual. El intervalo Wilson de detección es aproximado y no corrige dependencia entre reservas. Los índices no son probabilidades calibradas.

6. Implementación y comprobación

App Service publica la interfaz y API por HTTPS y carga el modelo en memoria. La variante local escucha en 127.0.0.1. Las seis vistas son Inicio, Nueva reserva, Mis reservas, Cómo probarlo, Resultados del modelo y Diseño y Azure. El recorrido distingue analizar, guardar y revisar.

Ruta	Comportamiento
GET /api/summary	Métricas, ejemplos y procedencia comprobada.
GET /api/health	Estado del servicio, modelo y huella.
GET /api/sample.csv	Ocho reservas listas para cargar.
POST /api/predict	Una reserva validada: inferencia sin guardar.
POST /api/batch	Entre 1 y 500 reservas: inferencia sin guardar.
GET /api/reservations	Consultar las reservas ficticias guardadas.
POST /api/reservations	Analizar y guardar una nueva reserva.
POST /api/reservations/batch	Guardar todo el lote o ninguna fila.
POST /api/reservations/update	Editar y recalcular con control de revisión.
POST /api/reservations/status	Revisar, archivar o restaurar.

Abrir la demo o iniciar la variante local

La demo se abre en <https://reservaiq-microproyecto3-20261001.azurewebsites.net/> sin instalar Python. El nivel F1 puede dormirse y tardar en responder al inicio. Si se utiliza la alternativa local, ejecutar solo la línea del sistema correspondiente:

```
py -3.12 iniciar.py # Windows
python3.12 iniciar.py # macOS / Linux
```

Ejecutar únicamente la línea del sistema utilizado. El lanzador prepara el entorno y las dependencias. Abrir <http://127.0.0.1:8765> y mantener la terminal abierta. En Nueva reserva, elegir llegada y salida en el calendario, completar Detalles y pasar a Revisar y guardar. Las noches y la anticipación se calculan automáticamente. Mis reservas permite recuperar el registro.

El CSV se selecciona en Nueva reserva, se analiza y muestra una vista previa. Guardar lote conserva todas las filas; Descargar resultados genera el JSON. La guía y las pruebas paso a paso están en [docs/GUIA-DE-USO.md](#) y [docs/PRUEBAS-GUIADAS.md](#).

6.1. Calendario y guardado

Tres pasos con resumen de estancia

Fechas, Detalles y Revisar y guardar separan las decisiones. El calendario calcula cuatro variables del modelo: anticipación, mes de llegada y noches entre semana/de fin de semana. La salida no cuenta como noche. El servidor valida la misma regla: 0 a 60 días de anticipación y 1 a 30 noches. Los ejemplos históricos sin fechas completas conservan sus variables originales.

Qué se guarda y por qué

Cada reserva conserva referencia, diez variables, resultado, huella del modelo, fechas de creación/llegada/salida y estado de revisión. En Azure, Blob privado guarda la instantánea SQLite y un ETag controla concurrencia. En la variante local, `.runtime/reservaiq.sqlite3` conserva una base independiente que no se publica en GitHub.

Solo analizar no modifica la base. Guardar cambios mantiene el identificador y exige la revisión vigente para evitar sobrescrituras entre ventanas. Los reintentos de una misma creación devuelven el mismo registro. Un fallo en un lote revierte todas sus escrituras. Archivar es reversible.

Comprobar el recorrido

Con creación 01/10/2026, llegada 02/10 y salida 05/10 se obtienen 3 noches: 1 entre semana y 2 de fin de semana; anticipación de 1 día. Analizar y guardar conserva el registro con código RI-. Mis reservas permite recuperarlo, editarlo y organizarlo. Sus tarjetas Guardadas, Pendientes, Revisadas y Archivadas filtran los registros al pulsarlas. La guía incluye además el caso histórico 12301, el CSV y errores esperados.

Comprobaciones automáticas y límites

Las pruebas Python cubren integridad del dataset y modelo, separación temporal, métricas, las 7.990 predicciones, UTF-8 en Windows, API y persistencia real. Incluyen reiniciar el servidor, reintentos concurrentes sin duplicación, conflictos de edición y transacciones de lote. También se prueban fechas, cambio de año, año bisiesto y migración de la base. JavaScript verifica calendario, tarjetas de estado y recorrido guiado con una API simulada.

```
python -m unittest discover -s tests -v
npm ci
npm test
```

GitHub Actions verificó 41 pruebas Python y 26 JavaScript en Windows y Ubuntu. Además se realizaron 31 comprobaciones HTTPS y nueve registros conservaron sus datos después de reiniciar App Service. La evidencia fechada registra el resultado de cada suite. Las capturas del anexo documentan la interfaz anterior de cuatro vistas: no acreditan visualmente el guardado nuevo. La navegación de la nueva versión en un navegador real queda pendiente de comprobación cuando el control de acceso permita abrirlo.

Las reservas nuevas no tienen una etiqueta real de cancelación conocida. No alimentan el entrenamiento ni alteran las métricas. Todos los usuarios de la web comparten registros ficticios. En modo local cada computador conserva una base independiente; para trasladarla se cierra la aplicación y se copia `.runtime`. La exportación JSON permite consultar los datos, pero esta versión no incluye importación de esas copias.

7. Costos, evidencia y conclusiones

Alcance	Evidencia al 01/10/2026 03:20 UTC	USD
Original rg-reservaiq	Consumo registrado antes de impuestos	0,0620879781
Nueva MICROPROYECTO3	Sin filas de costo todavía	Por verificar
Conservación hasta 5 de octubre	Estimación, no factura	2,0000
Límite autorizado	No es un bloqueo automático	3,0000

El consumo original incluye Virtual Machines 0,046234112; Storage 0,00857385; Virtual Network 0,0039041667; Container Registry 0,0032918494; Key Vault 0,000084 y Load Balancer 0 USD. No se atribuye ese total a la nueva ejecución. Cost Management puede ajustar cargos antes de la factura. El desglose y las consultas fechadas se conservan en docs/COSTOS.md.

La estimación de conservación supone hasta una hora CPU a US\$0,146/h, seis días de Container Registry Basic a US\$0,1666/día, App Service F1 gratuito y US\$0,8544 reservados para almacenamiento, operaciones y margen. El escenario anterior de US\$1 correspondía a una práctica breve con cierre inmediato. [4, 5]

Controles y evidencia de aceptación

El clúster tiene mínimo cero y máximo un nodo, con inactividad de 120 segundos. Se verificó en cero después del trabajo. La nueva ejecución conserva datos, componentes, modelo y documentación en MICROPROYECTO3 hasta el 5 de octubre inclusive, hora de Colombia. Antes del cierre se deben respaldar y verificar las salidas y las reservas. Cero nodos no elimina todos los cargos.

La ejecución original terminó con la eliminación de rg-reservaiq el 25 de septiembre. La nueva ejecución es independiente y no sobrescribe artifacts/. El modelo descargado, sus huellas y las pruebas del despliegue permiten revisar la cadena desde Azure ML hasta la demo web.

Conclusión

El experimento demuestra una priorización histórica con capacidad limitada y expone sus errores. Para utilizarlo en el hotel se requieren datos locales, auditoría de disponibilidad temporal de las variables y un experimento que mida el efecto de las acciones. La evidencia disponible no demuestra beneficios financieros.

Fuentes

1. Antonio, Almeida y Nunes: datos hoteleros
2. TidyTuesday: CSV y diccionario
3. Microsoft: componentes de Azure ML
4. Microsoft: API de precios
5. Microsoft: control de costos

Evidencia de la versión web actual

Revisión de 15 imágenes aportadas por el equipo: 30 de septiembre de 2026, 23:38-23:40 en Colombia. Los PNG originales no están disponibles en las rutas proporcionadas: se documenta lo observado, sin reconstruir imágenes.

1. Inicio y propósito

La portada presenta la priorización de reservas, el acceso para elegir fechas y tres pasos de uso. Identifica una demo web compartida con reservas ficticias.

2. Recorrido inicial

Se ven las tarjetas elegir estancia, revisar y guardar, y probar y comprender; también el acceso al ejemplo guiado.

3. Creación y fechas de la reserva

El formulario muestra creación, llegada y salida, el estado Sin guardar, los tres pasos y el control Ocultar calendario.

4. Calendario y carga CSV

Se ve el calendario, la indicación de elegir fechas, el botón para continuar y los apartados de CSV hasta 500 registros y casos históricos.

5. Reservas guardadas y organización

Mis reservas muestra 9 guardadas, 1 pendiente, 0 revisadas y 8 archivadas. La reserva ficticia activa tiene índice 5,7 y acciones Abrir, Marcar revisada y Archivar.

6. Prueba guiada del calendario

Se explica el caso creación 01/10/2026, llegada 02/10 y salida 05/10: tres noches, una entre semana y dos de fin de semana, con un día de anticipación.

7. Caso histórico, guardado y edición

La guía presenta el registro 12301, índice esperado 39,8 y comparación al cambiar de 28 a 7 días de anticipación, con índice esperado 13,6.

8. Estados, lote y conexión

La guía explica revisar, archivar, restaurar, analizar y guardar un CSV, además de probar entradas inválidas. Se ve Comprobar conexión.

Las guías visibles no prueban su ejecución. US\$2 sigue siendo una estimación. El estado de cero nodos tiene su fecha de corte; las reservas nuevas no alteran las métricas históricas.

Consultar docs/EVIDENCIA-WEB-ACTUAL.md y azure/evidence/microproyecto3/web-current-check.json para el alcance y la consulta HTTP actual de solo lectura. Las imágenes siguientes son antecedentes históricos y una captura real del pipeline.

Evidencia de la versión web actual

Revisión de 15 imágenes aportadas por el equipo: 30 de septiembre de 2026, 23:38-23:40 en Colombia. Los PNG originales no están disponibles en las rutas proporcionadas: se documenta lo observado, sin reconstruir imágenes.

9. Evaluación en prueba reservada

Se ven 21.236 registros de entrenamiento, 6.161 de validación y 7.990 de prueba. Matriz: TP 1.467, FN 364, FP 2.715 y TN 3.444; ROC AUC 0,731 y AP 0,413.

10. Comparación y límites del modelo

La tabla de validación compara base, regresión logística, Random Forest y Gradient Boosting. Se ven importancias por permutación y controles contra fuga de información.

11. Problema y decisión de negocio

La vista describe al Hotel Brisa del Valle, cliente ficticio, y la decisión de revisar K reservas con entrada, resultado y acción humana.

12. Correspondencia con la rúbrica

Se muestran los cuatro criterios: análisis 20 %, diseño 25 %, implementación 30 % y presentación 25 %, con enlaces a documentos, pruebas y Canva.

13. Alternativas de solución

La tabla compara reglas manuales, clasificación con revisión humana y AutoML; debajo comienza el diagrama de arquitectura.

14. Arquitectura completa de la demo web

El diagrama conecta datos, prepare, train, evaluate, registro del modelo, App Service F1, navegador y Blob privado con SQLite. La prueba reservada y el modelo llegan por separado a evaluación.

15. Flujo, procedencia y costo estimado

Se ve el flujo en cinco pasos, trabajo Completed, modelo Azure ML y cero nodos al corte explícito 2026-10-01 02:46 UTC. El costo mostrado es aproximadamente US\$2.


Las guías visibles no prueban su ejecución. US\$2 sigue siendo una estimación. El estado de cero nodos tiene su fecha de corte; las reservas nuevas no alteran las métricas históricas.

Consultar docs/EVIDENCIA-WEB-ACTUAL.md y azure/evidence/microproyecto3/web-current-check.json para el alcance y la consulta HTTP actual de solo lectura. Las imágenes siguientes son antecedentes históricos y una captura real del pipeline.

A1. Centro de decisiones

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:25 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. El tablero muestra 1,93 veces de concentración, 44,1 % de precisión y 38,5 % de cancelaciones capturadas al revisar el 20 % prioritario. El control de capacidad selecciona 30 reservas de una cohorte ilustrativa de 150; se muestran las primeras ocho filas.

Por qué importa. La decisión de negocio consiste en asignar una capacidad limitada de revisión. Las métricas superiores corresponden a las 7.990 reservas de prueba; la tabla utiliza una cohorte ilustrativa y no representa reservas actuales del hotel ficticio.


Alcance. Se ven la lista ordenada, el selector de capacidad y los controles de exportación y consulta de resultados. Una imagen estática no verifica su interacción ni el archivo exportado.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A2. Reserva individual y lote

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:30 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. El formulario contiene diez variables y muestra un escenario editado con índice 4,5 sobre 100: seguimiento habitual frente al umbral de 17. En el lote aparece reservas-ejemplo.csv y el mensaje de ocho reservas analizadas, ninguna sobre el umbral y resultado descargado.

Por qué importa. La inferencia individual y por lote usa el mismo contrato de entrada. Editar una reserva genera un escenario sin desenlace conocido. El índice no es una probabilidad calibrada y no justifica cancelar o cobrar una reserva.


Alcance. La captura acredita el resultado visible de la sesión, no el contenido del archivo descargado. El CSV listo para cargar de esta entrega se llama reservas-listas.csv y se encuentra en ejemplos-csv/.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A3. Evidencia del modelo

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:35 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. Se muestran 21.236 registros de entrenamiento, 6.161 de validación y 7.990 de prueba. La matriz contiene 1.467 aciertos de cancelación, 364 cancelaciones omitidas, 2.715 falsas alertas y 3.444 reservas sin cancelación ni alerta. ROC AUC: 0,731; average precision: 0,413.

Por qué importa. La comparación de candidatos se realiza en validación y la prueba se reserva para evaluar el modelo elegido. La pantalla permite distinguir la alerta por umbral de la lista por capacidad y expone los errores que acompañan al resultado.


Alcance. Los valores principales concuerdan con los artefactos entregados. La importancia por permutación es global, no una explicación causal individual. La etiqueta visible identifica la sesión como local.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

A4. Diseño y ejecución

Captura aportada por el equipo · 2026-09-24 21:09:41 (según el nombre del archivo).

Captura de la interfaz anterior de cuatro vistas, sin guardado local. La sesión capturada muestra un indicador de modelo local. La ejecución en Azure se acredita por separado en los registros de evidencia.



Qué se observa. La vista presenta datos versionados, componentes CLI v2, artefactos del trabajo y aplicación con revisión humana. Muestra a Juan Ospina Tenorio, Natalia Hernández Piedrahita y Miguel Ángel Diuza como equipo. En esta sesión aparecen modelo LOCAL, trabajo Sin ejecución, cómputo No creado y costo Por verificar.


Por qué importa. El diseño conecta preparación, comparación y evaluación con la descarga del modelo y la aplicación local. Los estados de esta captura no acreditan la ejecución en Azure ni corresponden al estado documentado en los registros de la entrega.

Alcance. La ejecución Completed, el registro reservaqi:1 y el cierre de recursos se acreditan por separado en azure/evidence/. El escenario de costo es US\$1 estimado; la factura no estaba consolidada en la consulta guardada. No se ha determinado la causa de la diferencia con la pantalla.

[Abrir la captura original a resolución completa](#) · docs/CAPTURAS.md amplía la explicación.

Evidencia visual de Azure ML

Captura aportada por el equipo: 30 de septiembre de 2026, 21:50 en Colombia, equivalente al 1 de octubre UTC.
Corresponde a la nueva ejecución MICROPROYECTO3, no al trabajo original del 25 de septiembre.



La pantalla muestra el dataset, las etapas prepare, train y evalúate en verde, y las salidas trained y report. El flujo entrega particiones y modelo al evaluador. Las comprobaciones independientes de API y los registros del trabajo complementan esta evidencia visual.

La imagen se conserva completa y sin alterar. No acredita el costo facturado, la conservación tras reiniciar ni la identidad de quien ejecutó cada paso. Esas afirmaciones requieren sus registros específicos.