模拟网易云音乐

成员介绍及分工

19030100333 李晨宝设计,设计文档,及视频

介绍

基于网易云音乐真实接口开发的音乐小程序,参考b站相关实例教学学习与实现该 小程序

软件架构

Nodejs作为后端 ES6语法 promise

使用教程及相关说明

- 1. git到本地
- 2. 进入gilgamesh server目录
- 3. 在路径栏输入cmd
- 4. npm start开启服务 (根据反馈或报错利用npm install补足相关依赖库)
- 5. 需要安装有nodejs,可以不配置全局变量
- 6. 有微信开发者工具
- 7. 本地配置中勾选
 - 。使用npm模块
 - 。 不校验合法域名、web-view(业务域名)、TLS版本以及 HTTPS 证书

关键技术点

数据劫持代理

set方法在修改属性值的时候就会被调用 this.username = 'wade' 这样修改在set中会出现死循环 需要用data[item] = newValue, 这样就监视扩展属性的数据, 劫持了 data[item]

路由跳转

全局对象是wx

登录跳转: wx.nanvigateTo({url:'/pages/logs/logs'})

保留当前页面

url 路径是相对路径 必须添加根路径 /pages/logs/logs

生命周期函数

onHide函数在页面导览: navigateTo 时触发

------ 获取用户信息 ------

获取用户信息

点击button--> open-type='getUserInfo'

如何拿到用户信息

bindgetuserinfo ='xx函数'

getUserProfile

接口文档地址: https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/open-api/user-info/

wx.getUserProfile.html

组件滑动模块 scroll-view

使用的时候记住要添加 enable-flex属性

组件 -->视图容器 -->scroll-view

- 打开flex: enable-flex: true 重要
- 允许横向滚动: scroll-x
- 允许纵向滚动: scroll-y 单行文本溢出隐藏:
- 使用块元素展示: display:block
- 不换行: white-space: nowrap
- 超出部分隐藏: overflow: hidden 作用在块元素
- 省略号: text-overflow: ellipsis

前后端交互

可以设置本地请求

- ----- 封装ajax函数------
 - utils ->request.js
 - 引入import request.js
 - 异步任务 --> await 等待异步任务 --> async -->返回 promise 实例
 - 初始化 promise 实例的状态为pending
 - 异步返回后需要修改状态 request.js 异步返回 使用promise


程序功能如下

初始页面





个人中心页面





登录页面



登录结果与退出登录







热搜与搜索





推荐歌曲及播放页面







视频页面

13:17

视频



现场 翻唱 舞蹈 听BGM 万有引力 告白 云



花泽香菜2019北京卫视跨年晚会演唱《恋...



白水好甜





当中国rapper站上美国街头表演,看黑人...



池一骋CHI



