



Estructuras if / else

Ficha de estudio * SDGo! * CECyT 9 IPN * 2026 * onlinegdb.com/online_c_compiler

DEFINICION

if ejecuta un bloque cuando la condicion es verdadera (distinta de cero).
else se ejecuta cuando es falsa. else if permite condiciones adicionales.
El = asigna, el == compara.

SINTAXIS

```
if (condicion) {  
    // si es verdadera  
} else if (otra) {  
    // segunda opcion  
} else {  
    // si ninguna se cumple  
}
```

EJEMPLO 1 - CALIFICACION CON IF/ELSE IF/ELSE

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    float cal = 8.5;  
  
    if (cal >= 9.0) {  
        printf("Excelente\n");  
    } else if (cal >= 7.0) {  
        printf("Aprobado\n");    // <- 8.5 >= 7.0  
    } else {  
        printf("Reprobado\n");  
    }  
    return 0;  
}
```

Salida: Aprobado

EJEMPLO 2 - NUMERO POSITIVO, NEGATIVO O CERO

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int n = -4;  
  
    if (n > 0)        printf("Positivo\n");  
    else if (n < 0)   printf("Negativo\n");    // <- se ejecuta
```

```
else          printf("Cero\n");

return 0;
}
```

Salida: Negativo

EJERCICIO PROPUESTO

>> Practica tu mismo

Escribe un programa que determine si un numero es par o impar usando el operador % (modulo).

Compila en: onlinegdb.com/online_c_compiler

PUNTO CLAVE

>> PUNTO CLAVE

Nunca uses = dentro de un if, siempre ==.

Operadores logicos: && (AND), || (OR), ! (NOT).

Las llaves {} son opcionales con una instruccion, pero usalas siempre.

