



Arreglos y funciones

Ficha de estudio * SDGo! * CECyT 9 IPN * 2026 * onlinegdb.com/online_c_compiler

DEFINICION

Un arreglo es una coleccion del mismo tipo con indices desde 0.

Una funcion tiene tipo de retorno, nombre, parametros y cuerpo.

void cuando no devuelve valor. return devuelve el resultado.

SINTAXIS

```
// Arreglo:
tipo  nombre[tamano] = {v1, v2, v3};
int   notas[5]       = {8, 9, 7, 10, 6};

// Funcion:
tipo nombre(tipo param1, tipo param2) {
    return valor;
}
```

EJEMPLO 1 - ARREGLO DE NOTAS

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int notas[5] = {8, 9, 7, 10, 6};
    int i;

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Nota %d: %d\n", i+1, notas[i]);
    }
    return 0;
}
```

Salida:

```
Nota 1: 8  Nota 2: 9  Nota 3: 7
Nota 4: 10  Nota 5: 6
```

EJEMPLO 2 - FUNCION QUE SUMA DOS NUMEROS

```
#include <stdio.h>

int suma(int a, int b) { // tipo nombre(parametros)
    return a + b;
}

int main() {
```

```
printf("5+3 = %d\n", suma(5, 3));  
printf("10+7 = %d\n", suma(10, 7));  
return 0;  
}
```

Salida: 5+3 = 8 10+7 = 17

EJERCICIO PROPUESTO

>> Practica tu mismo

Escribe la funcion esPar(int n): devuelve 1 si es par, 0 si es impar. Pruebala con 4 y 7.

Compila en: onlinegdb.com/online_c_compiler

PUNTO CLAVE

>> PUNTO CLAVE

notas[0] es el primer elemento, notas[4] el quinto de un arreglo de 5.

Las funciones van antes de main() o declara el prototipo: int suma(int a, int b);

Salirse del rango de un arreglo es un error grave en C.

