



Ciclos for

Ficha de estudio * SDGo! * CECyT 9 IPN * 2026 * onlinegdb.com/online_c_compiler

DEFINICION

for (inicializacion; condicion; actualizacion)

La inicializacion se ejecuta una vez. La condicion se verifica antes de cada vuelta.

La actualizacion al final de cada vuelta.

SINTAXIS

```
for (inicio; condicion; actualizacion) {  
    // bloque a repetir  
}
```

// Ejemplo:

```
for (i = 0; i < 10; i++) { ... }
```

EJEMPLO 1 - CONTADOR DEL 1 AL 5

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int i;  
  
    for (i = 1; i <= 5; i++) {  
        // ^ inicio ^ condicion ^ incremento  
        printf("%d\n", i);  
    }  
    return 0;  
}
```

Salida: 1 2 3 4 5

EJEMPLO 2 - SUMA ACUMULADA DEL 1 AL 10

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int i, suma = 0;  
  
    for (i = 1; i <= 10; i++) {  
        suma += i; // acumula: 0+1, 1+2, 3+3...  
    }  
    printf("Suma 1 al 10: %d\n", suma);  
    return 0;  
}
```

```
Salida: Suma 1 al 10: 55
```

EJERCICIO PROPUESTO

>> Practica tu mismo

Imprime la tabla de multiplicar del 7 (del 7x1 al 7x10). Formato: "7 x 1 = 7"

Compila en: onlinegdb.com/online_c_compiler

PUNTO CLAVE

>> PUNTO CLAVE

i++ equivale a i = i+1. break termina el ciclo. continue salta la iteracion actual.

El cuerpo del for solo se ejecuta mientras la condicion sea verdadera.

