

PISWD

Actividad práctica: **HTML - PHP**



Prof.
Callamullo

Natalia Rojas
7mo 2da

Responder:

c_ ¿Qué diferencia hay entre abrir un archivo .html y un .php?

La diferencia entre abrir un archivo .html y un .php es que el HTML se envía tal cual al navegador; el navegador (usuario) es quien lo interpreta y lo muestra, mientras que el .php lo procesa en el servidor Apache antes de enviarlo. El código PHP se ejecuta y genera HTML, y solo ese HTML llega al navegador; el usuario nunca ve el código php.

d_ ¿Dónde se ejecuta el código PHP?

El código PHP se ejecuta en el servidor web (Apache + php), en el equipo donde está el archivo (localhost), no en el navegador del usuario.

Responder:

d_ ¿Para qué sirven las variables en PHP?

Las variables en PHP sirven para almacenar y recordar datos durante la ejecución del script (nombres, números, resultados de operaciones, etc.), de modo que puedas reutilizarlos en cualquier parte del código sin volver a escribirlos. También permiten que el contenido cambie en tiempo de ejecución.

e_ ¿Qué símbolo se usa para definir las?

El símbolo que se usa para definir las es el \$ delante del nombre, ejemplo: \$nombre, \$edad, \$anioNacimiento.

Responder:

d_ ¿Qué es el método POST? ¿Y GET?

Son las dos formas que tiene un formulario HTML de enviar datos al servidor, se indican en `<form action="procesar.php" method="POST">`:

GET, los datos van en la URL (ejemplo: `procesar.php?nombre=Maria&edad=17`). Se ve en el navegador, se puede compartir y marcar, pero tiene un límite de caracteres y sirve para leer/consultar datos.

POST, los datos van ocultos en el cuerpo de la petición, no se ven en la URL. No tiene límite práctico de tamaño y es el adecuado para enviar datos, guardar o registrar información.

e_ ¿Cómo recibe PHP los datos del formulario?

PHP recibe los datos del formulario con el array asociativo `$_POST` (o `$_GET`), que guarda cada campo por su name:

`$nombre = $_POST ['nombre'];` Lee el campo name="nombre"

`$edad = $_POST ['edad'];` Lee el campo name="edad"

`$ciudad = $_POST ['ciudad'];` Lee el campo name="ciudad"

El name del `<input>` del HTML debe coincidir con la clave usada entre corchetes en PHP, si no coinciden, PHP no encuentra el valor.