

เอกสารการออกแบบการทดสอบ

Test Levels: API Testing

Sprint: 3

Product backlog item: 13

ผู้จัดทำ: นายยศภัทร สองเมือง

รายละเอียดการทดสอบ

Test Scenario ID: API-S3-PBI-13-001

Test Scenario Name: ผู้โดยสารส่งรายงานพฤติกรรมคนขับ

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
1	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม token ของ passenger และข้อมูล booking ที่ถูกต้อง	{PASSENGER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {DRIVER_A_ID} category= "driverBehavior" types= ["rude","speeding"]	HTTP 201, success: true data.status= "PENDING" data.category= "driverBehavior" data.reporterRole= "PASSENGER"
2	ส่ง POST request ด้วย /api/reports โดยไม่มี Authorization header	-	HTTP 401
3	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม bookingId ที่เป็นของ passenger คนอื่น	{PASSENGER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_B_ID} reportedUserId= {DRIVER_A_ID}	HTTP 400, success: false message: "Booking does not belong to this

			passenger"
4	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม reportedUserId ที่ไม่ใช่ driver ของ booking	{PASSENGER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {DRIVER_B_ID}	HTTP 400, success: false message: "Reported user must be the booking driver"
5	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม token ของ admin	{ADMIN_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {DRIVER_A_ID} category= "driverBehavior"	HTTP 403, success: false message: "Only passengers and drivers can create reports"
6	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม bookingId ที่ไม่มีอยู่จริง ใน database	{PASSENGER_A_TOKEN} bookingId= "cm1pxzy4f0002dkc6 ub2pxzzz" reportedUserId= {DRIVER_A_ID}	HTTP 400 หรือ 404, success: false
7	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม category ที่ใช้ได้เฉพาะ driver เท่านั้น	{PASSENGER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {DRIVER_A_ID} category= "passengerBehavior"	HTTP 400, success: false

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
8	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/me พร้อม token ของ passenger	{PASSENGER_A_TOKEN}	HTTP 200, success: true data เป็น array ที่มีเฉพาะรายงาน ของ passengerA ไม่มีรายงานของ ผู้ใช้อื่นปน
9	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/{id} ด้วย token ของเจ้าของ รายงาน	{PASSENGER_A_TOKEN} id= {CREATED_REPORT_ID}	HTTP 200, success: true data.id ตรงกับ {CREATED_REPORT_ID}
10	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/{id} ด้วย token ของ passenger คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ รายงาน	{PASSENGER_B_TOKEN} id= {CREATED_REPORT_ID}	HTTP 404, success: false ไม่สามารถเข้าถึง รายงานของคนอื่นได้
11	1. ส่ง POST /api/reports 2. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications พร้อม filter type=REPORT	1. เหมือน TC1 2. {PASSENGER_A_TOKEN} Params: ?type=REPORT	1. HTTP 201 2. HTTP 200, พบ notification ที่มี metadata.kind= "REPORT_CREATED" และ metadata. reportId ตรงกับ รายงานที่สร้าง

Test Scenario ID: API-S3-PBI-13-002

Test Scenario Name: ผู้โดยสารติดตามสถานะรายงาน

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
12	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group /{routeId}/{category} /status ด้วย admin token เพื่อเปลี่ยนสถานะกลุ่ม	{ADMIN_TOKEN} routeId= {ROUTE_ID} category= "driverBehavior" Body: { "status": "ON_PROGRESS", "notificationBody": "กำลังตรวจสอบ" }	HTTP 200, success: true data.updated > 0 (จำนวนรายงานที่ ถูกอัปเดตสถานะ)
13	1. แอดมินอัปเดตสถานะ 2. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications พร้อม filter type=REPORT ในฐานะ passenger	1. เหมือน TC12 2. {PASSENGER_A_TOKEN} Params: ?type=REPORT	1. HTTP 200 2. HTTP 200, พบ notification ที่มี metadata.kind= "REPORT_STATUS_ UPDATED" metadata.status= "ON_PROGRESS"

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
14	1. ส่ง GET /api/ notifications/ unread-count 2. ส่ง PATCH /api/ notifications/{id}/read 3. ส่ง GET /api/ notifications/ unread-count อีกครั้ง	{PASSENGER_A_TOKEN} id= {UPDATE_NOTIF_ID} (notification จาก TC13)	1. HTTP 200, ได้ unread count ก่อน mark 2. HTTP 200, data.readAt ไม่เป็น null 3. HTTP 200, unread count ลดลง 1
15	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin ด้วย token ของ passenger	{PASSENGER_A_TOKEN}	HTTP 403, success: false
16	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group /{routeId}/{category} /status ด้วย status ที่ ไม่ถูกต้อง	{ADMIN_TOKEN} routeId= {ROUTE_ID} category= "driverBehavior" Body: { "status": "INVALID_STATUS" }	HTTP 400, 422 หรือ 500, ระบบต้องไม่ อัปเดตสถานะ