

เอกสารการออกแบบการทดสอบ

Test Levels: API Testing

Sprint: 3

Product backlog item: 6

ผู้จัดทำ: นายยศภัทร สองเมือง

รายละเอียดการทดสอบ

Test Scenario ID: API-S3-PBI-6-001

Test Scenario Name: แอดมินตรวจสอบกลุ่มรายงาน และเปลี่ยนสถานะกลุ่มรายงาน

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
1	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin และใส่ admin token ลงไป	{ADMIN_TOKEN}	HTTP 200, ได้รับ list ของ report groups และต้อง พบกลุ่มที่มี routeld = {ROUTE_ID} และ category = {CATEGORY} จำนวน 1 กลุ่ม โดยมี reportCount = 2
2	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin พร้อม filter status	Query: ?status=PENDING	HTTP 200, ต้องพบกลุ่ม ที่มี routeld = {ROUTE_ID} และ category = {CATEGORY} โดย status เป็น "PENDING"
3	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/group/{ routeld}/{category}	Path: routeld={ROUTE_ID} category={CATEGORY}	HTTP 200, ได้รายงาน 2 รายการ และ reporter.id ต้องตรงกับ {PASSENGER1_ID} และ {PASSENGER2_ID}
4	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/group/{ routeld}/{category}	Path: routeld=cmlpxzy4f0002d kc6ub2pxzzz category=safety	HTTP 200 และ data เป็น list ว่าง

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
5	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{ routeId}/{category}/status	Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY} และ Body: { "status": "COMPLETED" }	HTTP 200, data.updated = 2 และเมื่อเรียก group detail ขึ้น status ของทุกรายการต้องเป็น "COMPLETED"
6	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{ routeId}/{category}/status	Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY} และ Body: { "status": "REJECTED" }	HTTP 200, data.updated = 2 และเมื่อเรียก group detail ขึ้น status ของทุกรายการต้องเป็น "REJECTED"
7	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{ routeId}/{category}/status	Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY} และ Body: { "status": "WAITING" }	HTTP 400, 422 หรือ 500
8	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin	-	HTTP 401
9	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin	Authorization: Bearer invalid.jwt.token.value	HTTP 401 หรือ 403

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
10	1. ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}/status เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น ON_PROGRESS 2. ส่ง POST request ด้วย /api/auth/login เพื่อ Login ใน ฐานะผู้แจ้ง 2 คน 3. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications เพื่อตรวจสอบ การแจ้งเตือน	1. Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY} 2. Body: {"status": "ON_PROGRESS"} 3. Params: ?type=REPORT	1. ตอบกลับด้วย HTTP 200 และ data.updated = 2 2. Reporter 1 พบรายการแจ้งเตือนที่ metadata.reportId = {REPORT1_ID} และ metadata.status = ON_PROGRESS 3. Reporter 2 พบรายการแจ้งเตือน ที่ metadata.reportId = {REPORT2_ID} และ metadata.status = ON_PROGRESS
11	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}	Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY}	HTTP 200 และ status ของ ทุกรายการในกลุ่มเป็น "ON_PROGRESS"