

เอกสารการออกแบบการทดสอบ

Test Levels: API Testing

Sprint: 3

Product backlog item: 11

ผู้จัดทำ: นายยศภัทร สองเมือง

รายละเอียดการทดสอบ

Test Scenario ID: API-S3-PBI-11-001

Test Scenario Name: คนขับส่งรายงานเหตุการณ์ไปยังแอดมิน

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
1	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม token ของ driver และข้อมูล booking ที่ถูกต้อง	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {PASSENGER_A_ID} category= "passengerBehavior" types= ["disruptive","rude"]	HTTP 201, success: true data.status= "PENDING" data.category= "passengerBehavior" data.reporterRole= "DRIVER"
2	ส่ง POST request ด้วย /api/reports โดยไม่มี Authorization header	-	HTTP 401
3	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม booking ที่ไม่ได้อยู่บน route ของ driver คนนี้	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_C_ID} reportedUserId= {PASSENGER_A_ID}	HTTP 400, success: false message: "Booking route does not belong to this driver"

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
4	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม reportedUserId ที่ไม่ใช่ passenger ของ booking	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {PASSENGER_B_ID}	HTTP 400, success: false message: "Reported user must be the booking passenger"
5	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม reportedUserId เท่ากับ driver คนที่ส่งเอง	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {DRIVER_A_ID}	HTTP 400, success: false ระบบ reject ก่อนถึง self-report guard และ คืน message: "Reported user must be the booking passenger"
6	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม token ของ admin	{ADMIN_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {PASSENGER_A_ID} category= "passengerBehavior"	HTTP 403, success: false message: "Only passengers and drivers can create reports"
7	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม bookingId ที่ไม่มีอยู่จริง ใน database	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId= "cm\pxzy4f0002dkc6 ub2pxzzz" reportedUserId= {PASSENGER_A_ID}	HTTP 400 หรือ 404, success: false

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
8	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม category ที่ไม่อยู่ใน enum ของระบบ	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId= {BOOKING_A_ID} reportedUserId= {PASSENGER_A_ID} category= "invalidCategory"	HTTP 400, success: false
9	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/me พร้อม token ของ driver	{DRIVER_A_TOKEN}	HTTP 200, success: true data เป็น array ที่มีเฉพาะรายงาน ของ driverA
10	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/{id} ด้วย token ของเจ้าของ รายงาน (driverA)	{DRIVER_A_TOKEN} id= {CREATED_REPORT_ID}	HTTP 200, success: true data.id ตรงกับ {CREATED_REPORT_ID}
11	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/{id} ด้วย token ของ driverB ที่ไม่ใช่เจ้าของรายงาน	{DRIVER_B_TOKEN} id= {CREATED_REPORT_ID}	HTTP 404, success: false ไม่สามารถเข้าถึง รายงานของคนอื่นได้
12	1. ส่ง POST /api/reports 2. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications พร้อม filter type=REPORT	1. เหมือน TC1 2. {DRIVER_A_TOKEN} Params: ?type=REPORT	1. HTTP 201 2. HTTP 200, พบ notification ที่มี metadata.kind= "REPORT_CREATED" และ reportId ตรงกับ รายงานที่สร้าง

รายละเอียดการทดสอบ

Test Scenario ID: API-S3-PBI-11-002

Test Scenario Name: คนขับติดตามสถานะรายงาน API

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
13	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group /{routeId}/{category} /status ด้วย admin token เพื่อเปลี่ยนสถานะกลุ่ม	{ADMIN_TOKEN} routeId= {ROUTE_ID} category= "passengerBehavior" Body: { "status": "ON_PROGRESS", "notificationBody": "กำลังตรวจสอบ" }	HTTP 200, success: true data.updated > 0
14	1. แอดมินอัปเดตสถานะ 2. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications พร้อม filter type=REPORT ในฐานะ driverA	1. เหมือน TC13 2. {DRIVER_A_TOKEN} Params: ?type=REPORT	1. HTTP 200 2. HTTP 200, พบ notification ที่มี metadata.kind= "REPORT_STATUS_UPDATED" metadata.status= "ON_PROGRESS"
15	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/me หลัง admin อัปเดตสถานะ เพื่อดูสถานะใหม่	{DRIVER_A_TOKEN} reportId= {PRE_REPORT_ID}	HTTP 200, พบ report ที่มี id ตรงกับ {PRE_REPORT_ID} และ status= "ON_PROGRESS"

No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result
16	1. ส่ง GET /api/ notifications/unread-count 2. ส่ง PATCH /api/ notifications/{id}/read 3. ส่ง GET /api/ notifications/unread-count อีกครั้ง	{DRIVER_A_TOKEN} id= {UPDATE_NOTIF_ID}	1. HTTP 200, ได้ unread 2. HTTP 200, data.readAt ไม่เป็น null 3. HTTP 200, unread count ลดลง
17	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin ด้วย token ของ driver	{DRIVER_A_TOKEN}	HTTP 403, success: false
18	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group /{routeId}/{category} /status ด้วย status ที่ ไม่ถูกต้อง	{ADMIN_TOKEN} routeId= {ROUTE_ID} category= "passengerBehavior" Body: { "status": "INVALID_STATUS" }	HTTP 400, 422 หรือ 500, ระบบต้องไม่ อัปเดตสถานะ