

# XSD változások a <https://github.com/nav-gov-hu/eRECEIPT> 2025.04.16-án publikált verziójához képest

## Tartalom

1.	eReceipt	1
1.1.	eReceiptApi.xsd	1
1.2.	eReceiptBase.xsd	2
1.3.	communicationData.xsd	3
1.4.	documentData.xsd	4
1.5.	documentMessage.xsd	4
1.6.	reportMessage.xsd	5
2.	eDocumentStore	5
2.1.	eDocumentStoreApi.xsd	5
2.2.	eDocumentStoreMessage.xsd	7
3.	eCustomerApp	7
3.1.	eReceiptExport.xsd	7

## 1. eReceipt

### 1.1. eReceiptApi.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\eReceipt\1.1\ → \xsd\eReceipt\1.1\ mappába

- DocumentRequestType, “documentEnvelopVersion”mező megszüntetése:

```
220 - <xs:element name="documentEnvelopVersion" type="common:AtomicStringType15" minOccurs="0">
221 -   <xs:annotation>
222 -     <xs:documentation xml:lang="hu">Amennyiben a beküldött boríték tartalmát egy régebbi interfész verzió szerint állította elő a
        pénztárgép (újraküldés esetén), mint a jelenlegi interfész verzió (requestVersion), akkor annak verziószámát itt meg kell megadni.
        </xs:documentation>
223 -     <xs:documentation xml:lang="en">If the contents of the submitted envelope were produced by the cash register according to an older
        interface version (in case of resending) than the current interface version (requestVersion), then its version number must be entered here.
        </xs:documentation>
224 -   </xs:annotation>
225 - </xs:element>
```

- ReportRequestType, “reportEnvelopVersion”mező megszüntetése:

976	-	<xs:element name="reportEnvelopeVersion" type="common:AtomicStringType15" minOccurs="0">
977	-	<xs:annotation>
978	-	<xs:documentation xml:lang="hu">Amennyiben a beküldött boríték tartalmát egy régebbi interfész verzió szerint állította elő a pénztárgép (újraküldés esetén), mint a jelenlegi interfész verzió (requestVersion), akkor annak verziószámát itt meg kell megadni.</xs:documentation>
979	-	<xs:documentation xml:lang="en">If the contents of the submitted envelope were produced by the cash register according to an older interface version (in case of resending) than the current interface version (requestVersion), then its version number must be entered here.</xs:documentation>
980	-	</xs:annotation>
981	-	</xs:element>

- Mező leírás pontosítások:

642	-	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám ellenőrző szolgáltatás kérés típusa.</xs:documentation>
642	+	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám lekérdező szolgáltatás kérés típusa.</xs:documentation>
643	643	<xs:documentation xml:lang="en">The request type of the check Hungarian tax number service.</xs:documentation>
644	644	</xs:annotation>
645	645	<xs:complexContent>
...	...	@ -661,7 +661,7 @@
661	661	</xs:complexType>
662	662	<xs:complexType name="QueryTaxpayerResponseType">
663	663	<xs:annotation>
664	-	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám ellenőrző szolgáltatás válasz típusa.</xs:documentation>
664	+	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám lekérdező szolgáltatás válasz típusa.</xs:documentation>
665	665	<xs:documentation xml:lang="en">The response type of the check Hungarian taxpayer service.</xs:documentation>
666	666	</xs:annotation>
667	667	<xs:complexContent>
...	...	@ -1378,7 +1378,7 @@
1378	1378	</xs:element>
1379	1379	<xs:element name="QueryTaxpayerRequest">
1380	1380	<xs:annotation>
1381	-	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám ellenőrző szolgáltatás kérés objektuma.</xs:documentation>
1381	+	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám lekérdező szolgáltatás kérés objektuma.</xs:documentation>
1382	1382	<xs:documentation xml:lang="en">The request element of the check Hungarian taxpayer service.</xs:documentation>
1383	1383	</xs:annotation>
1384	1384	<xs:complexType>
...	...	@ -1389,7 +1389,7 @@
1389	1389	</xs:element>
1390	1390	<xs:element name="QueryTaxpayerResponse">
1391	1391	<xs:annotation>
1392	-	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám ellenőrző szolgáltatás válasz objektuma.</xs:documentation>
1392	+	<xs:documentation xml:lang="hu">Belföldi adószám lekérdező szolgáltatás válasz objektuma.</xs:documentation>
1393	1393	<xs:documentation xml:lang="en">The response element of the check Hungarian taxpayer service.</xs:documentation>

## 1.2. eReceiptBase.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\leReceipt\1.1\ → \xsd\leReceipt\1.1\ mappába

- AdditionalDataType-ban “dataValue” mező típusmódosítás:

808	-	<xs:element name="dataValue" type="common:AtomicStringType1024">
808	+	<xs:element name="dataValue" type="common:SimpleText512NotBlankType">

- MetaDataType bővítés „electronicInvoiceHash” mezővel:

1669	+	<xs:element name="electronicInvoiceHash" type="common:CryptoType" minOccurs="0">
1670	+	<xs:annotation>
1671	+	<xs:documentation xml:lang="hu">Elektronikus számla vagy módosító okirat állomány hash lenyomata</xs:documentation>
1672	+	<xs:documentation xml:lang="en">Electronic invoice or modification document file hash value</xs:documentation>
1673	+	</xs:annotation>
1674	+	</xs:element>

- SignedDocumentEnvelopeType bővítése “envelopeVersion” mezővel:

1817	+	<xs:element name="envelopeVersion" type="common:AtomicStringType15" minOccurs="0">
1818	+	<xs:annotation>
1819	+	<xs:documentation xml:lang="hu">A boríték tartalmának interfész verziója.</xs:documentation>
1820	+	<xs:documentation xml:lang="en">Interface version of the envelope's content.</xs:documentation>
1821	+	</xs:annotation>
1822	+	</xs:element>

- SignedReportEnvelopeType bővítése “envelopeVersion” mezővel:

1867	+	<xs:element name="envelopeVersion" type="common:AtomicStringType15" minOccurs="0">
1868	+	<xs:annotation>
1869	+	<xs:documentation xml:lang="hu">A boríték tartalmának interfész verziója.</xs:documentation>
1870	+	<xs:documentation xml:lang="en">Interface version of the envelope's content.</xs:documentation>
1871	+	</xs:annotation>
1872	+	</xs:element>

- SimpleAddressType-ban “postalCode”, “city”, “additionalAddressDetail” opcionálissá állítása (mozgó boltok esetére):

1935	-	<xs:element name="postalCode" type="common:PostalCodeType">
1935	+	<xs:element name="postalCode" type="common:PostalCodeType" minOccurs="0">
1936	1936	<xs:annotation>
1937	1937	<xs:appinfo>
1938	1938	<legacyMapping>IRS</legacyMapping>
...	...	@@ -1941,7 +1941,7 @@
1941	1941	<xs:documentation xml:lang="en">ZIP code (If can not be interpreted, need to be filled "0000")</xs:documentation>
1942	1942	</xs:annotation>
1943	1943	</xs:element>
1944	-	<xs:element name="city" type="common:SimpleText255NotBlankType">
1944	+	<xs:element name="city" type="common:SimpleText255NotBlankType" minOccurs="0">
1945	1945	<xs:annotation>
1946	1946	<xs:appinfo>
1947	1947	<legacyMapping>TEL</legacyMapping>
...	...	@@ -1950,7 +1950,7 @@
1950	1950	<xs:documentation xml:lang="en">Settlement</xs:documentation>
1951	1951	</xs:annotation>
1952	1952	</xs:element>
1953	-	<xs:element name="additionalAddressDetail" type="common:SimpleText255NotBlankType">
1953	+	<xs:element name="additionalAddressDetail" type="common:SimpleText255NotBlankType" minOccurs="0">
1954	1954	<xs:annotation>

### 1.3. communicationData.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\leReceipt\1.1\ → \xsd\leReceipt\1.1\ mappába

- AppSoftwareType új adattípus bevetése:

```

1356 + <xs:complexType name="AppSoftwareType">
1357 +   <xs:annotation>
1358 +     <xs:documentation xml:lang="hu">A program adatai típus</xs:documentation>
1359 +     <xs:documentation xml:lang="en">Software data type</xs:documentation>
1360 +   </xs:annotation>
1361 +   <xs:sequence>
1362 +     <xs:element name="softwareId" type="SoftwareIdType">
1363 +       <xs:annotation>
1364 +         <xs:appinfo>
1365 +           <legacyMapping>Új mező</legacyMapping>
1366 +         </xs:appinfo>
1367 +         <xs:documentation xml:lang="hu">A program azonosítója</xs:documentation>
1368 +         <xs:documentation xml:lang="en">Software ID</xs:documentation>
1369 +       </xs:annotation>
1370 +     </xs:element>
1371 +     <xs:element name="softwareOperation" type="SoftwareOperationType">
1372 +       <xs:annotation>
1373 +         <xs:appinfo>
1374 +           <legacyMapping>Új mező</legacyMapping>
1375 +         </xs:appinfo>
1376 +         <xs:documentation xml:lang="hu">A program működési típusa (AE alapú (hardveres) vagy online szolgáltatás)</xs:documentation>
1377 +         <xs:documentation xml:lang="en">Software operation method (AE-based (hardware) or online)</xs:documentation>
1378 +       </xs:annotation>
1379 +     </xs:element>
1380 +     <xs:element name="softwareMainVersion" type="common:SimpleText15NotBlankType">
1381 +       <xs:annotation>
1382 +         <xs:appinfo>
1383 +           <legacyMapping>Új mező</legacyMapping>
1384 +         </xs:appinfo>
1385 +         <xs:documentation xml:lang="hu">A program főverziója</xs:documentation>
1386 +         <xs:documentation xml:lang="en">Software main version</xs:documentation>
1387 +       </xs:annotation>
1388 +     </xs:element>
1389 +   </xs:sequence>
1390 + </xs:complexType>

```

## 1.4. documentData.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\Receipt\1.1\ → \xsd\Receipt\1.1\ mappába

- InvoiceCoreDataType-ban mezőnév és típus csere (“invoice” → “invoiceData”):

716	-	<xs:element name="invoice" type="invoiceData:InvoiceDataType">
717	+	<xs:element name="invoiceData" type="xs:base64Binary">
717	718	<xs:annotation>
718	719	<xs:appinfo>
719	-	<legacyMapping>
720	-	Új mező
721	-	</legacyMapping>
722	720	</xs:appinfo>
723	-	<xs:documentation xml:lang="hu">A számla üzleti adatai</xs:documentation>
724	-	<xs:documentation xml:lang="en">The invoice core data</xs:documentation>
721	+	<xs:documentation xml:lang="hu">Számla adatok BASE64-ben kódolt tartalma (lásd: InvoiceDataType)</xs:documentation>
722	+	<xs:documentation xml:lang="en">Invoice data in BASE64 encoded form (see: InvoiceDataType)</xs:documentation>

## 1.5. documentMessage.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\Receipt\1.1\ → \xsd\Receipt\1.1\ mappába

## 1.6. reportMessage.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\Receipt\1.1\ → \xsd\Receipt\1.1\ mappába

## 2. eDocumentStore

### 2.1. eDocumentStoreApi.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\eDocumentStore\1.1\ → \xsd\eDocumentStore\1.1\ mappába

- AppRegistrationRequestType mező név és mező típus változások

“software” új adattípus:

32	32		<xs:sequence>
33		-	<xs:element name="software" type="communication:SoftwareType">
	33	+	<xs:element name="software" type="communication:AppSoftwareType">

“accessToken” → “appToken”:

60	60		<xs:sequence>
61		-	<xs:element name="accessToken" type="message:JwtTokenType">
	61	+	<xs:element name="appToken" type="message:JwtTokenType">

“refreshToken” megszüntetés, “appExpiresIn” új mező:

67		-	<xs:element name="refreshToken" type="message:JwtTokenType">
67	67	+	<xs:element name="appExpiresIn" type="xs:nonNegativeInteger" >
68	68		<xs:annotation>
69		-	<xs:documentation xml:lang="hu">A vevői alkalmazás hozzáférési JWT tokenjének megújításához szükséges JWT token.</xs:documentation>
70		-	<xs:documentation xml:lang="en">JWT token required to renew the customer application's access JWT token.</xs:documentation>
69	69	+	<xs:documentation xml:lang="hu">Navi app token érvényességi időtartama másodpercben.</xs:documentation>
70	70	+	<xs:documentation xml:lang="en">Duration of Navi app token validity in seconds.</xs:documentation>
71	71		</xs:annotation>
72		-	</xs:element>
72	72	+	</xs:element>

- TokenRefresh API függvény megszüntetése:

```

421 - <xs:element name="TokenRefreshRequest">
422 -   <xs:annotation>
423 -     <xs:documentation xml:lang="hu">Vevői applikációk számára JWT token megújítást lehetővé t
424 -   </xs:documentation>
425 -   <xs:documentation xml:lang="en">A service request object that enables JWT token renewal f
426 -   </xs:annotation>
427 -   <xs:complexType>
428 -     <xs:complexContent>
429 -       <xs:extension base="TokenRefreshRequestType"/>
430 -     </xs:complexContent>
431 -   </xs:complexType>
432 - </xs:element>
433 - <xs:element name="TokenRefreshResponse">
434 -   <xs:annotation>
435 -     <xs:documentation xml:lang="hu">Vevői applikációk számára JWT token megújítást lehetővé t
436 -   </xs:documentation>
437 -   <xs:documentation xml:lang="en">A service response object that enables JWT token renewal
438 -   </xs:annotation>
439 -   <xs:complexType>
440 -     <xs:complexContent>
441 -       <xs:extension base="TokenRefreshResponseType"/>
442 -     </xs:complexContent>
443 -   </xs:complexType>
444 - </xs:element>

```

```

311 - <xs:complexType name="TokenRefreshRequestType">
312 -   <xs:annotation>
313 -     <xs:documentation xml:lang="hu">Vevői applikációk számára JWT token megújítást lehetővé tevi
314 -     <xs:documentation xml:lang="en">A service request type that enables JWT token renewal for c
315 -   </xs:annotation>
316 -   <xs:complexContent>
317 -     <xs:extension base="message:BasicEDocumentStoreRequestType">
318 -       <xs:annotation>
319 -         <xs:documentation xml:lang="hu">Az eReceipt rendszerben alkalmazott általános kérés típ
320 -         <xs:documentation xml:lang="en">General response type data used in the eReceipt system..
321 -       </xs:annotation>
322 -       <xs:sequence>
323 -         <xs:element name="refreshToken" type="message:JwtTokenType">
324 -           <xs:annotation>
325 -             <xs:documentation xml:lang="hu">A vevői alkalmazás hozzáférési JWT tokenjének megúj
326 -             <xs:documentation xml:lang="en">JWT token required to renew the customer applicatio
327 -           </xs:annotation>
328 -         </xs:element>
329 -       </xs:sequence>
330 -     </xs:extension>
331 -   </xs:complexContent>
332 - </xs:complexType>
333 - <xs:complexType name="TokenRefreshResponseType">
334 -   <xs:annotation>
335 -     <xs:documentation xml:lang="hu">Vevői applikációk számára JWT token megújítást lehetővé tevi
336 -     <xs:documentation xml:lang="en">A service response type that enables JWT token renewal for
337 -   </xs:annotation>
338 -   <xs:complexContent>
339 -     <xs:extension base="common:BasicResponseType">
340 -       <xs:annotation>
341 -         <xs:documentation xml:lang="hu">Az eReceipt rendszerben alkalmazott általános válasz tí
342 -         <xs:documentation xml:lang="en">General response type data used in the eReceipt system..
343 -       </xs:annotation>
344 -       <xs:sequence>
345 -         <xs:element name="accessToken" type="message:JwtTokenType">
346 -           <xs:annotation>
347 -             <xs:documentation xml:lang="hu">A vevői alkalmazás számára generált egyedi JWT token
348 -             hívni (auth header-ben átadva).</xs:documentation>
349 -             <xs:documentation xml:lang="en">A unique JWT token generated for the customer appli
350 -             store services (passed in the auth header)</xs:documentation>
351 -           </xs:annotation>
352 -         </xs:element>
353 -       </xs:sequence>
354 -     </xs:extension>
355 -   </xs:complexContent>
356 - </xs:complexType>

```

## 2.2. eDocumentStoreMessage.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\eDocumentStore\1.1\ → \xsd\eDocumentStore\1.1\ mappába

- API Request alaptípusból, softwareHash megszüntetése:

```
12 - <xs:extension base="common:BasicHeaderType">
13 -   <xs:sequence>
14 -     <xs:element name="softwareHash" type="common:SHA256Type">
15 -       <xs:annotation>
16 -         <xs:documentation xml:lang="hu">A regisztrálás során használt vevői alkalmazás hash értéke.</xs:documentation>
17 -         <xs:documentation xml:lang="en">The hash value of the customer application used during registration.</xs:documentation>
18 -       </xs:annotation>
19 -     </xs:element>
20 -   </xs:sequence>
21 - </xs:extension>
12 + <xs:extension base="common:BasicHeaderType"/>
```

## 3. eCustomerApp

### 3.1. eReceiptExport.xsd

- Verzióváltás 1.0 → 1.1

Áthelyezve \xsd\eCustomerApp\1.1\ → \xsd\eCustomerApp\1.0\ mappába