In [1]:
```
import numpy as np

array = np.random.randint(1, 100, 9)
array
```

Out[1]:
```
array([ 5, 50, 42,  2, 11, 85, 95,  9,  9], dtype=int32)
```

In [2]:
```
np.sqrt(array)
```

Out[2]:
```
array([2.23606798, 7.07106781, 6.4807407 , 1.41421356, 3.31662479,
       9.21954446, 9.74679434, 3.        , 3.        ])
```

In [3]:
```
array.ndim
```

Out[3]:
```
1
```

In [4]:
```
new_array = array.reshape(3, 3)
new_array
```

Out[4]:
```
array([[ 5, 50, 42],
       [ 2, 11, 85],
       [95,  9,  9]], dtype=int32)
```

In [5]:
```
new_array.ndim
```

Out[5]:
```
2
```

In [6]:
```
new_array.ravel()
```

Out[6]:
```
array([ 5, 50, 42,  2, 11, 85, 95,  9,  9], dtype=int32)
```

In [7]:
```
newm = new_array.reshape(3, 3)
newm
```

Out[7]:
```
array([[ 5, 50, 42],
       [ 2, 11, 85],
       [95,  9,  9]], dtype=int32)
```

In [8]:
```
newm[2, 1:3]
```

Out[8]:
```
array([9, 9], dtype=int32)
```

In [9]:
```
newm[1:2, 1:3]
```

Out[9]:
```
array([[11, 85]], dtype=int32)
```

In [10]:
```
new_array[0:3, 0:0]
```

Out[10]:
```
array([], shape=(3, 0), dtype=int32)
```

In [11]:
```
new_array[0:2, 0:1]
```

Out[11]:
```
array([[5],
       [2]], dtype=int32)
```

In [12]:
```
new_array[0:3, 0:1]
```

Out[12]:
```
array([[ 5],
       [ 2],
       [95]], dtype=int32)
```

In [13]:
```
new_array[1:3]
```

Out[13]:
```
array([[ 2, 11, 85],
       [95,  9,  9]], dtype=int32)
```

In [ ]: