ASSIGNMENT 1

QUES: CREATE DATABASE?
mysql> create database assignment1;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> use assignment1;
Database changed
QUES1:
mysql> create table countries(country_id int,country_name varchar(40),region_id int);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```
mysql> desc countries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES2:
mysql> create table if not exists countries(country_id int,country_name varchar(40),region int);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

```
mysql> desc countries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES3:
mysql> create table dup_contries like countries;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec

ASSIGNMENT 2

```
mysql> desc dup_contries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES4:
mysql> create table dup_countries as select * from countries;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
mysql> desc dup_countries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES5:
mysql> create table countries1(country_id int null,country_name varchar(40) null,region int null);
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

ASSIGNMENT 3

```
mysql> desc countries1;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region       | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES6:
mysql> create table jobs(job_id varchar(10),job_title varchar(35),min_salary decimal(6,0),max_salary decimal(6,0),check(max_salary<=25000));
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

```
mysql> desc jobs;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| job_id     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| job_title  | varchar(35) | YES  |     | NULL    |       |
| min_salary | decimal(6,0)| YES  |     | NULL    |       |
| max_salary | decimal(6,0)| YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)
```

QUES7:
mysql> create table countries2(country_id int,country_name varchar(40),region_id int,check(country_name in('italy','india','china')));
Query OK, 0 rows affected (0.0 sec)

```
mysql> desc countries2;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

ASSIGNMENT 4

QUES8:
mysql> create table job_history(employee_id int,start_date date,end_date date,job_id varchar(10),department_id int);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

```
mysql> desc job_history;
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| employee_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| start_date    | date        | YES  |     | NULL    |       |
| end_date      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| job_id        | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| department_id | int         | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

QUES9:
mysql> create table countries4(country_id int unique,country_name varchar(40),region_id int);
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

```
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  | UNI | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES10:
mysql> create table jobs1(job_id int not null unique primary key,job_title varchar(35) not null default'',min_salary decimal(6,0) default 8000,max_salary decimal(6,0) default null);
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

ASSIGNMENT 5

```
mysql> desc jobs1;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| job_id     | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| job_title  | varchar(35) | NO   |     |         |       |
| min_salary | decimal(6,0)| YES  |     | 8000    |       |
| max_salary | decimal(6,0)| YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

QUES11:
mysql> create table countries5(country_id int primary key,country_name varchar(40),region_id int);
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

```
mysql> DESC COUNTRIES5;
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| country_id  | int        | NO   | PRI | NULL    |       |
| country_name| varchar(40)| YES  |     | NULL    |       |
| region_id   | int        | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

QUES12:
mysql> create table countries6(country_id ,int auto_increment unique, country_name varchar(40), region_id int);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

ASSIGNMENT 6

```
mysql> desc countries6;
+--------------+------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+------------+------+-----+---------+----------------+
| country_id   | int        | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |                |
| region_id    | int        | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

QUES13:
mysql> create table countries7(country_id int, country_name varchar(40), region_id int,unique(country_id,region_id));
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```
mysql> desc countries7;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  | MUL | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
```