

Какой атрибут HTML используется для указания фона страницы?

~~~~~  
**Javob:** background

Какой метод используется для удаления элемента с начала массива?

~~~~~  
Javob: shift()

Какой атрибут CSS используется для определения расстояния между элементами в флекс-контейнере?

~~~~~  
**Javob:** gap

Какой метод JavaScript используется для извлечения подстроки из строки?

~~~~~  
Javob: slice()

Какой атрибут HTML используется для указания текстового подсказки, которая появляется при наведении на элемент?

~~~~~  
**Javob:** title

Какой метод JavaScript используется для объединения двух или более массивов?

~~~~~  
Javob: concat()

Какой тег HTML используется для создания таблицы?

~~~~~  
**Javob:** <table>

Какой метод JavaScript используется для получения текущей даты и времени?

~~~~~  
Javob: new Date()

Какое свойство CSS используется для создания тени вокруг элемента?

~~~~~  
**Javob:** box-shadow

Какой атрибут HTML используется для задания ширины изображения?

~~~~~  
Javob: width

Какой метод JavaScript используется для определения типа данных переменной?

~~~~~  
**Javob:** typeof

Какой тег используется для определения секции документа в HTML?

~~~~~  
Javob: <section>
;

Какой метод JavaScript используется для выполнения асинхронной операции?

~~~~~  
**Javob:** Promise()

Какое событие JavaScript происходит при изменении фокуса на элементе?

~~~~~  
Javob: onblur

Какой атрибут HTML используется для добавления фона к элементу?

~~~~~  
**Javob:** background

Какой метод JavaScript используется для поиска элемента по селектору CSS?

~~~~~  
Javob: querySelector()

Какой метод в JavaScript используется для того, чтобы преобразовать объект в JSON-строку?

~~~~~  
**Javob:** JSON.stringify()

Какое свойство CSS используется для выравнивания элементов по вертикали в флекс-контейнере?

~~~~~  
Javob: align-items

Какой метод JavaScript используется для создания новой строки, объединяя два массива?

~~~~~  
**Javob:** concat()

Какой атрибут HTML используется для задания цели ссылки (например, открыть в новой вкладке)?

~~~~~  
Javob: target

Какой тег HTML используется для создания списка без нумерации?

~~~~~  
**Javob:** <ul>

Какое свойство CSS используется для задания размера шрифта?

~~~~~  
Javob: font-size

Какое значение position в CSS используется по умолчанию?

Javob: static

Какой атрибут HTML задаёт значение поля формы?

Javob: value

Какой тег используется для добавления строки в таблицу?

Javob: <tr>

Что означает MVC?

Javob: Model-View-Controller

Какой метод используется для обновления базы данных через HTTP?

Javob: PUT

Какой метод используется для выполнения редиректа в Django?

Javob: redirect()

Какой атрибут в <input> задаёт текстовый тип ввода?

Javob: type="text"

Какой тег используется для жирного текста?

Javob:

Какое свойство CSS задаёт шрифт текста?

Javob: font-family

Что делает свойство CSS margin?

Javob: Определяет внешние отступы элемента

Какой язык программирования используется для написания серверной части веб-приложения в Django?

Javob: Python

Как называется принцип отделения логики от представления в веб-приложениях?

Javob: MVC

Какое свойство CSS задаёт цвет текста?

Javob: color

Какой метод JavaScript используется для выбора элемента по id?

Javob: document.getElementById()

Какое значение атрибута method используется для удаления данных через HTTP?

Javob: DELETE

Какой фреймворк Python популярен для разработки API?
FastAPI

Какой тег используется для заголовков в HTML?

Javob: <h1>

Что делает свойство CSS display: flex?

Javob: Включает флексбокс-модель для элемента.

Какой из этих методов добавляет элемент в конец массива в JavaScript?
push()

Какое расширение имеют файлы JavaScript?
.js

Какой метод Django используется для выполнения запроса к базе данных?

Javob: filter()

Какой тег HTML используется для добавления аудио на страницу?

Javob: <audio>

Какой метод Django используется для создания объекта в базе данных?

Javob: save()

Какой метод используется для выполнения AJAX-запроса?

Javob: Все варианты выше.

Какой элемент HTML используется для создания формы?

Javob: <form>;

Какое значение CSS задаёт перенос текста?

Javob: word-wrap: break-word

Какой метод используется для изменения URL-адреса без перезагрузки страницы?

Javob: pushState()

Какой тег HTML используется для выделения текста жирным?

Javob: ;

Какое свойство CSS задаёт прозрачность элемента?

Javob: opacity

Какой метод используется для получения ключей объекта в JavaScript?

Javob: Object.keys()

Какой тег HTML используется для создания гиперссылок?

Javob: <a>;

Какое расширение файлов используется для кода JavaScript?

Javob: .js

Какой метод используется для преобразования строки JSON в объект?

Javob: JSON.parse()

Какой метод используется для фильтрации массива в JavaScript?

Javob: filter()

Какой метод используется для определения длины строки?

Javob: strlen(\$string);

Что вернёт функция isset(\$var)?

Javob: true, если переменная определена и не равна null

Какой результат выполнения операции 5 % 2?

Javob: 1

Какой тип данных используется для хранения true или false?

Javob: boolean

Как создать массив в PHP?

Javob: \$arr = array();

Что возвращает функция empty(\$var)?

Javob: true, если переменная пуста или равна нулю

Какое значение у свойства position используется для фиксации элемента относительно окна браузера?

~~~~~  
**Javob:** fixed

Что такое "cookie" в веб-разработке?

~~~~~  
Javob: Маленький файл, сохраняющий данные пользователя.

Какой порт используется для HTTP по умолчанию?

~~~~~  
**Javob:** 80

Какой язык используется для описания структуры веб-страницы?

~~~~~  
Javob: HTML

Что означает атрибут async у тега <script>?

~~~~~  
**Javob:** Скрипт загружается параллельно с HTML.

Какое свойство CSS используется для установки прозрачности элемента?

~~~~~  
Javob: opacity

Какой метод используется для преобразования строки в JSON в JavaScript?

~~~~~  
**Javob:** JSON.parse()



Какой из этих фреймворков является CSS-фреймворком?

~~~~~  
Javob: Bootstrap

Какое значение используется для задания курсора в CSS?

~~~~~  
**Javob:** pointer

Что делает метод console.log() в JavaScript?

~~~~~  
Javob: Выводит данные в консоль.

Какое свойство CSS используется для задания внутреннего отступа?

~~~~~  
**Javob:** padding

Какой из тегов используется для определения заголовков в HTML?

~~~~~  
Javob: <h1>

Какой оператор в JavaScript проверяет как значение, так и тип данных?

~~~~~  
**Javob:** ===

Какое значение используется для отключения видимости элемента в CSS?

~~~~~  
Javob: Все варианты выше.

~~~~~  
display: none

~~~~~  
visibility: hidden

~~~~~  
opacity: 0

Какой тег HTML используется для создания выпадающего списка?

~~~~~  
Javob: <select>

Какой метод используется для преобразования массива в строку в JavaScript?

~~~~~  
**Javob:** array.join()

Какой метод используется для обновления модели в Django?

~~~~~  
Javob: save()

Какое значение overflow в CSS обрезает содержимое элемента?

~~~~~  
**Javob:** hidden

Какой метод используется для отслеживания клика по элементу в JavaScript?

~~~~~  
Javob: addEventListener('click')

Какое расширение файлов используется для стилей?

~~~~~

**Javob:** .css

Какое из свойств CSS используется для задания ширины элемента?

~~~~~

Javob: width

Какой протокол чаще всего используется для работы с REST API?

~~~~~

**Javob:** HTTP

Какой тег используется для вставки изображения в HTML?

<img>

<pic>

**Javob:** <img>

<src>

~~~~~

Какой атрибут в теге используется для добавления альтернативного текста?

Javob: alt

title

href

src

~~~~~

Какой метод массива в JavaScript удаляет последний элемент массива?

push()

shift()

**Javob:** pop()

unshift()

~~~~~  
Какой тег используется для создания абзаца текста в HTML?

<div>

Javob: <p>

<section>


~~~~~  
Какое свойство CSS используется для изменения цвета фона элемента?

color

**Javob:** background-color

border-color

font-color

~~~~~  
Какой атрибут используется для задания пути к внешнему CSS файлу в HTML?

Javob: href

src

path

url

~~~~~  
Какой метод используется для объединения двух строк в JavaScript?

**Javob:** concat()

join()

merge()

append()

~~~~~

Какой тег в HTML используется для создания гиперссылки?

Жавоб:


~~~~~

Какой атрибут используется для задания ссылке открытия в новом окне?

**Жавоб:** target="\_blank"

target="\_self"

target="\_new"

target="\_window"

~~~~~

Какой метод массива в JavaScript добавляет элемент в конец массива?

unshift()

Жавоб: push()

shift()

pop()

~~~~~

Какой тег HTML используется для создания строки таблицы?

**Жавоб:** <tr>

<td>

<th>

<table>

~~~~~  
Какой атрибут используется в теге <input> для ограничения типа данных?

pattern

Javob: type

value

placeholder

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для проверки наличия элемента в массиве?

**Javob:** includes()

find()

indexOf()

exists()

~~~~~  
Какой псевдокласс CSS используется для стилизации элемента при наведении курсора?

:focus

:hover

:active

:visited

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для добавления обработчика события к элементу?

**Javob:** addEventListener()

## setEventListener()

## onEvent()

## bindEvent()

~~~~~

Какой атрибут HTML используется для задания шрифта в теге <code><span style=

Javob: font-family

font-size

font-weight

font-style

~~~~~

Какой метод в JavaScript используется для преобразования строки в нижний регистр?

## Javob: toLowerCase()

toUpperCase()

## charAt()

substring()

~~~~~

Какой атрибут в теге `<input>` позволяет указать значение по умолчанию?

Javob: value

placeholder

default

valueByDefault

~~~~~

Какой метод JavaScript используется для удаления элемента из DOM?

deleteChild()

**Javob:** removeChild()

removeElement()

deleteElement()

~~~~~

Какой метод массива в JavaScript позволяет создать новый массив, содержащий элементы, прошедшие проверку по условию?

map()

reduce()

Javob: filter()

forEach()

~~~~~

Какой атрибут используется для указания источника видео в теге <video>?

**Javob:** src

href

video-source

path

~~~~~

Какое CSS-свойство используется для управления расстоянием между строками текста?

Javob: line-height

letter-spacing

word-spacing

padding

~~~~~

Какой метод JavaScript используется для преобразования объекта в строку JSON?

**Javob:** JSON.stringify()



JSON.parse()

JSON.object()

JSON.stringifyObject()

~~~~~  
Какой тег используется для вставки аудио в HTML?

~~~~~  
**Javob:** <audio>;

<sound>;

<media>;

<track>;

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для создания нового массива, состоящего из выбранных элементов?

Javob: filter()

slice()

concat()

map()

~~~~~  
Какой атрибут в теге <form>; указывает метод отправки данных на сервер?

method

action

url

target

~~~~~  
Какой из следующих тегов используется для создания списка с маркерами?

Javob: ;

<dl>


~~~~~  
Что делает свойство flex-direction в CSS Flexbox?

**Javob:** Определяет направление потока элементов

Определяет порядок элементов

Задаёт выравнивание элементов по основной оси

Устанавливает отступы между элементами

~~~~~  
Какой метод используется для удаления пробелов в начале и в конце строки в JavaScript?

trim()

slice()

replace()

split()

~~~~~  
Какой тег используется для создания кнопки в HTML?

**Javob:** <button>

<input>

<a>

<submit>

~~~~~  
Какой атрибут используется для задания максимальной ширины элемента в CSS?

Javob: max-width

width-max

max-size

max-length

~~~~~

Какой метод JavaScript используется для поиска элемента в массиве по условию?

**Javob:** find()

filter()

includes()

indexOf()

~~~~~

Какое свойство CSS используется для создания границ вокруг элементов?

Javob: border

padding

margin

outline

~~~~~

Какой тег в HTML используется для создания таблицы?

**Javob:** <table>

<tr>

<th>

<td>

~~~~~

Какое событие JavaScript вызывается при отправке формы?

onsubmit

onload

onchange

onclick

~~~~~  
Какой атрибут используется для указания языка в документе HTML?

**Javob:** lang

locale

language

=

region

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для удаления первого элемента массива?

Javob: shift()

pop()

unshift()

delete()

~~~~~  
Какой атрибут в теге <input> указывает на обязательность заполнения поля?

**Javob:** required

placeholder

mandatory

valid

~~~~~  
Какой метод используется для изменения значения элемента в JavaScript?

Javob: value = newValue

=

changeValue()

setValue()

value()

~~~~~

Какое CSS-свойство управляет размерами шрифта элемента?

**Javob:** font-size

text-size

size

font-weight

~~~~~

Какой атрибут используется для указания фона изображения в CSS?

Javob: background-image

src

background

img-source

~~~~~

Какой метод используется для добавления элемента в начало массива в

**Javob:** unshift()

JavaScript?

push()

shift()

pop()

~~~~~

Какой атрибут в HTML указывает ссылку на внешний файл стилей?

Javob: href

src

link

path

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для создания новой строки из массива элементов?

join()

split()

merge()

concat()

~~~~~  
Какой CSS-селектор используется для стилизации элемента с конкретным идентификатором?

.className

Javob: id

tagName

[attribute]

~~~~~  
Какой тег используется для вставки CSS в HTML?

**Javob:** <style>

<script>

=

<css>

<link>

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для добавления элемента в массив на определенную позицию?

Javob: splice()

insert()

push()

shift()

~~~~~  
Какой атрибут используется для задания типа кнопки в теге <button>?

**Javob:** type

button-type

kind

action

~~~~~  
Какое событие возникает, когда пользователь кликает на элемент?

Javob: onclick

onsubmit

onchange

onload

~~~~~  
Какой метод в JavaScript используется для создания копии массива?

**Javob:** slice()

clone()

copy()

map()

~~~~~  
Какой метод в JavaScript используется для проверки, что строка является числом?

isNumber()

parseInt()

Javob: isNaN()

parseFloat()

~~~~~  
Какой атрибут в теге <img> указывает описание изображения?

**Javob:** alt

title

description

caption

~~~~~  
Какое значение имеет свойство display, чтобы элемент отображался как блочный элемент?

inline

Javob: block

flex

grid

~~~~~  
Какой метод используется для сортировки массива в JavaScript?

**Javob:** sort()

order()

arrange()

sequence()

~~~~~  
Какой псевдокласс CSS используется для стилизации элемента, когда он в фокусе?

Javob: :focus

:hover

:active

:visited


~~~~~  
Какой атрибут используется для задания ширины элемента в HTML?  
width

size

width-size

length

~~~~~  
Какое свойство CSS позволяет задавать прозрачность элемента?

Javob: opacity

visibility

transparent

hidden

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для выполнения асинхронных операций с промисами?

**Javob:** then()

async()

await()

callback()

~~~~~  
Какой тег используется для создания списка определений в HTML?

Javob: <dl>;

;

;

;

~~~~~  
Какой атрибут используется для задания минимальной ширины элемента в CSS?

**Javob:** min-width

width-min

min-size

min-length

~~~~~  
Какой метод в JavaScript используется для получения подстроки из строки?

Javob: substring()

slice()

cut()

extract()

~~~~~  
Какой атрибут используется для указания пути к скрипту в HTML?

**Javob:** src

href

script-src

path

~~~~~  
Какой метод используется для удаления элемента из массива в JavaScript?

Javob: pop()

shift()

unshift()

splice()

~~~~~  
Какое событие вызывается при изменении размера окна браузера?

**Javob:** onresize

onload

onscroll

onresizeComplete

~~~~~

Какой атрибут используется для задания имени поля в HTML-форме?

Javob: name

id

value

title

~~~~~

Какое значение свойства CSS используется для позиционирования элемента относительно его нормального положения?

**Javob:** static

relative

absolute

fixed

~~~~~

Какой метод JavaScript используется для вычисления суммы всех элементов массива?

Javob: reduce()

map()

sum()

total()

~~~~~

Какое свойство CSS используется для задания отступов внутри элемента?

**Javob:** padding

margin

border

outline

~~~~~

Какой метод JavaScript используется для конкатенации массивов?

Javob: concat()

merge()

join()

append()

~~~~~

Какой атрибут в теге <input> используется для задания значения по умолчанию?

**Javob:** value

default

placeholder

initial

~~~~~

Какой метод в JavaScript используется для выполнения асинхронного кода с помощью промисов?

Javob: then()

async()

promise()

await()

~~~~~

Какой тег используется для вставки внешних шрифтов в HTML?

**Javob:** <link>

<style>

<font>

<css>

~~~~~

Какое значение свойства display используется для отображения элемента как строчного?

Явоб: inline

block

flex

grid

~~~~~

Какой атрибут используется для задания максимального значения в поле ввода числа?

**Явоб:** max

min

range

value

~~~~~

Какой метод JavaScript используется для создания промиса?

Явоб: new Promise()

createPromise()

promise()

asyncPromise()

~~~~~

Какой тег используется для создания заголовков в HTML?

**Явоб:** <h1>

<header>

<head>

<title>

~~~~~  
Какой метод в JavaScript используется для получения элемента по его ID?

Javaob: getElementById()

querySelector()

getById()

getId()

~~~~~  
Какой атрибут HTML используется для создания скрытого поля в форме?

**Javaob:** type="hidden"

hidden

visibility="hidden"

display="none"

~~~~~  
Какой метод в JavaScript используется для проверки типа переменной?

Javaob: typeof

typeof()

isType()

checkType()

~~~~~  
Какой тег используется для создания таблицы в HTML?

**Javaob:** <table>

<tr>

<td>

<form>

~~~~~

Какое свойство в CSS управляет расположением фона элемента?

Явоб: background-position

background-image

background-size

background-repeat

~~~~~

Какой атрибут тега <a> указывает адрес гиперссылки?

**Явоб:** href

src

link

url

~~~~~

Какой метод JavaScript используется для удаления первого элемента из массива?

Явоб: shift()

pop()

unshift()

splice()

~~~~~

Какой тег используется для создания выпадающего списка в HTML?

**Явоб:** <select>

<option>

<list>

<dropdown>

~~~~~  
Какой атрибут тега `<script>` указывает асинхронное выполнение скрипта?

Javob: `async`

`defer`

`type`

`src`

~~~~~  
Какой атрибут используется для указания минимальной ширины элемента в CSS?

**Javob:** `min-width`

`width-min`

`size`

`min-size`

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для объединения всех элементов массива в строку?

Javob: `join()`

`concat()`

`merge()`

`combine()`

~~~~~  
Какой псевдокласс CSS используется для стилизации элемента, когда он активен?

**Javob:** `:active`

`:hover`

`:focus`



:visited

~~~~~  
Какой метод в JavaScript используется для извлечения подстроки из строки?

Javob: slice()

substring()

cut()

replace()

~~~~~  
Какой атрибут HTML используется для создания поля ввода пароля?

**Javob:** type="password"

type="hidden"

type="text"

type="secret"

~~~~~  
Какой тег используется для вставки стилей в HTML-документ?

Javob: <style>

<css>

<link>

<script>

~~~~~  
Какой метод в JavaScript используется для вычисления максимального значения в массиве?

**Javob:** Math.max()

max()

getMax()

arrayMax()

~~~~~  
Какое событие JavaScript вызывается при завершении загрузки страницы?

Javob: onload

onfinish

onstart

oncomplete

~~~~~  
Какое свойство CSS задает размер шрифта элемента?

**Javob:** font-size

font-weight

text-size

font-family

~~~~~  
Какой метод JavaScript используется для обработки ошибок в коде?

Javob: try...catch

=

catch()

error()

exception()

~~~~~  
Какой атрибут используется для задания высоты элемента в CSS?

**Javob:** height

size

width

length

Какой тег используется для вставки аудио на веб-странице?

**Javaob:** <audio>;

<sound>;

<media>;

<track>;

~~~~~