

Вопрос	Правильный ответ
Web-страница (документ HTML) представляет собой:	Текстовый файл с расширением htm или html
Гипертекст - это:	Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам
Чему равно по умолчанию значение параметра SIZE тега ?	3
Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста:	Тэг
Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется:	Браузер
Какого вида URL адреса применяемых в гиперссылки не существует	Полного
Гиперссылки на Web - странице могут обеспечить переход	на любую web - страницу любого сервера Интернет
Способ организации информации на Web-сервере называется:	Web-сайтом
С помощью какого свойства можно сделать отступы внутри ячейки в таблице?	padding
С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по горизонтали?	colspan
Для чего используется тег description?	Описание страниц для поисковых систем
Этот тег Представляет контент страницы, который имеет косвенное отношение к основному контенту страницы/сайта.	<aside>
В приведенном выше примере color: blue – определение правило. h1 является –	Селектором
Какое свойство позволяет указать фоновое изображение для бордюра?	border-image

В медиа-запросах условие aspect-ratio находится как отношение	width к height
Настя обнаружила, что цвет ссылок меняется, когда они являются посещёнными. Какой CSS-код необходимо задать, чтобы цвет посещённых и непосещённых ссылок был одним и тем же:	a:link, a:visited {color: yellow;}
Какое свойство CSS устанавливает величину отступа первой строки блока текста	text-indent
С помощью какого свойства можно управлять выравниванием?	text-align
Какое CSS свойство нужно добавить чтобы фоновое изображение повторялось только по вертикали	background-repeat: repeat-y
Какое событие не вызывается кликом мыши?	onkeydown
Где в документе может располагаться тэг script по стандарту HTML?	В HEAD или в BODY
Что делает оператор ===?	Сравнивает без приведения типа
Найдите ошибочное определение гиперссылки	 alexfine>
В какой таблице ширина промежутков между ячейками составит 20 пиксел	<table cellpadding="20">
Какой атрибут элемента FORM определяет список кодировок для водимых данных?	enctype-charset
Какой из приведенных тегов позволяет создавать нумерованные списки?	OL
Какой атрибут тега BODY позволяет изменять цвет "активных" гиперссылок?	ALINK
Как с помощью CSS задать отступ шириной в 5px снаружи элемента?	margin:5px

Что такое кроссбраузерность?	свойство сайта максимально идентично и корректно работать и отображаться во всех браузерах
Что определяет параметр text-decoration?	Устанавливает оформление текста
Какое свойство используется для задания отступов у блока?	padding
Как выделить текст курсивом?	курсив
Как правильно создать вложенный список?	Внутри тега поместить тег , внутри него снова создать тег , а внутри него
Этот тег Изолирует отрывок текста, написанный на языке, в котором чтение текста происходит справа налево, от остального текста.	<bdi>
Этот тег Холст-контейнер для динамического отображения изображений, таких как простые изображения, диаграммы, графики и т.п. Для рисования используется скриптовый язык JavaScript.	<canvas>
Этот тег Добавляет подпись к таблице. Вставляется сразу после тега <table>.	<caption>
Этот тег Представляет фрагмент программного кода, отображается шрифтом семейства monospace.	<code>
Этот тег Выбирает для форматирования один или несколько столбцов таблицы, не содержащих информацию одного типа.	<col>
Этот тег Элемент-контейнер для выпадающего списка элемента <input>. Варианты значений помещаются в элементы <option>.	<datalist>

Этот тег Используется для описания термина из тега <dt>	<dd>
Этот тег Помечает текст как удаленный, перечёркивая его.	
Этот тег Создает интерактивный виджет, который пользователь может открыть или закрыть. Представляет собой контейнер для контента, видимый заголовок виджета помещается в тег <summary>.	<details>
Этот тег Определяет слово как термин, выделяя его курсивом. Текст, идущий следом, должен содержать расшифровку этого термина.	<dfn>
Этот тег Тег-контейнер, внутри которого находятся термин и его описание.	<dl>
Этот тег Используется для задания термина.	<dt>
Этот тег Тег-контейнер для встраивания внешнего интерактивного контента или плагина	<embed>
Этот тег Группирует связанные элементы в форме, рисуя рамку вокруг них.	<fieldset>
Этот тег Заголовок/подпись для элемента <figure>.	<figcaption>
Этот тег Самодостаточный тег-контейнер для такого контента как иллюстрации, диаграммы, фотографии, примеры кода, обычно с подписью.	<figure>
Этот тег Определяет завершающую область (нижний колонтитул) документа или раздела.	<footer>
Этот тег Добавляет текстовую метку для элемента <input>.	<label>

Этот тег Заголовок элементов формы, сгруппированных с помощью элемента <fieldset>.	<legend>
Этот тег Элемент маркированного или нумерованного списка.	
Этот тег Контейнер для основного уникального содержимого документа. На одной странице должно быть не более одного элемента <main>.	<main>
Этот тег Создает активные области на карте-изображении. Является контейнером для элементов <area>	<map>
Что делает данный фрагмент кода?if (\$a < \$b) {echo 'OK';}	если \$a меньше чем \$b выводит "OK"
Какая функция позволяет очищать конечную анимацию ?	clearTimeout
Какое событие назначено через свойство объекта?	<input id="myElement" type="button" value="Нажми меня"/>
В какой строке создается новый объект Array?	var pattern = [a,b,c];
Какой метод позволяет изменять порядок элементов массива на противоположный?	reverse()
Какое событие назначено через функцию	<input type="button" onclick="count_rabbits()" value="Считать кролей!"/>
Что такое ECMAScript?	встраиваемый расширяемый язык программирования
Что такое DOM-объект?	объекты документа определенной консорциумом W3C
В каком варианте JavaScript размещен не верно	<html><script type=»textjavascript» src=»myscripts.js»><script><html>

Как через JavaScript можем получить имя клиентского браузера?	navigator.appName
Какой из приведенных кодов изменит содержание HTML элемента: <p id="demo">This is a demo text.</p>	document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
По какому из приведенных ниже способов открывается окно с JavaScript?	myWindow = window.open("http://www.w3schools.com");